

## Console KVM 1U à un port pour rack de serveur - 19 pouces

N° de produit: RKCONS1901



Cette console KVM à montage en rack offre un contrôle complet du clavier, de l'écran et de la souris d'un seul serveur ou de plusieurs serveurs connectés via un commutateur KVM distinct (vendu séparément). La console 19 pouces s'installe dans un espace de rack 1U, offrant une solution économe en espace pour un contrôle complet par la console.

Cette console KVM fournit tous les contrôles indispensables dont vous aurez besoin pour gérer de manière économique votre salle de serveurs. La console dispose d'un clavier intégré et d'un pavé tactile pour un contrôle intuitif, ainsi que d'un écran LCD prenant en charge des résolutions allant jusqu'à 1280 x 1024.

Cette console LCD polyvalente possède un écran de 19 pouces. Optimisez votre productivité grâce à l'espace d'écran augmenté qui vous permet d'exécuter plusieurs applications sur le même écran.

La console LCD à montage en rack se glisse dans un espace de rack 1U, ce qui vous permet de surveiller et de contrôler facilement un seul serveur ou plusieurs serveurs lorsqu'ils sont connectés via un commutateur KVM. La console VGA à montage en rack dispose d'une poignée qui permet de la glisser facilement hors du rack de serveur, puis de l'y remettre, tout en maintenant votre zone de travail organisée et non encombrée.

La console à montage en rack dispose d'un module KVM à un port qui vous permet de la connecter directement à un serveur. Ce module offre la flexibilité dont vous avez besoin pour intégrer facilement la console dans votre infrastructure de serveurs actuelle.

Le modèle RKCONS1901 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité

## Applications

- Commandez un système unique ou d'une dizaine d'ordinateurs connectés à un commutateur KVM
- Améliorez l'utilisation de l'espace interne de votre armoire de serveur
- Gère les commutateurs KVM et les serveurs montés dans une armoire

## Spécifications techniques

- Économisez de l'argent et réduisez les complications grâce à une console LCD à montage en rack rentable
- Réduisez l'encombrement de votre salle de serveurs grâce au design de montage en rack 1U
- Le grand écran de 19 pouces vous permet d'exécuter plusieurs applications en même temps
- Intégration intuitive du système avec une prise en charge directe d'un seul serveur ou commutateur KVM
- KVM Collection: Can be purchased with integrated 8-port (RKCONS1908K) or 16-port (RKCONS1916K) KVM or use with StarTech.com enterprise KVM switches: SV831DUSB, SV831DUSBK, SV1631DUSBU, SV1631DUSBK

---

### Matériel

Politique de garantie	2 Years
Hauteur U	1U
Touche de verrouillage	Non
Prise en charge audio	Non
Taille de l'écran	19in
Type de panneau	Matrice active TFT LCD
Nombre de ports KVM	1
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	VGA
Prise en charge écran	1 double

Montage sur bâti	Oui
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

---

#### Performance

Contrôle IP KVM	Non
Résolutions analogiques max.	1280 x 1024
Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1280 x 1024  <i>Lower resolutions are also supported</i>
Rapport de contraste	1000:1
Luminosité	250 cd/m <sup>2</sup>
Intensité de couleur	16,7 M couleurs, 8 bits
Prise en charge du pas de masque	0.264 x 0.264 mm
Nombre max. d'utilisateurs	1
MTBF	50 000 heures

---

#### Connecteur(s)

Interface(s) console	VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
----------------------	--

---

#### Indicateurs

Indicateurs lumineux	LED d'alimentation/d'état
----------------------	---------------------------

---

#### Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus	International Power Cords
Consommation	17W



électrique

---

Conditions  
environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Humidité	Humidité relative de 10 % à 80 %

---

Caractéristiques physiques

Type de boîtier	Acier
Longueur du produit	21.0 in [53.3 cm]
Largeur du produit	19.0 in [48.3 cm]
Hauteur du produit	1.7 in [43 mm]
Poids du produit	27.0 lb [12.2 kg]
Profondeur de montage maximal	30.7 in [78 cm]
Profondeur de montage minimale	19.7 in [50 cm]

---

Informations d'emballage

Package Length	30.1 in [76.5 cm]
Package Width	24.2 in [61.5 cm]
Package Height	7.5 in [19 cm]
Poids brut	35.4 lb [16 kg]

---

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Console KVM
	Câble KVM de 1,8 m
	Écrous cage M5



Vis M5

Cordons d'alimentation par région (Amérique du Nord / JP /  
GB / EU / AU)

Guide de démarrage rapide

Rails de montage (longueur variable)

---

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

