Docking station per disco rigido eSATA USB 2.0 a SATA per HDD 2,5"/3,5" a 4 alloggiamenti

ID prodotto: SATDOCK4U2E

La docking station per disco rigido eSATA e USB 2.0 a SATA a 4 alloggiamenti SATDOCK4U2E è una soluzione di archiviazione conveniente, che permette di risparmiare tempo per dischi rigidi (HDD) SATA e unità a stato solido (SSD) da 2,5'' e 3,5'', che offre una connessione rapida ed efficiente di massimo 4 unità SATA (testate fino 4 TB per unità da 3,5" e fino a 1 TB per unità da 2,5" per alloggiamento) a un computer host tramite connessione singola.

I dischi rigidi SATA possono essere abbinati e connessi tramite due connessioni USB 2.0 host (velocità di trasferimento dei dati fino a 480 Mbps) oppure connessi individualmente tramite una connessione eSATA dedicata (fino a 3 Gbps), in modo da poter gestire una singola docking station da più computer, al fine di accedere a dischi specifici. Tutti i quattro dischi possono essere connessi anche a un unico computer tramite più cavi con larghezza di banda dedicata.

La docking station per dischi rigidi SATA USB 2.0 prevede anche doppie ventole integrate di 60 mm a velocità variabile che possono essere regolate manualmente per mantenere ciascuna unità funzionante a basse temperature, a seconda dei dischi e dell'ambiente operativo, oppure del tutto spente. È possibile raddoppiare il valore di questa docking station per disco rigido utilizzando l'adattatore per disco rigido SATA a IDE (SAT2IDEADP), con cui è possibile utilizzare qualsiasi disco rigido IDE 2,5" o 3,5" in uno slot dock per dischi rigidi SATA.

Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Applicazioni

• Per creare un hub di dischi rigidi locale e centralizzato per più computer contemporaneamente

• Per gli utenti che desiderano utilizzare un dock per dischi rigidi su più computer, senza dover scambiare i cavi

• Per i tecnici IT che devono passare rapidamente da un disco SATA all'altro con regolarità

• Per system builder che devono creare immagini di unità in modo rapido o copiare dati su diversi dischi contemporaneamente

• Per i tecnici che necessitano di accedere a un massimo di 4 unità differenti da un'unica postazione di lavoro

Caratteristiche

• Alloggiamento di massimo quattro unità SATA contemporaneamente su un'unica docking station

• Interfacce host multiple e indipendenti per ciascuna unità

• Ventole di raffreddamento doppie da 60 mm montate al di sotto delle unità con controlli per variarne la velocità (incluso spegnimento)

• Supporta dischi rigidi (HDD) e unità a stato solido (SSD) con fattori di forma sia 2,5'' che 3,5''

• Interfaccia host USB 2.0 doppia a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 480 Mbps

• Quattro interfacce host eSATA a elevata velocità, con supporto per velocità di trasferimento fino a 3 Gbps

• Pulsanti di espulsione brevettati per ciascun disco

• Pulsanti di accensione indipendenti per ciascuna unità

• Spazio extra facilmente accessibile tra ciascuna unità

• Quattro ampi, stabili piedini antiscivolo adeguati al piano del tavolo

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

• Compatibile con unità SATA revisione 1/2/3

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Ventola/e	Sì
	Ventole	2 - 60 mm
	Interfaccia	USB 2.0 & eSATA
	Numero di unità	4
	Dimensioni unità	2.5in / 3.5in
	Tipo unità	SATA
	ID chipset	Initio - INIC-1610
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 2.0 - 480 Mbit/s
	Supporto UASP	No
	Tipo e velocità	SATA II (3 Gbps)
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi da 3,5" fino a 4 TB 5400 RPM per alloggiamento (16 TB totali) e dischi rigidi da 2,5" 1 TB 5400 RPM (4 TB totali)
	Cicli di inserimento	15, 000 cycles
Connettore/i		
	Connettori unità	4 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	4 - eSATA (7 pin, dati)
		2 - USB B (4 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	Windows 2000/ XP (32/64-bit)/ Server 2003 (32/64-bit)/ Server 2008 R2/ Vista (32/64-bit)/ 7 (32/64-bit)/ 8 (32/64-bit), Mac OS 10.4/ 10.5/ 10.6/ 10.7/ 10.8, Linux
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e	Almeno una porta USB o eSATA

	cavi	
Indicatori		
	Indicatori LED	4 - Attività (rosso)
		4 - Alimentazione (blu)
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	110V-240V AC
	Corrente ingresso	2500mA
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	6.5A
	Tipo presa	DIN
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 80°C (41°F to 176°F)
	Temperatura di conservazione	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Umidità	8%~90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	11.4 in [29.0 cm]
	Larghezza prodotto	6.8 in [17.3 cm]
	Altezza prodotto	3.7 in [9.5 cm]
	Peso prodotto	2.2 lb [1.0 kg]
Informazioni confezione		
	Lunghezza Confezione	13.4 in [34 cm]

	Larghezza del Pacco	6.6 in [16.8 cm]
	Altezza del Pacco	8.4 in [21.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	4.9 lb [2.2 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Docking station per HDD a 4 alloggiamenti
		2 - Cavo USB 2.0
		4 - Cavo eSATA
		3 - Cavo di alimentazione (NA/UK/EU)
		1 - Adattatore di alimentazione universale
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.