

Effaceur de Disque Dur à Baie Unique, Nettoyeur d'HDD/SSD Autonome, 4Kn, USB 3.0 à SATA III (6 Gbps), 9 Modes d'Effacement, Dock Nettoyeur de Disque Dur Secure Erase, Port d'Imprimante DB-9, TAA

Nº de produit: SDOCK1EU3P2



Ce dispositif d'effacement de disque vous permet de supprimer un disque SSD (Solid State Drive) ou un disque dur (HDD) SATA sans avoir à le connecter à un ordinateur hôte. Il est compatible avec les disques de 2,5" et 3,5" et prend en charge les interfaces SATA I, II et III, ainsi que les disques de grande capacité, y compris les disques 4Kn.

Vous pouvez être tranquille en utilisant cet effaceur de disques pour mettre hors service, réutiliser ou reconditionner un disque. Aucune donnée ne restera sur le disque et rien ne sera accessible via un logiciel de récupération de données.

L'effaceur de disques SSD et HDD prend en charge neuf modes d'effacement pour répondre à divers besoins de sécurité, notamment :

- Effacement rapide
- Surcharges en un ou plusieurs passages
- Effacement personnalisé
- Effacement sécurisé
- Effacement sécurisé amélioré
- Effacement cryptographique

Ce dispositif garantit que les données sont purgées (effacement sécurisé), ce qui est exigé par les agences gouvernementales et les organisations ayant des directives strictes concernant la suppression des données. La purge est une méthode très sécurisée pour effacer les données de votre appareil de



stockage, conforme à la norme NIST 800-88 Rév. 1 de l'Institut national des normes et de la technologie pour l'assainissement des supports.

L'effaceur de disques peut se connecter à une imprimante série RS232 pour imprimer un enregistrement de la procédure d'effacement. Le reçu indique l'heure et la date de l'effacement, ainsi que le mode d'effacement utilisé.

L'écran LCD vous permet également de surveiller les performances d'effacement et son achèvement.

L'effaceur peut être utilisé comme station d'accueil SATA lorsqu'il est connecté à un ordinateur via USB 3.0. Il prend en charge des vitesses de transfert de données allant jusqu'à 5 Gbps.

Utilisé comme station d'accueil, vous pouvez :

- Sauvegarder un disque
- Tester un disque
- Transférer des données vers un disque

Certifications, rapports et compatibilité















Applications

- Techniciens informatiques et professionnels ayant besoin d'effacer des disques durs et SSD rapidement et en toute sécurité
- Administrateurs de système, spécialistes des IT et professionnels des affaires qui doivent accéder rapidement aux disques
- Techniciens informatiques testant ou évaluant régulièrement différents disques et ayant besoin de passer de l'un à l'autre

Spécifications techniques

• EFFACEUR DE DISQUE DUR STANDALONE 4KN : Cet effaceur de disque dur à baie unique est compatible avec les disques à secteur 4Kn, il fonctionne comme un adaptateur USB vers SATA et il est capable d'effacer un disque de façon autonome



- COMPATIBILITÉ DES DRIVES : fonctionne avec les disques SATA 2,5/3,5" de toute capacité/format de fichier, compatible 4Kn, indépendant de l'OS SATA III (6 Gbps), adaptateurs de disques compatibles : adaptateurs mSATA (SAT32MSAT257), SATA M.2 (SAT32M225)
- MODES D'EFFACEMENT : Effacement rapide, en un seul passage/3/7, personnalisé, l'effacement sécurisé et sécurisé amélioré (conforme NIST SP 800-88 Rev 1), l'effacement cryptographique; Port d'imprimante DB-9 (RS232); USB 5Gbps; Conception sans outillage
- AFFICHAGE DU MENU LCD : Affichage LCD numérique avec navigation par boutons pour une configuration/réglage faciles, DEL multifonctions, micrologiciel évolutif, câble USB 3.2 (5 Gbps) de type A de 0,9m et adaptateur d'alimentation universel inclus
- LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet effaceur de disque dur autonome est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie 2 Years

Interface USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Type de bus USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)

Nombre de disques 1

Taille du disque 2.5in & 3.5in

Disques compatibles SATA

Installation du disque Amovible

ID du chipset Xilinx - Spartan-6

Performance

Vitesse max. de 3 Gbit/s

transfert de données

Type et débit USB 3.0 - 5 Gb/s

4Kn Support Oui

S.M.A.R.T. Support Oui

Type et débit SATA III (6 Gbps)

Prise en charge Non multiplicateur de port

STARTECH.COM



	Modes d'effacement	Quick Erase
		1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
		3-Pass Overwrite
		7-Pass Overwrite
		Custom Erase
		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
		Cryptographic Erase
	Capacité max. de disque	Testé actuellement jusqu'à 10 To à 7 200 tr/min
	Capacité échange à chaud	Oui
	MTBF	8 640 heures
Connecteur(s)	Connecteurs de disque	2 - Données et alimentation SATA combinées (7 + 15 broches)
	Connecteurs hôte	1 - USB 3.2 Type-B (9 broches, Gen 1, 5Gbps)
	Autre(s) interface(s)	1 - DB 9-pin Serial
 Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Indépendant du système d'exploitation - Aucun pilote ni logiciel d'installation requis.
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	L'impression de reçus via le port série RS232 requiert une imprimante qui prend en charge la langue de commande d'imprimante ESC/P.
Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Écran LCD 2 lignes sur le dessus
		1 - DEL d'alimentation



1 - LED d'activité

1 - LED de détection HPA/DCO

Alimentation

Source d'alimentation Adaptateur secteur inclus

Tension d'entrée 100 - 240 AC

Courant d'entrée 1.4 A

Tension de sortie 12V DC

Courant de sortie 5 A

Center Tip Polarity Positif

Type de prise M

Consommation électrique

60

Conditions environnementales

Température de fonctionnement

0°C to 40°C (32°F to 104°F)

Température de

stockage

-10°C to 65°C (14°F to 149°F)

Humidité

Humidité relative de 10 % ~ 90 %

Caractéristiques physiques

Couleur Noir

Type de boîtier Acier

Longueur du produit 5.5 in [14 cm]

Largeur du produit 4.8 in [12.3 cm]

Hauteur du produit 2.8 in [7 cm]

Poids du produit 23.2 oz [656 g]



Informations d'emballage

Quantité par paquet 1

Longueur du Paquet 14.7 in [37.4 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 3.5 in [8.9 cm]

Poids brut 4.5 lb [2.0 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet 1 - Station d'accueil avec fonction d'effacement

1 - Câble USB 3.0

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du

Nord / JP / GB / EU / ANZ)

1 - Guide de démarrage rapide

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis