

Stazione Dock Eraser USB 3.0 autonoma per dischi rigidi SATA da 2,5" / 3,5"

ID prodotto: SDOCK1EU3P



Per sfruttare al massimo le unità SATA, questo dock standalone consente di cancellare unità disco rigido e a stato solido da 2,5" e 3,5" senza doversi collegare a un computer host, semplificando quindi il riutilizzo o il ricondizionamento delle unità SATA. Per una maggiore sicurezza, il dock permette di stampare la conferma dell'avvenuta cancellazione sicura dei dati.

Il dock di cancellazione integra anche un alloggiamento singolo per unità SATA, con prestazioni USB 3.0 ad alta velocità, ovvero USB 3.1 Gen 1 (da 5 Gbps).

Il ricorso a modalità di cancellazione riconosciute nel settore garantisce l'efficacia e la sicurezza delle attività di cancellazione, eliminazione e sanitizzazione che il dock standalone esegue sui dati memorizzati nelle unità SSD o HDD da 2,5" o 3,5".

Sono supportate nove modalità di cancellazione, tra cui Cancellazione rapida, Cancellazione con sovrascrittura singola e a più passaggi, Cancellazione personalizzata, Cancellazione sicura e Cancellazione sicura avanzata. Le procedure di cancellazione con sovrascrittura a più passaggi (Sovrascrittura completa del disco a 3 passaggi) rispettano i requisiti degli standard DoD (5220.22-M).

Il dock di cancellazione può essere collegato a una stampante seriale RS232 per la stampa di un riepilogo della procedura di cancellazione e di una conferma del suo corretto completamento, una funzione ideale per i tecnici IT, gli amministratori di sistema o tutti quei reparti che necessitano di una conferma quando viene eseguita la cancellazione di dati sensibili o riservati. La ricevuta stampata indica chiaramente la data e l'ora di cancellazione, nonché la modalità utilizzata. Il dock assicura l'eliminazione definitiva dei dati (cancellazione sicura) richiesta dagli enti governativi e dalle organizzazioni che devono rispettare linee guida rigorose in materia di eliminazione dei dati. L'eliminazione definitiva è un metodo molto sicuro per cancellare i dati da un dispositivo di archiviazione ed è conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1 sulla sanitizzazione dei supporti, stabilito dal National Institute of Standards and Technology.

Con questo dock, i tecnici IT o i professionisti che hanno la necessità di controllare file o sottoporre a test dischi rigidi diversi possono passare con facilità da un'unità all'altra grazie alla funzionalità

hot-swap. L'alloggiamento singolo SATA incluso nella soluzione presenta un design con caricamento dall'alto, che semplifica l'accesso alle unità e velocizza le operazioni di backup o trasferimento dei dati in un disco rigido o in un'unità a stato solido.

Dotata di supporto per le unità SATA I, II e a capacità elevata (testate fino a 6 TB), questa docking station è compatibile praticamente con qualsiasi unità SSD o HDD SATA da 2,5" e 3,5".

Il dock di cancellazione può essere utilizzato anche con le unità mSATA e le unità M.2 con l'impiego di un adattatore StarTech.com compatibile:

Unità mSATA: utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32MSAT257

Unità M.2: utilizzare l'adattatore StarTech.com SAT32M225

Il dock di cancellazione è indipendente dal sistema operativo ed è pertanto semplice e veloce da installare. Grazie al suo design compatto e a ingombro ridotto, trova facilmente spazio nell'ambiente di lavoro.

Il prodotto SDOCK1EU3P è conforme al Trade Agreements Act (TAA) ed è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni, oltre che dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

- Tecnici IT e professionisti aziendali che devono cancellare in modo rapido e sicuro i dati su SSD o HDD in modo da poterli riutilizzare.
- Amministratori di sistema, professionisti IT e amministratori aziendali in cerca di un accesso rapido alle unità
- Tecnici IT che eseguono test o confronti fra dischi rigidi con la necessità di alternarli

Caratteristiche

- Cancellazione sicura e intuitiva senza usare dispositivi host
- Supporta una stampante seriale (RS232) per la stampa di una ricevuta e conferma della cancellazione
- Accesso rapido ai file via USB 3.0 (5 Gbps)
- Compatibile con la maggior parte delle unità SSD e HDD SATA da 2,5" e 3,5"
- Supporto di dischi rigidi IDE da 2,5" e 3,5", mSATA e M.2 grazie all'adattatore compatibile StarTech.com

- Conforme a TAA
- 9 modalità di cancellazione, tra cui: Cancellazione rapida e Cancellazione sicura conforme allo standard NIST 800-88 Rev. 1 sezione Purge, Cancellazione con sovrascrittura singola e a più passaggi - conforme agli standard DoD (5220.22-M)
- Supporto SATA I e II
- Installazione Plug-and-Play
- Hot-swap delle unità
- Display LCD e pulsanti di navigazione del menu integrati
- LED di alimentazione e attività

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	3 Gbps
Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	SATA II (3 Gbps)
Modalità di cancellazione	Quick Erase
	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
	3-Pass Overwrite
	7-Pass Overwrite
	Custom Erase



		Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
		Enhanced Secure Erase (NIST SP 800-88 Rev 1 - Purge)
Capacità max unità		Attualmente testato fino a 6 TB 7200 RPM
Funzionalità hot swap		Sì
<hr/>		
Connettore/i		
	Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Altre Interfacce	DB 9-pin Serial
<hr/>		
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
<hr/>		
Note/requisiti speciali		
	Nota	La stampa di ricevute tramite la porta seriale RS232 richiede una stampante che supporti il Printer Control Language ESC/P.
<hr/>		
Indicatori		
	Indicatori LED	Display LCD a 2 linee nella parte superiore
		LED di alimentazione e attività
		LED di rilevamento HPA/DCO
<hr/>		
Alimentazione		
	Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.4 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	5 A
	Consumo energetico	60

Ambientale

Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura di conservazione	-10°C to 65°C (14°F to 149°F)
Umidità	10% ~ 90% RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Plastica
Lunghezza prodotto	5.5 in [14 cm]
Larghezza prodotto	4.8 in [12.3 cm]
Altezza prodotto	2.8 in [70 mm]
Peso prodotto	23.2 oz [656 g]

Informazioni confezione

Package Length	14.8 in [37.6 cm]
Package Width	7.4 in [18.9 cm]
Package Height	3.6 in [91 mm]
Peso spedizione (confezione)	4.5 lb [2.0 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	<p>dispositivo di cancellazione di dischi rigidi e dock USB 3.0</p> <p>Cavo USB 3.0</p> <p>Adattatore di alimentazione universale</p> <p>presa per adattatori di alimentazione (NA/EU/UK/AUS)</p> <p>Guida di avvio rapido</p>
--------------------------	--



* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

