

Docking Station a Doppio Bay SATA per 2x 2,5/3,5" SATA SSD/HDD - USB 3.0

ID prodotto: SDOCK2U33V



Questa docking station per unità HDD/SSD SATA a due alloggiamenti consente di collegare ed eseguire l'hot-swap delle unità di un computer desktop o laptop contemporaneamente, utilizzando un'unica porta USB. Supporta due unità disco rigido o a stato solido SATA da 2,5"/3,5".

La docking station a due alloggiamenti supporta lo standard USB 3.0, noto anche come USB 3.1 Gen 1, che garantisce velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps. Supporta inoltre la tecnologia UASP per ottenere prestazioni migliori.

Ideale per i professionisti IT, come amministratori di sistema e tecnici, questa dock per dischi rigidi consente di eseguire in modo più efficiente le attività di gestione dei dispositivi, come duplicazione dell'immagine disco, recupero dati, backup e archiviazione di dischi rigidi, nonché di trasferire contenuti tra unità e dispositivi. Migliora inoltre il flusso di lavoro, fornendo l'accesso rapido ai dischi rigidi con la possibilità di collegare e scollegare con facilità le unità in base alle esigenze.

Progettata per consentire un facile accesso alle unità, la dock per dischi rigidi migliora il flusso di lavoro, fornendo l'accesso rapido a due dischi rigidi, con la possibilità di collegare e scollegare con facilità le unità in base alle esigenze. È caratterizzata da un pratico design a caricamento dall'alto con sportelli indipendenti, che consente di aggiungere o rimuovere le unità con facilità.

La docking station per unità HDD/SSD SATA a due alloggiamenti è indipendente dal sistema operativo, non richiede driver o software ed è pertanto molto semplice da installare.

Il prodotto SDOCK2U33V è coperto da una garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per system builder e altri specialisti IT che hanno bisogno di accedere rapidamente alle unità per la creazione delle immagini
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per il trasferimento di dati da un disco rigido all'altro
- Consente il backup di dati importanti e trasferisce facilmente l'unità in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

Caratteristiche

- Accesso a due unità disco rigido (HDD) o a stato solido (SSD) SATA da 2,5"/3,5" contemporaneamente e collegamento e scollegamento hot-swap delle unità
- Tecnologia USB 3.0 con velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps
- Pratico design a caricamento dall'alto con sportelli indipendenti
- Funzionalità plug-and-play
- Facile installazione senza bisogno di driver o software

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.0
Tipo bus	USB 3.0
Numero di unità	2
Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
Tipo unità	SATA
Installazione unità	Rimovibile
ID chipset	ASMedia - ASM1153E

Prestazioni

Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
-----------------	--------------------



Supporto UASP	Sì
TRIM Support	Sì
4Kn Support	Sì
S.M.A.R.T. Support	Sì
Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
Moltiplicatore di porte	No
RAID	No
Capacità max unità	Testato con dischi rigidi fino a 10 TB a 7200 RPM.

Connettore/i

Connettori unità	Presca SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
Connettori host	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)

Software

Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
-------------------------------------	---

Note/requisiti speciali

Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.
------	--

Indicatori

Indicatori LED	LED di attività unità LED alimentazione
----------------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Adattatore CA incluso
Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	1.5 A
Tensione di uscita	12V DC



Corrente di uscita	3 A
Tipo punta centrale	Positivo
Tipo presa	M
Consumo energetico	36

Ambientale

Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità	20%RH~80%RH

Caratteristiche fisiche

Colore	Nero
Tipo enclosure	Alluminio e plastica
Lunghezza prodotto	4.5 in [11.4 cm]
Larghezza prodotto	5.1 in [13.0 cm]
Altezza prodotto	2.4 in [62.0 mm]
Peso prodotto	13.1 oz [370.0 g]

Informazioni confezione

Package Length	5.3 in [13.5 cm]
Package Width	4.9 in [12.5 cm]
Package Height	4.7 in [12.0 cm]
Peso spedizione (confezione)	27.6 oz [782.0 g]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione	docking station per unità
--------------------------	---------------------------



1,2m Cavo USB 3.0

adattatore di alimentazione universale (NA/JP, UK, EU, ANZ)

guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

