Docking Station USB 3.1 (10Gbps) a SATA III de 1 Bahía para Discos Duros y SSD de 2,5/3,5" - Base con Bahía de Carga Superior

ID del Producto: SDOCKU313

Libere la potencia del USB 3.1 Gen 2 (10 Gbps) con esta docking station de una sola unidad. Es compatible con factores de forma de 2.5" y 3.5" para unidades de estado sólido y de disco duro (probada con discos duros de hasta 16TB a 7200RPM).

El USB 3.2 Gen 2 le ofrece un mayor ancho de banda y velocidad con tasas de transferencia de ficheros de hasta 10 Gbps - el doble de velocidad que la tecnología USB 3.0 (USB 3.2 Gen 1). Le permite aprovechar el alto rendimiento de las últimas unidades SSD y discos duros, a la vez que alivia los cuellos de botella en sus transferencias de datos.

Nunca ha sido tan fácil acoplar e intercambiar unidades desde su ordenador de sobremesa o portátil. Simplemente inserte sus unidades en la ranura de carga superior sin necesidad de herramientas ni bandejas. El botón de expulsión de la unidad de disco duro permite una extracción rápida y sencilla de la unidad.

La docking station viene con un cable USB tipo A a B, que proporciona retrocompatibilidad con sus dispositivos USB 3.0, 2.0 y 1.x. También es compatible con UASP para mejorar el rendimiento.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Perfecto para constructores de sistemas y profesionales de informática que necesitan un acceso rápido a las unidades para la creación de imágenes

• Hacer una copia de seguridad rápida de los datos en una unidad externa para archivarlos

• Transferir datos de un disco duro a otro

• Lleve fácilmente los datos de la copia de seguridad a una ubicación externa para su custodia

Características

• DOCKING STATION PARA DISCOS DUROS: Permite acceder a una unidad SATA de 2,5/3,5" para realizar copias de seguridad, crear imágenes y transferir datos - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Diseño sin herramientas - Intercambio en caliente de unidades inactivas

• COMPATIBILIDAD CON UNIDADES: Admite un disco duro/SSD SATA de 2,5/3,5" de cualquier capacidad; compatible con 4Kn - independiente del sistema operativo - Adaptadores IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) y M.2 SATA (SAT32M225) se venden por separado

• RENDIMIENTO: Conexión de host USB 3.2 (10Gb) - Controlador SATA integrado con firmware actualizable - Compatible con versiones anteriores de SATA y USB - No requiere software/controladores

• ESPECIFICACIONES: Docking station SATA I/II/III con TRIM - USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Bahía de carga superior de la unidad con botón de expulsión - LEDs de encendido y actividad - Incluye un cable USB-A de 1m y un adaptador universal de corriente

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, esta docking station de discos duros de una bahía está respaldada por 2 años, incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Ventilador(es)	No
Interfaz	USB 3.2 Gen 2
Tipo de Bus	USB 3.2 Gen 2

	Cantidad de Unidades	1
	Tamaño de la Unidad	2.5in & 3.5in
	Unidades Compatibles	SATA
	Instalación de la Unidad	Extraíble
	Cantidad de bahías de 2,5 pulgadas	2
	ID del Conjunto de Chips	ASMedia - ASM235CM
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	10 Gbps
	Tipo y Velocidad	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Compatibilidad con UASP	Sí
	TRIM Support	Sí
	4Kn Support	Sí
	Tipo y Velocidad	SATA III (6 Gbps)
	Capacidad Máxima de la Unidad	Probada con discos duros de hasta 6TB a 7200RPM
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad	1 - Combinación de alimentación y datos por SATA (7+15 pines)
	Conectores del Host	1 - USB 3.2 Tipo B (9 pines, Gen 2, 10 Gbps)
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación y actividad
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.6
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	2A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	24
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	5°C to 35°C (35°F to 95°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Humedad	HR 20% ~ 80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	5.7 in [14.5 cm]
	Ancho del Producto	3.6 in [9.3 cm]
	Altura del Producto	2.5 in [6.4 cm]
	Peso del Producto	13.8 oz [392 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	6.4 in [16.2 cm]
	Ancho de la Caja	3.6 in [9.1 cm]
	Altura de la Caja	6.8 in [17.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.6 lb [0.7 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Base USB 3.1 para DD
		1 - Cable USB 3.1 A a B - 102cm
		1 - Adaptador universal de alimentación - 127cm (cable)
		4 - Conectores adaptadores de alimentación (NA,UE,RU,ANZ)
		1 - Guía Rápida de Instalación
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.