Docking Station per Hard Disk a Singolo Slot - Dock USB 3.1 (10 Gbps)/eSATA per Hard Drive HDD/SSD Esterno SATA III da 2,5/3,5" - Dock Station per Disco Rigido con Carica dall'Alto

ID prodotto: SDOCKU313E

Connessione e accesso a qualsiasi disco rigido o unità SSD SATA da 2,5" o 3,5" utilizzando questa docking station a unità singola, tramite connessione USB 3.1 Gen 2 (fino a 10 Gbps) o eSATA.

La docking station, ideale per i professionisti IT, consente di accedere rapidamente a un'unità a stato solido o a un disco rigido SATA, per consentire l'imaging, il recupero dei dati e i backup dell'unità o del disco rigido.

È possibile connettersi tramite USB 3.1 Gen 2 o eSATA, e sfruttare le alte prestazioni delle più recenti unità SSD e HDD.

L'inserimento in verticale dell'unità rende più facile inserire e cambiare unità nella dock dal computer desktop o dal computer laptop. Basta inserire l'unità SSD o HDD nello slot per unità sulla parte superiore della docking station, senza che siano necessari utensili o vassoi. Il pulsante di espulsione HDD consente di rimuovere l'unità in modo facile e veloce.

La docking station ad alloggiamento singolo viene fornita con un cavo da USB Type-A a Type-C, per la connessione ai più recenti dispositivi con tecnologia USB-C. È anche dotata di un cavo da USB Type-A a Type-B, che consente la retrocompatibilità con i dispositivi USB 3.0, 2.0 e 1.x esistenti. Con la dock viene fornito anche un cavo eSATA.

La docking station è anche compatibile con UASP per ottenere prestazioni migliori.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Accesso rapido alle unità, ideale per i responsabili della realizzazione di sistemi e i professionisti IT

• Backup rapido dei dati su un'unità di archiviazione

• Consente di trasferire facilmente i dati del backup in una posizione off-site per una maggiore sicurezza

Caratteristiche

• DOCKING STATION PER HARD DISK: Questa dock station a singolo slot consente di accedere a un'unità SATA da 2,5/3,5" per il backup dei file, l'imaging del disco e il trasferimento dei dati tramite USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) o eSATA.

• COMPATIBILITÀ DEI DRIVE: Supporta un HDD/SSD SATA da 2,5/3,5" di qualsiasi capacità, compatibile 4Kn, indipendente dal S.O., Adattatori venduti separatamente: IDE (SAT2IDEADP), mSATA (SAT2MSAT25) e M.2 SATA (SAT32M225) - Cavo da 1m eSATA, USB-A e C inclusi

• PRESTAZIONI: Massime prestazioni dall'unità SATA III su una connessione USB 3.2 a 10 Gbps o eSATA a 6Gbps - Controller SATA integrato con firmware aggiornabile - Compatibilità con le versioni SATA e USB precedenti - Non sono richiesti software e driver

• CARATTERISTICHE: Dock per disco rigido ad 1 slot - SATA I/II/III con TRIM - Connessione eSATA (6 Gbps) o USB 3.2 Gen 2 (10 Gbps) - Design senza utensili - Carica dall'alto con pulsante di espulsione - LED multidunzione - Cavi eSATA, USB-A e C da 1m inclusi

• LA SCELTA DEI PROFESSIONISTI IT: Progettato e Realizzato per i Professionisti dell'IT, questa Dock per Hard Disk a singolo Slot è supportato per 2 anni, compresa l'assistenza tecnica multilingue gratuita a vita 24/5

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Ventola/e	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2

		eSATA
	Tipo bus	USB 3.2 Gen 2 & eSATA
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	Tipo unità	SATA
	Installazione unità	Rimovibile
	ID chipset	ASMedia - ASM235CM
Prestazioni		
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
	Supporto UASP	Sì
	TRIM Support	Sì
	4Kn Support	Sì
	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB a 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	Sì
Connettore/i		
	Connettori unità	1 - Presa SATA dati e alimentazione (7+15 pin)
	Connettori host	1 - USB 3.2 USB Type-B (9 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		1 - eSATA (7 pin, dati)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Note/requisiti speciali		
	Nota	Windows 7 and earlier Windows versions do not support TRIM with USB to SATA devices.

Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Alimentazione e attività
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2.0 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	24
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
	Umidità	20% ~ 80% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	5.7 in [14.5 cm]
	Larghezza prodotto	3.7 in [9.3 cm]
	Altezza prodotto	2.5 in [6.3 cm]
	Peso prodotto	14.5 oz [410 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1

	Lunghezza Confezione	6.4 in [16.2 cm]
	Larghezza del Pacco	3.9 in [9.8 cm]
	Altezza del Pacco	6.8 in [17.2 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.8 lb [0.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Docking station USB 3.1 e eSATA per unità HDD/SSD
		1 - adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
		1 - Cavo da USB-A a USB-B da 1 m
		1 - Cavo da USB-C a USB-B da 1 m
		1 - Cavo eSATA da 1 m
		1 - guida di avvio rapido
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.