

## Docking Station USB 3.0 SATA III/eSATA per Hard Disk SSD/HDD con UASP

Product ID: SDOCKU33EBV



Questa versatile docking station USB 3.0 / eSATA dotata di UASP SDOCKU33EBV semplifica il collegamento di un disco rigido (HDD) o unità a stato solido (SSD) SATA III da 2.5" o 3.5" in SATA III con la possibilità di utilizzare il collegamento USB o eSATA.

Per una comoda compatibilità e prestazioni che permettono di risparmiare tempo, la docking station SDOCKU33EBV può essere collegata tramite USB 3.0, con il supporto della massima larghezza di banda USB 3.0 (5 Gbps) e di UASP, che offre prestazioni fino al 70% più rapide della normale USB 3.0 se utilizzata in combinazione con un controller host dotato di UASP. Per prestazioni veloci ed efficienti trasferimenti di dati, la docking station supporta inoltre la massima larghezza di banda SATA III di 6 Gbps se collegata mediante eSATA. Per maggiori dettagli consultare i risultati dei nostri test su UASP riportati di seguito.

Grazie al supporto di unità SATA I/II/III a capacità elevate (testate fino a 6TB), nonché di unità da 2,5" o 3,5", questa docking station per HDD/SSD semplifica l'ottimizzazione delle capacità di archiviazione/backup del computer consentendo di utilizzare praticamente qualsiasi unità SATA.

È possibile aumentare il valore della docking station per dischi rigidi aggiungendo l'[%product id="SAT2IDEADP" text="adattatore per dischi rigidi SATA a IDE"%] (SAT2IDEADP) che permette un facile inserimento di qualsiasi disco rigido IDE da 2,5 o 3,5" in una docking station per dischi rigidi SATA.

Al fine di garantire la compatibilità con il sistema informatico utilizzato, SDOCKU33EBV supporta tutti i principali sistemi operativi, tra cui: Microsoft Windows® (8/7/Vista/XP/Server 2008/Server 2003), Apple® OSX (10.9/10.8/10.7/10.6), Linux e Google Chrome OS™.

SDOCKU33EBV è coperta da garanzia StarTech.com di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

UASP è supportato da Windows 8, Mac OSX (10.8 o superiore) e Linux. Nei test UASP presenta prestazioni fino al 70% più rapide nella lettura e fino al 40% più rapide nella scrittura rispetto alle massime prestazioni di una USB 3.0 tradizionale.

Durante i test con lo stesso picco, UASP presenta inoltre una riduzione dell'80% delle risorse del processore necessarie.

I risultati dei test sono stati ottenuti utilizzando un sistema Ivy Bridge Intel®, un box esterno StarTech.com dotato di UASP e un'unità a stato solido SATA III.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Permette di aggiungere un rapido accesso alle unità per il ripristino o il recupero dei dati
- Per un rapido backup dei dati su un disco di archiviazione esterno
- Per gli utenti che eseguono test o benchmark su diversi dischi rigidi e necessitano di passare da un disco all'altro
- Rapido accesso alle unità per l'imaging

## Features

- Supporta dischi rigidi (HDD) SATA con fattore di forma da 2,5" e 3,5" e unità a stato solido (SSD)
- Compatibile con USB 3.0/2.0/1.1 (5 Gbps/480 Mbps/1,5 Mbps)
- Compatibile con unità SATA revisione I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbps)
- Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap
- Supporta SATA III e UASP per prestazioni ottimali
- Opzioni di interfaccia eSATA o USB 3.0

Hardware	Warranty	2 Years
	Ventola/e	No
	Interfaccia	USB 3.0 & eSATA
	Tipo bus	USB 3.0 & eSATA
	Numero di unità	1
	Dimensioni unità	2.5in & 3.5in
	Tipo unità	SATA
	Installazione unità	Removable
	ID chipset	JMicron - JMS561
Prestazioni	Massima velocità di trasferimento dati	6 Gbps (eSATA)
		5 Gbps (USB 3.0)
	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supporto UASP	Yes
	4Kn Support	Yes

	Tipo e velocità	SATA III (6 Gbps)
	Capacità max unità	Attualmente testato con dischi rigidi fino a 6 TB 7200 RPM
	Funzionalità hot swap	Yes
Connettore/i	Connettori unità	SATA Data & Power Combo (7+15 pin)
	Connettori host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Connettori host	eSATA (7 pin, Data)
Software	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori	Indicatori LED	Alimentazione/Attività
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	2.0 A
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	24
	Ambientale	Temperatura d'esercizio
Temperatura di conservazione		-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Umidità		20%RH ~ 80%RH
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Lunghezza prodotto	5.5 in [1.4 cm]
	Larghezza prodotto	3.6 in [92 mm]
	Altezza prodotto	2.1 in [53 mm]
	Peso prodotto	11.5 oz [325 g]
Informazioni confezione	Package Length	6.7 in [1.7 cm]

Package Width	6.4 in [1.6 cm]
Package Height	3.7 in [93 mm]
Peso spedizione (confezione)	26.7 oz [755 g]

---

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Docking station per dischi rigidi USB 3.0/eSATA a SATA III, UASP
	Incluso nella confezione	Cavo USB 3.0
	Incluso nella confezione	Cavo eSATA
	Incluso nella confezione	Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU)
	Incluso nella confezione	Manuale di istruzioni

---

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

