SFP モジュール／MSA対応アンコード／100BASE-LX準拠光トランシーバ／1310nm／DDM

製品ID: SFP100BLXST

MSA準拠SFPモジュール。100BASE-LX対応のMSA準拠スイッチやルーターでの使用を前提に、設計／プログラミング／検証が行われた製品です。光ファイバケーブルで最大で10kmの距離に対応し、安定した100Mbイーサネット接続を提供します。技術仕様

・波長：1310nm

・最大データ転送レート：155Mbps

・タイプ：シングルモード光ファイバ

・接続タイプ：LC接続

・最大転送距離：10km

・電力消費：1W以下

・DDM：対応

ホットスワップに対応し、ネットワークの中断を最小限に留めながら、シームレスなアップグレードと交換が可能なSFPモジュールです。

StarTech.comでは、安定したネットワーク性能の実現に必要な信頼性と利便性を備えたSFPモジュールとSFPダイレクトアタッチケーブル各種を幅広く提供しています。

認証、レポート、互換性

用途

・故障または破損したSFPモジュールを交換

・ネットワークをリモートセグメントに拡張

製品の特長

・MSA（Multi-Source Agreement）業界規格に準拠

・1W以下の低消費電力

・100BASE-LX対応のネットワークで安定した100Mbps接続を提供

・全使用期間保証に裏打ちされたStarTech.com製SFPモジュール

・光ファイバモジュールとのホットスワップ対応

ハードウェア		
	保証に関する方針	Lifetime
	Compatible Brand	MSA準拠
	WDM	なし
	業界標準	IEEE 802.3u 100BASE-LX
性能		
	最大データ転送速度	155 Mbps
	最大伝達距離	10 km
	ファイバタイプ	シングル モード
	波長	1310 nm
	ファイバ動作モード	全二重／半二重（ハーフ／フルデュプレックス）
	DDM	あり
	互換性のあるネットワーク	100 Mbps
	消費電力(W)	< 1 W
コネクタ		
	ローカルユニットコネクタ	1 - 光ファイバー LC 2芯
特記 / 必要条件		
	注意	100Mbps対応の光ファイバネットワーク装置またはメディアコンバータ用の製品です。
環境条件		
	動作温度	0° C to 70° C (32° F to 158° F)
	保存温度	-40° C to 85° C (-40° F to 185° F)
	湿度	5～95% RH

物理的特徴		
	製品縦	59.0 mm [2.3 in]
	製品横	1.4 cm [0.6 in]
	製品高さ	1.3 cm [0.5 in]
	製品重量	30.0 g [1.1 oz]
パッケージ情報		
	パッケージ縦	11.2 cm [4.4 in]
	パッケージ横	9.4 cm [3.7 in]
	パッケージ高さ	3.4 cm [1.3 in]
	工場出荷時(パッケージ)重量	48.0 g [1.7 oz]
箱に含まれているもの		
	パッケージ内容	1 - SFPトランシーバー

* 製品の外観や仕様は予告なく変更する場合があります。