Módulo SFP+ Compatible con Cisco SFP-10G-SR - 10GBASE-SR - Fibra multimodo de 10GbE - SFP+ Ethernet Gigabit 10Gb - LC - 300m - 850nm - Cisco Firepower, ASR9000, C9300 DDM

ID del Producto: SFP10GSRST

El modelo SFP10GSRST es un módulo transceptor por fibra óptica compatible con Cisco SFP-10G-SR, diseñado, programado y probado para su funcionamiento con enrutadores y conmutadores de la marca Cisco®. Ofrece conectividad 10GbE confiable a través de cable de fibra óptica para redes compatibles con 10GBASE-SR, con una distancia máxima de hasta 300m.

Especificaciones técnicas:

• Longitud de onda: 850nm

• Máxima tasa de transferencia de datos: 10Gbps

• Tipo: Fibra óptica multimodo

• Tipo de conexión: Conector LC

• Distancia máxima de transferencia: 300m

• MTBF: 1,967,709 horas

• Consumo energético: Menos de 1.2 vatios

• DDM ("Digital Diagnostics Monitoring", monitorización de diagnóstico digital): Sí

Este módulo SFP+ por fibra óptica admite el intercambio en caliente, lo cual facilita las actualizaciones y reemplazos, ya que minimiza las interrupciones de conexión en red.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Reemplazo de módulos SFP+ defectuosos o averiados en enrutadores o conmutadores Cisco

• Expanda su red a segmentos remotos

Características

• 100% COMPATIBLE CON CISCO SFP-10G-SR: Funciona con switches Cisco como Firepower, ASR9000, C9300, C3850, C9500 y otros

• ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 10GBASE-SR | 10Gbps | Multimodo | Conector LC | 850nm | DDM ("Digital Diagnostic Monitoring", monitorización de diagnóstico digital) | Distancias de hasta 300 m

• PROBADO PARA COMPATIBILIDAD CON DISPOSITIVO OEM ANFITRIÓN: Intercambiable en caliente en enrutadores y conmutadores HPE; la compatibilidad con DDM informa del estado del transceptor a la mayoría de las herramientas de gestión de red SNMP

• FUNCIONA CON CONMUTADORES COMPATIBLES CON MSA: También funciona con los modelos de conmutador Ubiquiti, D-Link, Netgear, Supermicro, TP-Link y otras, las cuales admiten módulos no codificados

• LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE LA INFORMÁTICA: Diseñada y fabricada para los profesionales de informática, este módulo SFP está respaldado de por vida (vida útil del módulo, no del conmutador de red), incluyendo asistencia técnica multilingüe gratuita de por vida 24/5

Hardware		
	Política de Garantía	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	WDM	No
	Estándares Industriales	IEEE 802.3ae 10GBASE-SR
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	11,1 Gbps

	Distancia Máxima de Transferencia	300 m (984 ft)
	Tipo de Fibra	Multimodo
	Longitud de Onda	850nm
	Modo de Operación de Fibra	Full-Duplex
	DDM	Sí
	Redes Compatibles	10 Gbps
	MTBF	1.967.709 horas
	Consumo de Energía	> 1.2 W
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	1 - Dúplex de fibra óptica LC
Requisitos de Energía		
	Tensión de Salida	3.3V DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 85°C (-40°F to 85°F)
	Humedad	HR 30~70%
Características Físicas		
	Longitud del Producto	2.4 in [60.0 mm]
	Ancho del Producto	0.5 in [1.2 cm]
	Altura del Producto	0.4 in [1.0 cm]
	Peso del Producto	0.8 oz [22.0 g]
Información de la Caja		

	Longitud de la Caja	4.5 in [11.4 cm]
	Ancho de la Caja	3.7 in [9.4 cm]
	Altura de la Caja	1.3 in [3.2 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	1.8 oz [52.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Módulo multimodo LC SFP+ de 10 Gbps

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.