Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC/LC - LSZH da 1 m

ID prodotto: SMFIBLCLC1

Il cavo in fibra duplex a modalità singola LC a LC 1 m SMFIBLCLC1 presenta una fibra da 9/125 micron per trasmissioni dati ad alta velocità ed elevata larghezza di banda tramite reti Gigabit Ethernet e Fiber Channel con il supporto di applicazioni in modalità singola.

Questo cavo patch LC-LC è inserito in una guaina ritardante di fiamma LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) che assicura un minimo grado di fumo, tossicità e corrosione se esposto a fonti di elevato calore, in caso di incendio: una soluzione ideale per l'utilizzo in ambienti industriali, uffici e scuole oltre che in ambienti residenziali in cui vengono presi in considerazione i codici edilizi.

Ogni cavo patch duplex in fibra modalità singola 9/125 (OS1) viene testato e certificato singolarmente verificando che rispetti i limiti di perdita per inserimento ottico accettabili al fine di garantirne la compatibilità e l'assoluta affidabilità.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

## Applicazioni

• Utilizzabile per le applicazioni Gigabit Ethernet e Fiber Channel

• Soluzione ideale per applicazioni di dati che richiedono la trasmissione di dati ad alta velocità

• Sistemi a banda larga

- Telecomunicazioni / comunicazione di dati
- Connessioni in fibra di quadri per prese, hub, switch, router

## Caratteristiche

- 2 connettori maschio LC modalità singola
- OS1 (9/125)
- Guaina per cavi LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen)
- L'attenuazione della perdita soddisfa o supera gli standard del settore
- Connettori modellati

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | Lifetime |
| | Classe di resistenza al fuoco | Classe LSZH (Low Smoke Zero Halogen) |
| | Dimensioni fibra | 9/125 |
| Prestazioni | | |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 10 Gbps |
| | Classe cavo | 1Gbps / 10Gbps |
| | Classificazione fibra | OS1 |
| | Tipo fibra | Modalità singola |
| Connettore/i | | |
| | Connettore A | 1 - LC duplex in fibra ottica |
| | Connettore B | 1 - LC duplex in fibra ottica |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura di | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |

| | | |
|---|---|---|
| | conservazione | |
| | Umidità | 0~90% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Giallo |
| | Lunghezza cavo | 3.3 ft [1 m] |
| | Lunghezza prodotto | 3.3 ft [1.0 m] |
| | Larghezza prodotto | 0.0 in [0.0 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.0 in [0.0 cm] |
| | Peso prodotto | 0.7 oz [19.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Package Length | 8.7 in [22.0 cm] |
| | Package Width | 7.9 in [20.0 cm] |
| | Package Height | 0.6 in [14.0 mm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.0 oz [28.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Cavo patch duplex in fibra modalità singola LC-LC 1 m |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.