Carte réseau PCIe à 1 port Gigabit Ethernet - Adaptateur PCI Express vers RJ45

Nº de produit: ST1000SPEX2

La carte réseau PCI-E Gigabit Ethernet ST1000SPEX2 ajoute un port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1 000 Mb/s à un client, serveur ou poste de travail PCI Express, fournissant ainsi une interface réseau supplémentaire ou de rechange pratique.

Conformité aux normes IEEE 802.3/u/ab avec prise en charge des 9K trames étendues, du marquage VLAN et du Wake On LAN (WOL), cet adaptateur serveur/NIC Gigabit Ethernet polyvalent offre une performance à toute épreuve.

En outre, la carte inclut des supports pleine hauteur et faible encombrement/demi-hauteur pour pouvoir être installée dans toute une gamme de châssis d'ordinateur/de serveur, quel que soit leur format.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Mac OS Mavericks | Linux

Applications

• Mettez à niveau des capacités Ethernet 10/100 pour passer au Gigabit

• Ajoutez un port Ethernet à un poste de travail ou un ordinateur serveur, à des fins de redondance ou de pontage

• Permet d'ajouter des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet.

Spécifications techniques

• Un seul port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000Mbps.

• Indicateurs à DEL de détection et d'activité/de liaison Gigabit Ethernet

• Conformité totale aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x et IEEE 802.3ab

• Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q, de l'encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2 et du contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x

• Prise en charge cadre Jumbo.

• Prise en charge duplex complet et semi-duplex.

• Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN.

• Détection de répartiteur et auto-correction (Auto MDI/MDI-X).

• Inclut un support d'installation faible encombrement/demi-hauteur.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Support standard (faible encombrement inclus)
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
	ID du chipset	Realtek - RTL8111
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mbit/s

	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Promiscuous Mode	Oui
	MTBF	376,212 Hours
	Protocoles pris en charge	CSMA/CD
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
	Ports externes	1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 à 10.9, Linux 2.4.x et plus Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Fente d'extension PCI Express libre
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Détection du Gigabit Ethernet (jaune) 1 - Liaison/activité (vert)
Alimentation		
	Tension d'entrée	12V DC
	Tension de sortie	12V DC
Conditions		

environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	0°C to 100°C (32°F to 212°F)
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	2.6 in [6.6 cm]
	Largeur du produit	1.7 in [4.2 cm]
	Hauteur du produit	4.7 in [12.0 cm]
	Poids du produit	1.3 oz [38.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	3.3 oz [94.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte Gigabit Ethernet PCI Express
		1 - Support faible encombrement
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis