Carte Réseau PCIe 1 port - Profil Bas - Port RJ45 - Chipset Realtek RTL8111H - Carte Réseau Ethernet - Carte Réseau Adaptateur Serveur NIC

Nº de produit: ST1000SPEX2L

La carte réseau Gigabit PCI-E ST1000SPEX2L faible encombrement ajoute un port Ethernet 10/100/1000 Mb/s compatible RJ45 à un client, serveur ou poste de travail PCI Express, offrant ainsi une interface réseau supplémentaire ou de rechange pratique.

Conforme aux normes IEEE 802.3/u/ab et prenant en charge les trames étendues 9K, le marquage VLAN et le Wake On LAN (WOL), cet adaptateur NIC/serveur Gigabit polyvalent fournit une performance de réseau efficace.

La carte est préconfigurée avec un support faible encombrement/demi-hauteur et comprend un support de hauteur standard pour une installation dans une vaste gamme d'ordinateurs/de châssis de serveur, quel que soit leur format.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 11 | Windows 10 | Windows 8 | Windows 7 | Windows Server 2019 | Windows Server 2016 | Windows Server 2012 | Mac OS Mavericks | Linux

Applications

• Passez d'une capacité Ethernet 10/100 Ethernet à une capacité Gigabit

• Ajoutez un port Ethernet à un poste de travail ou un ordinateur serveur, à des fins de redondance ou de pontage

• Permet d'ajouter des capacités de fonctionnement en réseau à un ancien système non doté de port Ethernet.

Spécifications techniques

• Un seul port Ethernet RJ45 compatible 10/100/1000Mbps.

• Indicateurs à DEL de détection et d'activité/de liaison Gigabit Ethernet

• Conformité totale aux normes IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x et IEEE 802.3ab

• Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q, de l'encodage de priorité IEEE 802.1P couche 2 et du contrôle de flux en mode duplex complet IEEE 802.3x

• Prise en charge cadre Jumbo.

• Prise en charge duplex complet et semi-duplex.

• Prise en charge de la fonction Wake-on-LAN.

• Détection de répartiteur et auto-correction (Auto MDI/MDI-X).

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Nombre de ports	1
	Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)
	Type de bus	PCI Express
	Type de carte	Faible encombrement (support standard inclus)
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab
	ID du chipset	Realtek - RTL8111
Performance		
	Wake On Lan	Oui
	Vitesse max. de transfert de données	1 000 Mbit/s

	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Jumbo Frame Support	9K max.
	Protocoles pris en charge	CSMA/CD
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - PCI Express x1
	Ports externes	1 - RJ-45
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS X® 10.6 à 10.9, Linux 2.4.x et plus Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Fente d'extension PCI Express libre
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Détection du Gigabit Ethernet (jaune) 1 - Liaison/activité (vert)
Alimentation		
	Tension d'entrée	12V DC
	Tension de sortie	12V DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de	0°C to 100°C (32°F to 212°F)

	stockage	
	Humidité	Humidité relative de 10 % ~ 90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	2.6 in [6.6 cm]
	Largeur du produit	1.7 in [4.2 cm]
	Hauteur du produit	3.1 in [8.0 cm]
	Poids du produit	1.1 oz [30.0 g]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	5.6 in [14.3 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	3.2 oz [92.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Carte Gigabit Ethernet PCI Express
		1 - Support de hauteur standard
		1 - Manuel d'instruction
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis