

## Adaptador Tarjeta de Red NIC PCI de 1 Puerto Fast Ethernet 10/100Mbps RJ45

ID del Producto: ST100S



Esta Tarjeta de Red Fast Ethernet PCI de 1 Puerto ofrece una conexión de red Ethernet fiable, eficaz y económica. A través de una simple conexión a redes Ethernet 10/100Mbps, la tarjeta NIC incluye auto-negociación para detectar la velocidad y doble función de los dispositivos conectados. Además admite la modalidad full duplex para velocidades de transferencia de hasta 200Mbps.

La tarjeta NIC es una solución de interfaz de red versátil ya que es compatible con los sistemas operativos más comunes, incluyendo plataformas Windows, Linux, Mac OS y Novell y cuenta con el respaldo y la garantía de por vida de StarTech.com.

### Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



### Aplicaciones

- Ideal como reemplazo de una tarjeta Ethernet dañada en un ordenador de escritorio de uso doméstico o de oficina
- Permite añadir conectividad de red Ethernet para acceso a Internet de Banda Ancha a un ordenador de escritorio antiguo

- Permite añadir una segunda conexión de red a una estación de trabajo o servidor

## Características

- Un único puerto Ethernet RJ45 de 10/100Mbps
- Compatible con los estándares IEEE802.3 CSMA/CD, 802.3 10Base-T y 100Base-TX
- Soporta modos Full y Half Duplex
- Autonegociación de velocidad de enlace y modo duplex
- Indicadores Led de estado del Enlace/Actividad y de velocidad de transmisión 10/100Mbps
- Soporta interrupciones tempranas en la transmisión
- Incluye un soporte de instalación de perfil bajo

### Hardware

|                          |                                                    |
|--------------------------|----------------------------------------------------|
| Política de Garantía     | Lifetime                                           |
| Cantidad de Puertos      | 1                                                  |
| Interfaz                 | RJ45 (Ethernet 10/100)                             |
| Tipo de Bus              | PCI / PCI-X (5 / 3.3V)                             |
| Tipo de Tarjeta          | Perfil Estándar (incluye soporte para Perfil Bajo) |
| Estándares Industriales  | IEEE 802.3/802.3u                                  |
| ID del Conjunto de Chips | Realtek - RTL8100C                                 |

### Rendimiento

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 200 Mbits/Seg |
| Redes Compatibles                     | 10/100 Mbps   |
| Soporte Full Duplex                   | Sí            |

### Conector(es)

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Tipo(s) de Conector(es) | 1 - PCI / PCI-X (universal de 3,3 y 5V, 32 bits) |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

|                            |  |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Puertos Externos           |  | 1 - RJ-45                                                                                                                                                                                                |
| Software                   |  |                                                                                                                                                                                                          |
| Compatibilidad OS          |  | Windows® NT, 98SE, 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11<br>Windows Server® 2008 R2, 2012, 2016, 2019<br>Mac OS® 10.0.4, 9.1 / 9.0<br>Unix, Linux 2.6 y superior versiones LTS solamente<br>NetWare 3.x/4.x |
| Observaciones / Requisitos |  |                                                                                                                                                                                                          |
| Nota                       |  | Dirección E/S y Líneas IRQ asignadas por el sistema                                                                                                                                                      |
| Indicadores                |  |                                                                                                                                                                                                          |
| Indicadores LED            |  | 1 - Selección 10/100Mbps<br>1 - Enlace/actividad de Red                                                                                                                                                  |
| Requisitos de Energía      |  |                                                                                                                                                                                                          |
| Tensión de Entrada         |  | 3.3V / 5V DC                                                                                                                                                                                             |
| Tensión de Salida          |  | 3.3V DC                                                                                                                                                                                                  |
| Consumo de Energía         |  | ≤1.5W                                                                                                                                                                                                    |
| Requisitos Ambientales     |  |                                                                                                                                                                                                          |
| Temperatura Operativa      |  | 0°C to 55°C (32°F to 131°F)                                                                                                                                                                              |
| Humedad                    |  | HR 10~90% Sin Condensación                                                                                                                                                                               |
| Características Físicas    |  |                                                                                                                                                                                                          |
| Longitud del Producto      |  | 4.7 in [12.0 cm]                                                                                                                                                                                         |
| Ancho del Producto         |  | 1.3 in [3.2 cm]                                                                                                                                                                                          |
| Altura del Producto        |  | 4.7 in [12.0 cm]                                                                                                                                                                                         |
| Peso del Producto          |  | 1.4 oz [40.0 g]                                                                                                                                                                                          |

## Información de la Caja

|                             |                  |
|-----------------------------|------------------|
| Cantidad de Paquetes        | 1                |
| Longitud de la Caja         | 5.6 in [14.3 cm] |
| Ancho de la Caja            | 6.7 in [17.0 cm] |
| Altura de la Caja           | 1.1 in [29.0 mm] |
| Peso (de la Caja) del Envío | 4.7 oz [133.0 g] |

## Contenido de la Caja

|                     |                             |
|---------------------|-----------------------------|
| Incluido en la Caja | 1 - Tarjeta PCI Ethernet    |
|                     | 1 - Soporte de Perfil Bajo  |
|                     | 1 - CD del Controlador      |
|                     | 1 - Manual de Instrucciones |

## Información Acerca de la Garantía

|          |             |
|----------|-------------|
| Warranty | De Por Vida |
|----------|-------------|

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.