

Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5

ID del Producto: ST1218T



El Extensor de Vídeo VGA de 8 puertos a través de Cat5, ST1218T está diseñado para usar con nuestra serie de extensiones VGA a través de Cat5, ST121 brindando una distribución de video VGA muy conveniente de hasta 492 pies (150 metros) usando cable estándar Cat 5 (o superior).

El ST1218T consiste en una Unidad de Transmisión y requiere de una Unidad de Recepción (ST121R) por cada pantalla que conecte.

Con el objeto brindar mayor flexibilidad, el Repetidor VGA a través de Cat 5 (ST121EXT) se puede utilizar para aumentar la distancia entre el transmisor y el receptor unos 492 pies (150 metros), obteniendo una distancia total de 984 pies (300 metros). Además se pueden utilizar hasta 3 unidades repetidoras entre el transmisor y el receptor, permitiendo conectar monitores en cada repetidor y a la vez seguir extendiendo la distancia total.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



Aplicaciones

- Utilice una combinación de repetidores o receptores para facilitar la incorporación de pantallas adicionales a su instalación de señalización digital
- Coloque las pantallas en un lugar bien visible y al equipo en un lugar limpio y seguro

- Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financieros, educativos y empresariales para brindar contenido actualizado y atractivo.
- Amplíe el espectro de sus publicidades en auditorios, ferias, exposiciones y establecimientos comerciales minoristas

Características

- Consiste en 1 unidad Base para distribuir 8 puertos a través de Cat5 y dos puertos VGA para pantallas locales
- Permite extender video VGA hasta 492 pies (150m)
- Soporta múltiples unidades transmisoras conectadas en cascada
- Imagen de excelente calidad
- Puro diseño de hardware – no requiere software ni controladores
- Compatible con la unidad repetidora ST121EXT para proporcionar mayor extensión

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Cantidad de Puertos	8
Cableado	UTP Cat 5 o superior
Soporte de Audio	No
Sistema En Cascada	Sí

Rendimiento

Distancia Máxima	150m [492ft]
Resoluciones Admitidas	1600x1200 @ 150ft(50m)
	1280x1024 @ 300ft(100m)
	1024x768 @ 500ft(150m)

Conector(es)

Conectores de la Unidad Local	8 - RJ-45
	1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Una Unidad Receptora (ST121R) por pantalla que esté conectando
-------------------------------------	--

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
Tensión de Entrada	100 - 240 AC
Corriente de Entrada	0.5A
Tensión de Salida	9V DC
Alimentación de Salida	0.6A
Polaridad Central	Positivo
Consumo de Energía	5.4

Características Físicas

Color	Negro
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Producto	0.0 in [0.0 mm]
Ancho del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Altura del Producto	0.0 in [0.0 cm]
Peso del Producto	15.7 oz [444.0 g]

Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	7.3 in [18.6 cm]
Ancho de la Caja	9.5 in [24.1 cm]

Altura de la Caja 3.7 in [9.4 cm]

Peso (de la Caja) del
Envío 1.7 lb [0.8 kg]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	1 - EXTENSOR VGA 4 PUERTOS UNIDAD LOCAL
	1 - ADAPTADORES 500mA DC 9V
	1 - MANUAL DE INSTRUCCIONES

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.