Extensor de Vídeo DVI-D por cable UTP Ethernet de Red - 45m - 1600x1200

ID del Producto: ST121UTPDVI

El extensor de vídeo DVI a través de UTP Cat 5, modelo ST121UTPDVI, permite extender una señal de vídeo DVI Digital (DVI-D) a través de un cable Cat 5 (o superior), a distancias de hasta 45 metros, desde la fuente de vídeo a la pantalla correspondiente, sin desmejora de la calidad de vídeo.

Este económico extensor de vídeo es fácil de utilizar y ofrece un tamaño compacto que ahorra valioso espacio de trabajo.

Con soporte para resoluciones de hasta 1600x1200, este extensor DVI se puede integrar fácilmente en una infraestructura de cableado Ethernet y representa una solución basada totalmente en hardware, sin requisitos de software o controladores: perfecto para aplicaciones de señalización digital punto a punto a pequeña escala que requieren vídeo DVI de alta calidad.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Coloque la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización, al tiempo que el equipo se encuentra en un lugar limpio y seguro

• Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financieros, educativos, empresariales

y de comercios minoristas/POS

## Características

- Consiste en 1 unidad local y 1 unidad remota para brindar una solución todo-en-uno
- Extiende la señal de vídeo a través de un cable estándar UTP de categoría 5
- Soporta resoluciones de hasta 1600x1200 @ 60Hz
- Soporta la interfaz DVI-D

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Política de Garantía | 2 Years |
| | Cantidad de Puertos | 1 |
| | Cableado | UTP Cat 5 o superior |
| | Soporte de Audio | No |
| | Sistema En Cascada | No |
| Rendimiento | | |
| | Distancia Máxima | 45m [148ft] |
| | Resolución Digital Máxima | 1600x1200 @ 60Hz |
| | MTBF | 180.102 horas |
| Conector(es) | | |
| | Conectores de la Unidad Local | 1 - DVI-I (29 pines) |
| | | 1 - RJ-45 |
| | Conectores de Unidad Remota | 1 - DVI-I (29 pines) |
| | | 1 - RJ-45 |
| Observaciones / Requisitos | | |
| | Nota | No soporta señal DVI-A (Analógica) |

| | | |
|---|---|---|
| Requisitos de Energía | | |
| | Fuente de alimentación | 2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Corriente de Entrada | 0.2A |
| | Tensión de Salida | 5 DC |
| | Alimentación de Salida | 1A |
| | Polaridad Central | Positivo |
| | Tipo de Enchufe | H |
| | Consumo de Energía | 5 |
| Requisitos Ambientales | | |
| | Temperatura Operativa | 32° to 122° F (0° to 50° C) |
| | Temperatura de Almacenamiento | -4° to 158° F (-20 to 70° C) |
| | Humedad | 15% a 90% de humedad relativa, sin condensación |
| Características Físicas | | |
| | Color | Negro |
| | Tipo de Gabinete | Acero |
| | Longitud del Producto | 2.6 in [6.7 cm] |
| | Ancho del Producto | 2.0 in [5.2 cm] |
| | Altura del Producto | 1.5 in [3.8 cm] |
| | Peso del Producto | 10.1 oz [285.5 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 9.6 in [24.4 cm] |

| | | |
|---|---|---|
| | Ancho de la Caja | 2.6 in [6.7 cm] |
| | Altura de la Caja | 6.1 in [15.5 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 1.4 lb [0.6 kg] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Unidad Local del Extensor de DVI |
| | | 1 - Unidad Remota del Extensor de DVI |
| | | 2 - Adaptadores de Alimentación |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |
| Información Acerca de la Garantía | | |
| | Warranty | 2 Años |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.