Estensore segnale VGA via Cat5 punto-punto (serie UTPE)

ID prodotto: ST121UTPEP

L'estensore segnale VGA ST121UTPEP via Cat5 punto-punto permette la connessione a uno schermo/proiettore VGA remoto fino a 80 m di distanza dalla sorgente del segnale VGA. ST121UTEP si presenta come kit confezionato che include una unità sia remota che locale, offrendo una soluzione end-to-end completa per una singola connessione sorgente/schermo mediante la trasmissione del segnale VGA di partenza via cavo ethernet standard (cavo UTP Cat5 o superiore, terminante in connettori RJ45). Offrendo una distribuzione conveniente ed economicamente vantaggiosa, ST121UTPEP richiede soltanto un adattatore alimentatore che può essere installato all'estremità locale o remota della connessione a seconda dell'applicazione.Per garantire un'installazione corretta, ST121UTPEP include una staffa per il montaggio del ricevitore che permette di eliminare grovigli di cavi non necessari.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di posizionare lo schermo nell'area ideale, mentre i dispositivi di sistema si trovano altrove in un ambiente pulito e sicuro

• Ideale per applicazioni di pubblicità digitale nei settori finanziario, educativo e business

• Consente di posizionare lo schermo nei siti industriali con ambienti severi

- Perfetto per soluzioni di videoconferenza in sale riunioni e uffici
- Ottimizza il posizionamento negli stand durante le fiere e negli auditorium

Caratteristiche

- Permette di prolungare il segnale video fino a 80m
- Supporta risoluzione 1920x1200 o 1600x1200 a 50m
- Supporta risoluzione 1280x1024 or 1024x768 a 80m
- Staffa di montaggio inclusa
- L'adattatore alimentatore singolo può essere connesso all'estremità locale o remota dell'estensione
- Sfrutta cavi di categoria 5 standard o superiore
- Il kit è composto da 1 unità di base e 1 unità remota
- Design hardware puro, non richiede software o driver

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Porte	1
	Cablaggio	UTP Cat 5
	Audio	No
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Distanza max	80m [263ft]
	Risoluzioni supportate	1920x1200 @ 50m(164ft)
		1280x1024 @ 80m(260ft)
Connettore/i		
	Connettori unità locale	1 - RJ-45
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)

	Connettori unità remote	1 - RJ-45
		1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità)
Note/requisiti speciali		
	Nota	La risoluzione può variare in base alla distanza a seconda della qualità del cavo. Si consigliano i cavi UTP Cat 5e.
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	0.6A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	7.2
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio
	Lunghezza prodotto	3.9 in [10.0 cm]
	Larghezza prodotto	5.4 in [13.8 cm]
	Altezza prodotto	1.0 in [2.5 cm]
	Peso prodotto	9.3 oz [263.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	12.4 in [31.6 cm]
	Larghezza del Pacco	5.7 in [14.4 cm]
	Altezza del Pacco	2.4 in [6.2 cm]

	Peso spedizione (confezione)	1.7 lb [0.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Trasmettitore VGA via Cat5
		1 - Ricevitore VGA via Cat5
		1 - Staffa di installazione (con viti)
		1 - Cavo VGA
		1 - Adattatore alimentatore universale (NA/UK/AUS)
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.