Kit Juego Extensor de Vídeo VGA Audio por Cable Cat5 UTP Ethernet de Red - 300m

ID del Producto: ST122UTPAL

El Extensor de Video VGA y Audio a través de Cat5, ST122UTPAL (largo alcance) permite extender una señal de video VGA y el audio de acompañamiento desde una PC a través de un cable Cat5 (o superior) a 4 monitores (2 locales y 2 remotos). El extensor VGA (y de audio) constituye una solución completa que incluye transmisor y receptor, y dispone de un dial de control para activar/desactivar las pantallas conectadas al receptor y ajustar el volumen del sonido. La rueda de control también se puede utilizar para ajustar la señal, pues ofrece calibración SKEW RGB (Rojo, Verde, Azul), control de ganancia y nivel de brillo. Al extender las distancias de video hasta 300m (950pies), el transmisor ofrece una función de copia EDID que proporciona resoluciones óptimas y compatibilidad mejorada con las pantallas remotas, convirtiendo a este dispositivo en una solución versátil para la señalización digital y aplicaciones de puntos de venta. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Perfecto para instalaciones/aplicaciones punto a punto; proporciona controles avanzados como activación y desactivación de pantallas y control de volumen. Permite llegar a su público de destino donde usted quiera y cuando quiera.

• Permite colocar la pantalla en un lugar bien visible, mientras que el equipo debe estar en un ámbito limpio y seguro.

- El ST122UTPAL es ideal para los sectores financieros, educativos y empresariales

Características

- Incluye una unidad transmisora (local)y una unidad receptora (remota)
- Permite extender la señal de video a distancias de hasta 300m (950pies)
- Soporta una resolución de 1920x1080 con el cable en su máxima longitud
- Función de copia EDID para mayor compatibilidad
- Extensor VGA a través de Cat5 de largo alcance y alta resolución
- Rueda de control con Calibración SKEW para opciones avanzadas y ajuste de señal

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	2
	Cableado	UTP Cat 5 o superior
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento		
	Distancia Máxima	300m [984ft]
	Resoluciones Admitidas	1920x1080 @ 300m(950ft)
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - RJ-45
		2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
		1 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conectores de Unidad	2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

	Remota	
		1 - RJ-45
		2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Estado del Video - Transmisor
		1 - Estado del Audio - Transmisor
		2 - Estado del Video - Receptor
		2 - Estado del Audio - Receptor
		1 - Inclinación - Receptor
		1 - Ganancia - Receptor
		1 - EQ - Receptor
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	2 adaptadores de CA (corriente alterna) incluidos
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	1.5A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	18
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características		

Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Producto	5.5 in [14 cm]
	Ancho del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Altura del Producto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso del Producto	34.2 oz [970 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.8 in [30 cm]
	Ancho de la Caja	3.5 in [88 mm]
	Altura de la Caja	9.8 in [25 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.0 lb [1.8 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Kit de Transmisor y Receptor
		2 - Soportes de Montaje
		2 - Cables de Tierra
		2 - Adaptadores de Alimentación
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.