Auto-Switch VGA a 2 porte

ID prodotto: ST122VGAU

L'auto-switch VGA ST122VGAU consente di condividere un display tra due computer e assegnare priorità ai segnali VGA. Lo switch VGA è dotato di porte d'ingresso VGA primaria e secondaria e invia automaticamente il segnale dalla porta primaria. Quando il segnale proveniente dalla porta primaria viene interrotto, lo switch passa automaticamente al segnale video della porta VGA secondaria. Pensato per il massimo del controllo e della versatilità, l'auto-switch VGA offre inoltre la possibilità di controllo manuale dei segnali connessi, tramite tasti sul pannello frontale di facile utilizzo che permettono di commutare tra le sorgenti video.

## Certificazioni, report e compatibilità

## Applicazioni

• Ideale per computer laptop e proiettori in sale riunioni durante meeting e presentazioni, sistemi di controllo sicurezza e applicazioni di commutazione A/V private

• Perfetto per applicazioni di pubblicità digitale in attività commerciali, in cui è necessario utilizzare un unico lettore multimediale o PC

• L'ideale per collegare/commutare molteplici sorgenti per strutture Test Bench, data center, Help Desk e luoghi di trasmissione video

## Caratteristiche

- Selezione automatica della priorità dei segnali video in entrata per lo schermo
- Supporta risoluzioni fino a 1920x1440
- Tasti di selezione sul pannello frontale di facile utilizzo
- Installazione rapida e configurazione in pochi minuti
- Larghezza di banda video 250 MHz
- Enclosure robusta in acciaio
- Supporto DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB per la porta 1

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Ingresso AV | VGA |
| | Porte | 2 |
| | Uscita AV | VGA |
| | Audio | No |
| | Standard del settore | DDC1, DDC2, DDC2B, DDC2B+, DDC2AB (supporto DDC solo su porta 1) |
| Prestazioni | | |
| | Widescreen supportato | Sì |
| | Larghezza di banda | 250 MHz |
| | MTBF | 80.000 ore |
| Connettore/i | | |
| | Connettore A | 2 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| | Connettore B | 1 - VGA (15 pin, D-Sub ad alta densità) |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Nota | La porta 1 è impostata in modo da avere una priorità superiore alla porta 2 se entrambi i segnali sono attivi |

| | | |
|---|---|---|
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| | Tensione di uscita | 9V DC |
| | Corrente di uscita | 0.3A |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Consumo energetico | 2.7 |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Acciaio |
| | Lunghezza prodotto | 5.1 in [13.0 cm] |
| | Larghezza prodotto | 2.2 in [5.6 cm] |
| | Altezza prodotto | 7.7 in [19.5 cm] |
| | Peso prodotto | 14.8 oz [419.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 6.1 in [15.6 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 7.2 in [18.2 cm] |
| | Altezza del Pacco | 3.4 in [8.7 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 1.6 lb [0.7 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Auto-Switch VGA a 2 porte |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UK/AUS) |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |

| | | |
|---|---|---|
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 2 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.