Duplicador Divisor Multiplicador de Vídeo DVI y Audio de 4 puertos - Cable

ID del Producto: ST124DVIA

El Divisor de Vídeo DVI, ST122DVIA permite compartir una fuente de audio y vídeo DVI en cuatro pantallas y actúa como amplificador de señal que posibilita ubicar sus monitores DVI a una distancia de hasta 10 m del ordenador o fuente de señal DVI.

Con soporte para resoluciones de alta definición alcanzando un máximo de 1080p (HDTV)/1920x1200 (PC), el splitter DVI ofrece una simple solución de vídeo DVI para prácticamente cualquier aplicación o entorno operativo (aulas, hospitales, centros de control de Audio y Vídeo profesionales, comercios minoristas).

El amplificador de distribución /divisor de vídeo DVI es fácil de instalar brindando imágenes digitales claras y nítidas permitiendo aprovechar sus monitores, proyectores, o plasmas equipados con DVI.

Ideado para brindar un rendimiento confiable, el divisor/distribuidor de señal está cubierto por una garantía de 2 años y soporte técnico GRATUITO de por vida de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite conectar sistemas de exhibición en pared, pantallas de gran tamaño, proyectores y monitores DVI en aplicaciones de señalización digital asegurando la llegada del contenido a la audiencia.

• Ideal para usar en exposiciones, comercios, hospitales, terminales de transporte, centros educativos, templos.

Características

• Alcanza resoluciones máximas de 1920 x 1200 pixels @ 60 Hz

• Divide vídeo y audio estéreo analógico de 3,5mm

• Compatible con DVI y HDCP para facilitar la distribución de video HD

• Reproducción confiable de señales de video digital, sin atenuaciones ni distorsiones

• Fácil de configurar proporcionando una conexión en minutos nada más

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Entrada A/V	DVI
	Cantidad de Puertos	4
	Salida A/V	DVI
	Cableado	DVI
Rendimiento		
	Distancia Máxima	10m [33ft]
	Resolución Digital Máxima	1920x1200 @ 60Hz
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conector A	1 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		1 - DVI-I (29 pines)
	Conector B	4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)
		4 - DVI-I (29 pines)

Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Verde - Encendido/Enlace
		4 - Verde - Enlace
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	9V DC
	Alimentación de Salida	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Consumo de Energía	5.4
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Aluminio
	Longitud del Producto	8.7 in [22 cm]
	Ancho del Producto	5.3 in [13.5 cm]
	Altura del Producto	1.7 in [4.4 cm]
	Peso del Producto	2.4 lb [1.1 kg]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1

	Longitud de la Caja	16.1 in [41.0 cm]
	Ancho de la Caja	3.5 in [88 mm]
	Altura de la Caja	8.3 in [21.0 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	4.3 lb [2.0 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Divisor DVI de 4 Puertos
		2 - monturas para rack
		1 - Kit de Tornillos
		4 - Patas de Goma
		1 - adaptador universal de alimentación (EEUU, RU, UE, ANZ)
		1 - Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.