Kit extendeur HDBaseT à 3 ports avec 3 récepteurs - Splitter HDMI 1x3 via Cat5 - Jusqu'à 4K

Nº de produit: ST124HDBT

Ce kit d'extendeur HDBaseT™ 3 ports vous permet d'étendre une source HDMI® à trois emplacements distants à l'aide de la technologie HDBaseT. Il comprend trois récepteurs distants et l'émetteur est doté d'une sortie HDMI locale, ce qui vous permet de conserver un quatrième écran HDMI à l'emplacement de votre source vidéo locale.

Ce kit d'extendeur tout-en-un élimine les complications et les problèmes de compatibilité pouvant survenir si vous n'utilisez pas les récepteurs adaptés. Il convient parfaitement à une utilisation dans les environnements d'entreprise tels que les petits et les grands bureaux, ou dans les commerces de détail, les hôtels et les restaurants, et les établissements scolaires.

Avec l'adoption du 4K par le secteur audio-vidéo comme nouvelle norme de vidéo haute résolution, la diffusion vidéo de 4K longue portée peut se révéler complexe, étant donné les limitations de distance liées au 4K sur les câbles HDMI standard. Vous serez surpris de voir que ce kit d'extendeur HDBase-T peut transmettre votre signal vidéo à trois emplacements différents tout en maintenant une qualité d'image Ultra HD 4K. Vous bénéficiez d'une résolution quatre fois supérieure à la haute définition 1080p, même à 35 m de votre source vidéo.

L'extendeur est également rétrocompatible avec la résolution 1080p à une distance de 70 m, si bien que vous pouvez facilement l'utiliser pour obtenir une superbe image à partir de n'importe quelle source vidéo.

La technologie HDBaseT offre une installation avec un seul câble, ce qui vous permet d'intégrer cette solution de façon homogène en utilisant votre infrastructure Cat5e ou Cat6 existante. Par ailleurs, chaque périphérique inclus dans le kit d'extendeur HDBaseT est montable, vous permettant ainsi de conserver l'équipement hors de vue dans un rack d'équipement ou sur un mur. Vous réduisez ainsi l'encombrement et garantissez une installation professionnelle qui ne perturbe pas l'attention de vos spectateurs. Cette solution est idéale pour les écrans destinés aux clients dans les cafés ou les restaurants.

HDBaseT est une technologie vidéo standardisée et sans latence, qui révolutionne la diffusion HDMI. HDBaseT utilise une méthode de modulation avancée qui vous permet de distribuer de l'audio et de la vidéo HDMI non compressés en même temps que des signaux supplémentaires, via un seul câble Ethernet.

Avec une polyvalence supérieure aux extendeurs HDMI traditionnels et des distances supérieures aux câbles HDMI seuls, HDBaseT est le choix qui s'impose à tout intégrateur et concepteur de système. En effet, il ouvre un vaste champ de possibilités avec un seul câble.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Acheminez l'affichage numérique dans les environnements de grande taille tels que les centres commerciaux, les stades, les écoles ou les hôpitaux

• Étendez une source de divertissement unique à plusieurs emplacements dans les établissements d'accueil tels que les restaurants, les bars ou les hôtels

Spécifications techniques

• Étend votre signal vidéo HDMI à trois écrans HDMI distants situés à des emplacements différents

• Kit d'extendeur complet qui comprend l'émetteur et les trois récepteurs

• Maintient la résolution Ultra HD 4K jusqu'à 35 m de distance, et la résolution HD 1080p jusqu'à 70 m, via un câblage Cat5e ou Cat6 non propriétaire

• Montable pour une installation discrète et sécurisée

• Prise en charge des normes audio Dolby® TrueHD, DTS-HD MA

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	4
Câblage	UTP Cat5e ou supérieur

	Prise en charge audio	Oui
	Montage sur bâti	Oui
	Mode cascade	Oui
Performance		
	Longueur max. de câble	2755.9 in [70000 mm]
	Distance max.	70m [230ft]
	Résolutions numériques max.	4096 x 2160 (4K) @ 30 Hz - maximum distance 35 m (115 ft.) 1920x1080 (1080p) - maximum distance 70 m (230 ft.)
	Résolutions prises en charge	4k x 2K (Ultra HD) @ 30 Hz 2560x1600 @ 60 Hz 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p)
	Spécifications générales	Distance maximale pour 1080p : 70 m Distance maximale pour 4K : 35 m
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Les câbles Cat6 à paire torsadée blindée offrent une protection contre les interférences électromagnétiques et la diaphonie, et leur utilisation est instamment recommandée avec ce produit.
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	1.5A
	Tension de sortie	24 DC
	Courant de sortie	2.7A

	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	4-pin DIN
	Consommation électrique	64.8
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~80 %, sans condensation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	7.9 in [20.0 cm]
	Largeur du produit	5.7 in [14.5 cm]
	Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
	Poids du produit	2.2 lb [1.0 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	18.5 in [47.0 cm]
	Package Width	9.4 in [23.9 cm]
	Package Height	3.8 in [9.6 cm]
	Poids brut	5.9 lb [2.7 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Extendeur HDBaseT 3 ports
		3 - Récepteurs HDBaseT

1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / AU)

4 - Émetteurs IR

4 - Récepteurs IR

1 - Guide de démarrage rapide

---

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis