Extensor de Vídeo VGA de 4 Puertos por Cable Cat5 UTP Ethernet RJ45 - Serie UTPE

ID del Producto: ST124UTPE

El Extensor de Vídeo VGA de 4 puertos a través de Cat 5 (Serie UTPE), ST124UTPE permite conectar hasta 5 monitores (1 local y 4 remotos) a una única fuente VGA. La señal de vídeo se transmite a los monitores remotos a través un cable UTP de Categoría 5 y Categoría 6 de 4 pares mediante conectores RJ45 y soporta distancias de hasta 300m. En cada monitor remoto se necesita un receptor STUTPRXL (ver accesorios). El receptor convierte la señal del cable UTP en video VGA para el monitor.

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Señalización Digital

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para aplicaciones de señalización digital en los sectores financiero, educativo y empresarial

• Permite colocar la pantalla en un lugar adecuado para una correcta visualización y al equipo en un lugar limpio y seguro

• De uso en señalización digital para captar la atención del público brindando contenido actualizado tal como desea que sea visto y escuchado

Características

- Muestra la misma imagen en 4 monitores al mismo tiempo
- Los receptores para los monitores se venden por separado (ver STUTPRXL)
- Soporta una resolución máxima de 1920x1200
- Soporta conexiones en cascada en hasta 3 niveles

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Cableado	UTP Cat 5 o superior
	Soporte de Audio	No
	Sistema En Cascada	Sí
Rendimiento		
	Distancia Máxima	300m [984ft]
	Resoluciones Admitidas	1920x1200 @ 50m(150ft)
		1600x1200 @ 100m(300ft)
		1280x1024 @ 180m(550ft)
		1024x768 @ 200m(620ft)
		800x600 @ 300m(950ft)
Conector(es)		
	Conectores de la Unidad Local	4 - RJ-45
		2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Un STUTPRXL independiente, o una unidad receptora de placa de paredSTUTPRXWAL por

		cada pantalla que conecte
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	12V DC
	Alimentación de Salida	0.6A
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	7.2
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	3.3 in [83.5 mm]
	Ancho del Producto	5.1 in [13 cm]
	Altura del Producto	1.2 in [3.0 cm]
	Peso del Producto	8.7 oz [247 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.9 in [22.6 cm]
	Ancho de la Caja	2.6 in [67 mm]
	Altura de la Caja	7.4 in [18.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.0 lb [0.9 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Unidad Base de Divisor de Video UTP

		1 - Cable VGA 6 pies (1,8 metros)
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.