Récepteur HDMI sur IP pour kit ST12MHDLAN2K - Prise en charge de mur d'images - 1080p

Nº de produit: ST12MHDLAN2R

Le récepteur HDMI sur IP fonctionne avec le Kit d'extendeur HDMI sur IP (ST12MHDLAN2K, vendu séparément) et un commutateur Ethernet (vendu séparément) pour recevoir les vidéos HDMI sur votre réseau local (LAN) dans des emplacements distants à l'aide de câblages Cat5 ou Cat6. Ajoutez des récepteurs pour diffuser le signal HDMI dans plusieurs emplacements ou associez vos affichages distants pour créer un mur d'images.

Les configurations point-à-multipoint (une source vers plusieurs écrans) ou multipoint-à-multipoint (plusieurs sources vers plusieurs écrans) vous permettent de diffuser des vidéos sur plus de 100 affichages supplémentaires. Chaque affichage nécessite un récepteur. Le contrôle à distance des appareils en série est pris en charge via une extension RS232.

En plus de la résolution vidéo maximale de 1080p (1920 x 1080 à 60 Hz), l'émetteur prend aussi en charge l'audio numérique et analogique vers le récepteur et l'audio analogique du récepteur vers l'émetteur.

Le kit comprend une application en ligne conviviale permettant de gérer vos diffusions vidéo sur IP.

Cette application est disponible pour iOS sur votre iPhone ou iPad, pour Android sur votre smartphone ou tablette et pour le navigateur Google Chrome sur votre ordinateur.

Le récepteur HDMI sur IP comprend un équipement de montage sur étagère optionnel. Il nécessite des câbles Cat5e ou Cat6 et fonctionne avec les infrastructures réseau existantes. Vous n'avez donc pas besoin de câbles propriétaires coûteux.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez des récepteurs et diffusez des vidéos dans plusieurs emplacements

• Diffusez des affichages numériques ou du contenu de divertissements dans les écoles, les hôpitaux, les centres commerciaux et les stades

• Associez plusieurs écrans pour créer un mur d'images

• Étendez la commande série RS232 pour créer une présentation d'affichage numérique interactive

• Applications point-à-point, point-à-multipoint et multipoint-à-multipoint

Spécifications techniques

• Un système de distribution vidéo évolutif étend votre signal vidéo HDMI et la commande RS232 sur un ou plusieurs écrans

• Créez des murs d'images époustouflants en toute simplicité à l'aide d'une source vidéo unique et de plusieurs récepteurs

• Gérez et contrôlez vos affichages numériques avec notre application mobile intuitive

• Qualité d'image remarquable, résolution vidéo jusqu'à 1080p

• Installation soignée et professionnelle avec matériel de fixation inclus

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Câblage	UTP Cat5e ou supérieur
	Prise en charge audio	Oui
	Montage sur bâti	Non
	Mode cascade	Oui
Performance		
	Distance max.	100m [328ft]

	Résolutions numériques max.	1920 x 1080 à 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1920 x 1080 @60Hz 1280 x 720 1680 x 1050 1600 x 900 1440 x 900 1360 x 768 1280 x 800 1280 x 768 Lower resolutions and refresh rates may also be supported
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Son surround 7,1 voies
Connecteur(s)		
	Connecteurs de télécommande	1 - HDMI (19 broches) 1 - RJ-45 2 - RJ-11 2 - Audio 3,5 mm 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Alimentation/Liaison 1 - État du réseau
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC

	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.5 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	10
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Humidité	0% - 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Aluminium
	Longueur du produit	5.2 in [13.1 cm]
	Largeur du produit	4.6 in [11.8 cm]
	Hauteur du produit	1.2 in [3.1 cm]
	Poids du produit	1.3 lb [0.6 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	11.7 in [29.8 cm]
	Package Width	8.3 in [21.2 cm]
	Package Height	2.5 in [6.4 cm]
	Poids brut	2.9 lb [1.3 kg]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Récepteur HDMI
	1 - Câble Cat5
	1 - Adaptateur RJ-11 vers RS-232
	1 - Câble RJ-11
	1 - Émetteur infrarouge
	1 - Récepteur infrarouge
	1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ)
	1 - Kit matériel
	4 - Patins protecteurs
	1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis