Ricevitore Ethernet LAN Gigabit video HDMI Over IP per ST12MHDLAN - 1080p

ID prodotto: ST12MHDLANRX

Questo ricevitore HDMI® over IP funziona con il kit extender HDMI over IP (venduto separatamente) e permette di estendere un segnale HDMI sulla rete. È possibile utilizzare ricevitori supplementari (venduti separatamente) per distribuire un segnale HDMI a più punti e combinare i display remoti per creare una parete video.

Nella configurazione punto-multipunto, il kit HDMI over IP può essere collegato attraverso un portale LAN Gigabit gestito o non gestito. È possibile collegare una o più sorgenti (trasmettitori) a più display (ricevitori) tramite IP, utilizzando uno switch Gigabit Ethernet gestito (con IGMP). Per una maggiore scalabilità, è possibile combinare fino a 16 kit diversi.

Per le applicazioni di dimensioni minori, il kit extender può essere utilizzato come extender video punto-punto. È possibile collegare le unità di trasmissione e ricezione direttamente attraverso i cavi Cat5 o Cat6 per un'estensione video HDMI a scala ridotta one-to-one fino a 100 metri.

Il kit di distribuzione HDMI presenta un software di controllo video di facile utilizzo che consente di gestire la distribuzione video IP. L'app è semplice da configurare grazie al rilevamento automatico dell'hardware e consente di commutare le sorgenti video per ogni display remoto. È inoltre possibile creare e gestire in modo intuitivo una parete video per una presentazione di pubblicità digitale di grande effetto per catturare l'attenzione del pubblico.

Il software è disponibile su iOS per iPhone o iPad, e Android per smartphone o tablet.

Il kit extender HDMI over IP comprende l'hardware di montaggio opzionale per un'installazione ordinata. Ideale per applicazioni ad alta definizione, l'extender supporta risoluzioni video 1080p e audio stereo digitale. Inoltre, poiché l'extender utilizza cavi Ethernet Cat5e o Cat6 non proprietari standard con connettori RJ45, elimina sia le spese sia i problemi della posa di cavi speciali. L'extender è inoltre dotato di una funzione di copia EDID, che assicura una risoluzione nativa e la massima compatibilità con il display o il proiettore utilizzato per una comoda installazione plug-and-play.

Scarica il software StarTech.com Video Control per gestire la tua distribuzione video IP.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente il collegamento della sorgente video HDMI a più display in una configurazione punto-multipunto tramite la rete Gigabit utilizzando i ricevitori aggiuntivi ST12MHDLANRX

• Consente di posizionare il display nell'area ideale, mentre l'attrezzatura sorgente HDMI viene collocata altrove, in un ambiente distinto e sicuro

• Estensione di HDMI utilizzando l'infrastruttura esistente

• Consente di visualizzare lo stesso segnale audio/video HDMI su diversi display, per applicazioni di pubblicità digitale su larga scala

• Permette di utilizzare più trasmettitori e ricevitori tramite la stessa rete utilizzando uno switch con gestione

Caratteristiche

• Altamente scalabile, trasmette il segnale HDMI a oltre 100 display aggiuntivi (richiede unità di ricezione ST12MHDLANRX aggiuntive, vendute separatamente)

• L'emulazione EDID assicura la massima risoluzione e compatibilità con il display o il proiettore

• Audio stereo

• Hardware di montaggio opzionale incluso

• Permette il collegamento tramite una rete LAN Gigabit oppure punto-punto

• Supporta l'alta definizione con risoluzioni fino a 1080p (1920x1080)

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porte	1
Cablaggio	UTP Cat 5e o superiore

	Audio	Sì
	Montaggio a rack	No
	Collegamento a margherita	Sì
Prestazioni		
	Distanza max	100m [328ft]
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 @60Hz
	Risoluzioni supportate	1920 x 1200
		1920 x 1080
		1600 x 1200
	Widescreen supportato	Sì
	Specifiche audio	Audio stereo
Connettore/i		
	Connettori unità remote	1 - HDMI (19 pin)
		1 - RJ-45
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Connessione OK / ALIMENTAZIONE
		1 - Reimpostazione - Ricevitore
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.6 A
	Tensione di uscita	12V DC
		12V DC
	Corrente di uscita	1.5 A

	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 60°C (14°F to 140°F)
	Umidità	0% - 80 %
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Alluminio e plastica
	Lunghezza prodotto	5.2 in [13.1 cm]
	Larghezza prodotto	3.8 in [9.7 cm]
	Altezza prodotto	1.1 in [2.8 cm]
	Peso prodotto	1.0 lb [0.5 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	9.3 in [23.6 cm]
	Larghezza del Pacco	6.1 in [15.6 cm]
	Altezza del Pacco	2.6 in [6.6 cm]
	Peso spedizione (confezione)	2.1 lb [1.0 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Ricevitore HDMI Over IP
		1 - Set di piedini in gomma

		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/UE/UK/AU) 1 - Staffa di montaggio 1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	2 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.