Interruptor VGA  Matrix de 2 Puertos 2x2 de Alta Resolución - Switch Conmutador

ID del Producto: ST222MX

Este divisor de matriz VGA con doble entrada no solo ofrece una funcionalidad y un control óptimos, sino además calidad excepcional de vídeo en configuraciones multimonitor.

Este divisor de video de matriz VGA de 2 puertos permite la entrada de dos señales distintas cuya visualización se puede conmutar en uno o los dos monitores conectado, con solo pulsar un botón.

Además, es posible conectar conjuntamente varios divisores de vídeo de matriz VGA (en cascada), lo cual permite cambiar entre hasta ocho pantallas.

Este divisor de matriz VGA tiene amplia compatibilidad con las normas de vídeo de la industria, incluidas las de monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA, además de ofrecer un ancho de banda de vídeo excepcional (250 MHz) y una resolución máxima de 1920 x 1440 píxeles.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

• Sistemas de transmisión pública

• Demostraciones y presentaciones

• Quioscos de información

- Promociones de productos en tienda

## Características

- Botones de selección en el panel frontal - fáciles de usar
- Funciona en monitores multisincronización, VGA, SVGA y XGA
- Conexión en cadena para permitir el uso con más de 8 monitores
- Permite que la entrada de video de dos computadoras se muestre en 2 monitores diferentes
- Permite cambiar de señal de entrada de video en ambos monitores
- Alto ancho de banda de video (250 Mhz) que ofrece resoluciones de hasta 1920 x 1440 pixeles

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Política de Garantía | 2 Years |
| | Entrada A/V | VGA |
| | Cantidad de Puertos | 2 |
| | Salida A/V | VGA |
| | Soporte de Audio | No |
| Rendimiento | | |
| | Longitud Máxima del Cable | 213.2 ft [65 m] |
| | Resolución Analógica Máxima | 1920x1440 |
| | Ancho de Banda | 250MHz |
| Conector(es) | | |
| | Conector A | 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |
| | Conector B | 2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad) |
| Indicadores | | |
| | Indicadores LED | 4 - Indicadores de selección del puerto - 2 de color rojo, 2 de color verde |

| | | |
|---|---|---|
| Requisitos de Energía | | |
| | Fuente de alimentación | Adaptador de alimentación de CA incluido |
| | Tensión de Salida | 7.5 AC |
| | Alimentación de Salida | 0.8A |
| | Consumo de Energía | 6 |
| Características Físicas | | |
| | Color | Gris |
| | Longitud del Producto | 5.1 in [13.0 cm] |
| | Ancho del Producto | 3.0 in [7.5 cm] |
| | Altura del Producto | 1.7 in [4.3 cm] |
| | Peso del Producto | 15.5 oz [439.0 g] |
| Información de la Caja | | |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 9.1 in [23.0 cm] |
| | Ancho de la Caja | 6.1 in [15.5 cm] |
| | Altura de la Caja | 2.6 in [6.7 cm] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 1.4 lb [0.7 kg] |
| Contenido de la Caja | | |
| | Incluido en la Caja | 1 - Conmutador de matriz VGA 2x2 |
| | | 1 - Adaptador de Alimentación |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |
| Información Acerca de la Garantía | | |

| | |
|---|---|
| Warranty | 2 Años |

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.