Répartiteur/commutateur de matrice vidéo VGA 2x2 avec audio

Nº de produit: ST222MXA

Le répartiteur/commutateur de matrice VGA 2x2 ST222MXA vous permet de partager 2 entrées VGA distinctes (et leur source audio correspondante) entre 2 écrans ou projecteurs indépendants.Doté de boutons-poussoirs de commande pratiques, le répartiteur/commutateur de matrice VGA permet à chacun des 2 signaux VGA et à l'audio associé d'être commutés individuellement. Cela signifie que vous pouvez afficher une source différente sur chaque écran ou une source sur deux écrans, pour une flexibilité et un contrôle optimaux.Afin d'optimiser la distribution VGA et la gestion du signal, même dans le cas de transmissions du signal sur de plus longues distances, le commutateur de matrice VGA ST222MXA offre un amplificateur de signal intégré qui facilite l'installation d'écrans jusqu'à 65 mètres de l'appareil source, tout en maintenant l'intégrité parfaite du signal.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Applications

• Prenez le contrôle de toutes vos sources et écrans/projecteurs - sélectionnez la source que vous désirez, quel que soit l'écran

• Idéal pour la connexion/commutation de sources multiples dans les installations de banc d'essai, les centres de données, les bureaux d'assistance et les installations de vidéotransmission

• Exécutez des présentations multimédias avec des données complémentaires affichées sur un autre écran dans les salles de conférence ou les salons professionnels

• Parfait pour les applications de panneaux d'affichage numériques dans les environnements de vente au détail requérant la connexion de plusieurs lecteurs multimédias ou ordinateurs

• Permettez aux stagiaires/étudiants de regarder ce qui est affiché sur votre écran, puis de basculer sur leur propre affichage à la fin de la présentation

Spécifications techniques

• Permet à deux sources VGA de fournir des signaux vidéo et audio à deux écrans/projecteurs

• Résolution maximale pouvant atteindre 1920 x 1440 à 85 Hz

• Bande passante vidéo de 250 MHz

• Boutons de sélection en façade

• Longueur de câble de 65 m maximum

• Connexions audio stéréo de 3,5 mm

• Réponse en fréquence audio 20 Hz~20 KHz

• Prise en charge des normes DDC, DDC2, DDC2B

• Prise en charge des types de vidéo Multi-Sync, dont RGBHV, RGsB, RGBS

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	VGA
	Nombre de ports	2
	Sortie AV	VGA
	Prise en charge audio	Oui
	Normes de l’industrie	DDC, DDC2, DDC2B
Performance		
	Longueur max. de câble	213.2 ft [65 m]
	Résolutions analogiques max.	1920x1440 @ 85Hz

	Bande passante	250MHz
	Plage de fréquences	Audio: 20Hz~20KHz
Connecteur(s)		
	Connecteur A	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteur B	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	4 - Indicateurs de sélection de port/source (2 jeux de 2). Vert = source A, rouge = source B
Alimentation		
	Source d'alimentation	Adaptateur secteur inclus
	Tension d'entrée	100 - 240 AC
	Courant d'entrée	0.6 A
	Tension de sortie	12V DC
	Courant de sortie	1.25 A
	Center Tip Polarity	Positif
	Type de prise	M
	Consommation électrique	15
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Température de stockage	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humidité	0~95%
Caractéristiques physiques		

	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Longueur du produit	5.1 in [13.0 cm]
	Largeur du produit	3.1 in [8.0 cm]
	Hauteur du produit	1.6 in [4.0 cm]
	Poids du produit	1.0 lb [0.5 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Package Length	9.6 in [24.5 cm]
	Package Width	6.1 in [15.6 cm]
	Package Height	2.7 in [6.8 cm]
	Poids brut	1.7 lb [0.8 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur de matrice vidéo VGA
		1 - Adaptateur d'alimentation
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis