Adaptador Concentrador HUB USB 2.0 4 Puertos Reforzado Industrial con Alimentación

ID del Producto: ST4200USBM

Este resistente concentrador industrial USB se puede instalar en la pared o sobre un riel DIN y brindar un fácil acceso a sus 4 puertos USB hembra, proporcionando un área de trabajo, una sala de servidores, o un entorno industrial con conectividad USB 2.0.Con soporte USB 2.0 de alta velocidad y tasas de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, este concentrador USB de 4 puertos también es compatible con las especificaciones USB 1.1 y se puede alimentar a través del bus USB del computador host, o autoalimentarse mediante un conector de 3 cables del bloque de terminales (7-24V).

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Ideal para condiciones extremas, sujetas a cambios bruscos de temperatura, o donde haya riesgos de daños físicos

• Ideal para entornos industriales y de fabricación donde se prefiera solo una conexión por bloque de terminales

• Conecte una amplia gama de dispositivos USB, como cámaras o impresoras de uso industrial, y cargue rápidamente su smartphone y tablet

• Instálelo en una pared cercana o bajo la superficie de un escritorio de un laboratorio, taller de reparación u oficina, para la conexión de varios dispositivos periféricos USB

• Utilícelo en una sala de conferencias o de reunión en que se utilicen varios dispositivos periféricos USB, o bien para cargar varios dispositivos móviles

Características

• Salvaguarda sus dispositivos conectados con protección ESD 8kV de descargas en el aire y 4kV de descargas por contacto

• Instale un concentrador industrial USB 2.0 donde lo requiera, con soportes de montaje integrados o carriles DIN incluidos

• Ofrece entradas de alimentación flexibles y de amplio rango, mediante un bloque de terminales de CC de 7 a 24V

• Permite agregar 4 puertos USB 2.0 mediante una conexión USB

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Cantidad de Puertos	4
	Interfaz	USB 2.0
	Tipo de Bus	USB 2.0
		USB 2.0
	Estándares Industriales	USB 2.0
	ID del Conjunto de Chips	Terminus - FE2.1
Rendimiento		
	Tasa de Transferencia de Datos Máxima	480 Mbps
	MTBF	193.317 horas
Conector(es)		
	Puertos Externos	1 - Bloque de Terminales (3 Cables)

		4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		1 - USB B (4 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Independiente del Sistema Operativo - no requiere controladores ni software
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Cualquier ordenador con un puerto USB 2.0
Indicadores		
	Indicadores LED	1 - Alimentación
Requisitos de Energía		
	Fuente de alimentación	Bloque de terminales
	Tensión de Entrada	7 ~ 24 DC
	Tensión de Salida	7 ~ 24 DC
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 55°C (32°F to 131°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 85°C (-4°F to 185°F)
	Humedad	HR 5% a 95%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	4.5 in [11.4 cm]
	Ancho del Producto	2.3 in [5.7 cm]
	Altura del Producto	1.0 in [2.6 cm]

	Peso del Producto	7.3 oz [207.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	8.1 in [20.5 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
	Altura de la Caja	1.5 in [3.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	12.6 oz [356.0 g]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Cable USB
		1 - Rieles de Montaje DIN
		1 - Concentrador USB 2.0
		1 - Manual de Instrucciones
Información Acerca de la Garantía		
	Warranty	2 Años

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.