Hub a 4 porte USB 3.0 SuperSpeed, colore nero

ID prodotto: ST4300USB3EU

L'hub USB 3.0 SuperSpeed 4 porte ST4300USB3EU permette di aggiungere 4 porte USB 3.0 tramite una singola connessione USB 3.0 al sistema del computer host.

Compatibile all'indietro con gli standard USB 2.0 e USB 1.x, questo hub USB 3.0 è in grado di supportare ancora i dispositivi USB meno recenti e può essere impiegato come hub su sistemi più datati che non dispongono di porte USB 3.0.

Questo hub offre la massima versatilità e portabilità, dato che è possibile utilizzare contemporaneamente dispositivi USB 3.0/2.0/1.x, e può essere impiegato con o senza l'adattatore di alimentazione esterno incluso.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

Operating System Independent

## Applicazioni

• Consente di espandere le potenzialità dell'USB 3.0 con porte aggiuntive

• Rende più semplice l'accesso alle porte USB, poiché l'hub può essere posizionato ovunque secondo la

lunghezza del cavo

• Permette di estendere il raggio del dispositivo USB, poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

## Caratteristiche

• Quattro porte USB tipo "A" accessibili in contemporanea

• Conforme a USB 3.0 SuperSpeed, con supporto per velocità di trasferimento fino a 5 Gbps

• Compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.0/1.1

• Supporto di dispositivi USB 3.0/2.0/1.x contemporaneamente alla massima larghezza di banda

• Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total

• Fattore di forma compatto, adatto alla scrivania

• Compatibile con plug-and-play e hot-swap

| | | |
|---|---|---|
| Hardware | | |
| | Norme di garanzia | 2 Years |
| | Porta(e) per dispositivi USB-C | No |
| | Connessione host USB-C | No |
| | Porta(e) di ricarica rapida | No |
| | Porte | 4 |
| | Interfaccia | USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps) |
| | ID chipset | VIA/VLI - VL811+ |
| Prestazioni | | |
| | Total USB Power Output | 10W |
| | Massima velocità di trasferimento dati | 5 Gbps |
| Connettore/i | | |

| | | |
|---|---|---|
| | Porte esterne | 4 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)<br>1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps) |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | OS Independent; No additional drivers or software required |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Requisiti di sistema e cavi | Controller host conforme a USB 3.0 o 2.0 o 1.x con porta disponibile. |
| Indicatori | | |
| | Indicatori LED | 1 - Alimentazione (blu) |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Tensione di uscita | 5 DC |
| | Corrente di uscita | 2A |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Tipo presa | M |
| | Consumo energetico | 10 |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 5~85% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Fattore di forma | Desktop |

| | | |
|---|---|---|
| | Tipo enclosure | Plastica |
| | Lunghezza prodotto | 3.7 in [95.0 mm] |
| | Larghezza prodotto | 2.7 in [6.8 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.9 in [2.3 cm] |
| | Peso prodotto | 1.9 oz [55.0 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 8.4 in [21.3 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 6.1 in [15.5 cm] |
| | Altezza del Pacco | 3.3 in [8.3 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 14.0 oz [398.0 g] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Hub USB 3.0 |
| | | 1 - Cavo USB 3.0 91 cm |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 2 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.