HUB USB 3.0 a 7 porte alimentato - 5Gbps - Perno e concentratore USB 3.0 ultra veloce - Nero

ID prodotto: ST7300USB3B

L'hub USB 3.2 Gen 1 ST7300USB3B permette di aggiungere sette porte USB 3.2 Gen 1 esterne a un computer utilizzando un'unica connessione host USB 3.2 Gen 1.

Offrendo velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps, l'hub USB è conforme alle specifiche SuperSpeed USB 3.2 Gen 1 ed è compatibile all'indietro con dispositivi USB 2.0 e 1.x.

Progettato per un agevole accesso alle porte durante il collegamento e lo scollegamento dei dispositivi, l'hub presenta l'orientamento delle porte verso un lato, con rilevamento e protezione dai sovraccarichi di corrente su tutte le sette porte. L'hub supporta le tecnologie plug-and-play e hot-swap, consentendo la commutazione e il funzionamento dei dispositivi collegati senza dover spegnere il computer host.

L'hub USB è alimentato tramite bus per l'utilizzo in ambienti in cui potrebbe non essere disponibile una presa di corrente ma è ideale anche per i dispositivi USB ad alta potenza grazie all'adattatore di alimentazione opzionale incluso.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Grazie alle porte aggiuntive, consente di espandere le funzionalità USB 3.2 Gen 1 del sistema

• Rende maggiormente accessibili le porte USB posizionando l'hub in qualsiasi punto entro la portata del cavo

• Permette di aumentare il raggio dei dispositivi USB poiché l'hub funziona come ripetitore in un punto intermedio

• Consente di separare le porte USB molto ravvicinate per installare meglio le prese USB di maggiori dimensioni o impedire l'eccessivo affollamento

Caratteristiche

• Sette porte USB 3.2 Gen 1 downstream accessibili da un lato dell'hub, che supportano fino a 5 Gbps

• Compatibilità multi-piattaforma universale, non richiede l'installazione di driver

• Compatibile con funzioni plug-and-play e hot-swap

• Retrocompatibile con dispositivi USB 2.0 e 1.x

• Rilevamento e protezione da sovraccarichi di corrente su ogni porta USB

• Alimentato tramite bus USB, comprende un adattatore di alimentazione esterno opzionale per dispositivi USB ad alta potenza

• Comprende il cavo USB 3.2 Gen 1 A a B

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Porta(e) per dispositivi USB-C	No
Connessione host USB-C	No
Porta(e) di ricarica rapida	No
Porte	7
Tipo bus	USB 3.2 Gen 1 (5 Gbps)

	ID chipset	VIA/VLI - VL817
Prestazioni		
	Massima velocità di trasferimento dati	5 Gbps (USB 3.2 Gen 1)
	Tipo e velocità	USB 3.2 Gen 1 - 5 Gbit/s
	MTBF	43977,72 ore
Connettore/i		
	Tipo/i connettori	1 - USB 3.2 Type-B (9 pin, Gen 1, 5Gbps)
		7 - USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS Independent; No additional drivers or software required
Note/requisiti speciali		
	Requisiti di sistema e cavi	Porta USB 3.0 disponibile
	Nota	In caso di collegamento a una porta host USB 2.0, le prestazioni potrebbero essere limitate
Indicatori		
	Indicatori LED	7 - LED di connessione porte all'hub
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	1.5 A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	3 A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	36

Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	-2°C to 52°C (29°F to 125°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 56°C (-4°F to 132°F)
	Umidità	5-95% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Fattore di forma	Desktop
	Tipo enclosure	Plastica
	Lunghezza prodotto	6.8 in [17.2 cm]
	Larghezza prodotto	2.8 in [7 cm]
	Altezza prodotto	0.9 in [2.3 cm]
	Peso prodotto	5.2 oz [148 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	5.9 in [15.0 cm]
	Package Width	8.3 in [21.1 cm]
	Package Height	2.5 in [6.3 cm]
	Peso spedizione (confezione)	1.2 lb [0.5 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - Hub USB 3.0
		1 - Cavo USB 3.0 da 1 m
		1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU,

UK, ANZ)

1 - Manuale di istruzioni

---

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.