Switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV231DPDDUA

Lo switch KVM USB doppio DisplayPort 2 porte SV231DPDDUA con audio e hub USB 2.0 combina gli standard degli schermi digitali della next generation con il controllo costante del KVM, permettendo la commutazione tra 2 header doppi o sistemi a due DisplayPort. Ideale anche per sistemi con uscita DisplayPort singola e una seconda sorgente video, come DVI o HDMI, che utilizzano un adattatore accessorio a basso costo.Oltre a offrire un controllo per computer multipli per applicazioni multimediali ad alta risoluzione, il KVM a doppia visualizzazione supporta risoluzioni di 2560x1600 (a 60 Hz) con audio HD DisplayPort, nonché audio stereo analogico a 2 canali e presa per microfono.Adatto alla riproduzione di immagini statiche di alta qualità, come applicazioni medicali (MRI, raggi X ecc.), supporta una risoluzione massima di 3840x2400 a frequenze di aggiornamento ridotte.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Operating System Independent

## Applicazioni

• Design e post-produzione multimediale, editing di video con computer Mac o PC

• Per imaging ad alta risoluzione nel settore medico e display per il settore sanitario, come MRI e monitor per raggi X

• Per software di trading con doppi monitor

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse

• Doppio controllo di sistema per una singola workstation, per incrementare la produttività in ufficio

• Potenzia le capacità di alta risoluzione dello standard DisplayPort per le strumentazioni per topografia da satellite

• Perfetto per gestire server per la pubblicità digitale ad alta risoluzione e per semplificare l'accesso a sistemi multipli

## Caratteristiche

• Connessioni Dual DisplayPort già predisposte: non sono richiesti adattatori

• Supporta risoluzioni 2560x1600 a 60 Hz, oltre 1080 p

• Risoluzioni massime di 3840x2400 alle frequenze di aggiornamento più basse

• Audio digitale ad alta definizione, canali 7.1, supportato tramite interfaccia DisplayPort

• Audio stereo 2 canali e microfono con jack 3,5 mm

• Hub 2 porte integrato per condivisione delle periferiche USB 2.0

• Installazione di driver o software non necessaria

• Indipendente dal sistema operativo

• Commutazione tramite scelte rapide e pulsanti

• Supporto completo plug-and-play con interfacce console USB

• Intervalli di scansione definiti dall'utente

• Consente la commutazione indipendente dell'audio

• Supporta funzioni hot-plug, un-plug e rilevamento degli errori nella connessione

• Supporta DDC2B per rilevamento del monitor

• Conforme VESA e CEA

• Design con fattore di forma di piccole dimensioni con porte di connessione sul lato posteriore

## Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Audio | Sì |
| Porte KVM | 2 |
| Interfaccia PC | USB |
| Tipo video PC | DisplayPort |
| Multimonitor | Yes |
| Montaggio a rack | No |
| Cavi inclusi | No |
| Collegamento a margherita | No |

## Prestazioni

| | |
|---|---|
| Supporto OSD e tasti di scelta rapida | No |
| Controllo IP | No |
| Hot-Key Selection | Sì |
| Risoluzioni digitali massime | WQXGA - 2560 x 1600 |
| Widescreen supportato | Sì |
| Numero massimo di utenti | 1 |
| Supporto selezione porte | Pulsante e tasti di scelta rapida |
| MTBF | 138000 Ore |

## Connettore/i

| | |
|---|---|
| Interfacce console | 2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni) |
| | 2 - DisplayPort (20 pin) |
| | 4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps) |

| | | |
|---|---|---|
| | Connettori host | 4 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)<br>4 - DisplayPort (20 pin)<br>2 - USB B (4 pin) |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | OS independent; No software or drivers required |
| Indicatori | | |
| | Indicatori LED | 2 - Rosso - PC selezionato<br>2 - Verde - Online |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Corrente ingresso | 0.8A |
| | Tensione di uscita | 12V DC |
| | Corrente di uscita | 1.5A |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Tipo presa | M |
| | Consumo energetico | 18 |
| Ambientale | | |
| | Temperatura d'esercizio | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| | Temperatura di conservazione | -20°C to 50°C (-4°F to 140°F) |
| | Umidità | 0~80% RH |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Acciaio |

| | | |
|---|---|---|
| | Larghezza prodotto | 6.3 in [16.1 cm] |
| | Altezza prodotto | 2.3 in [5.8 cm] |
| | Profondità prodotto | 3.9 in [100 mm] |
| | Peso prodotto | 25.9 oz [734 g] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Lunghezza Confezione | 7.4 in [18.8 cm] |
| | Larghezza del Pacco | 9.9 in [25.2 cm] |
| | Altezza del Pacco | 3.9 in [10.0 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 2.6 lb [1.2 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - KVM a 2 porte doppio display DisplayPort |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |
| Informazioni sulla garanzia | | |
| | Warranty | 3 Anni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.