

Conmutador Switch Profesional KVM 2 Puertos Vídeo DisplayPort - USB con Audio - 2560x1600

ID del Producto: SV231DPUA



El Conmutador KVM DisplayPort USB de 2 Puertos, SV231DPUA ofrece control KVM para dos ordenadores por lo que es ideal para aplicaciones multimedia de alta definición. Ofrece soporte para conexiones DisplayPort con una resolución nativa de 2560 x 1600 y para audio digital 7.1 HD (cuando se conecta a pantalla/fuentes compatibles) y audio/mic. estéreo analógico de 3,5mm.

Una solución simple y completa a la vez, este conmutador de 2 puertos de factor de forma pequeño con puertos de conexión ubicados en el panel posterior dispone de un sistema de conmutación mediante botones pulsadores y teclas de acceso directo en el panel frontal. Un concentrador USB 2.0 plug-and-play permite compartir un periférico USB adicional entre 2 ordenadores conectados evitando el gasto de comprar dispositivos periféricos por duplicado.

Una solución adecuada para aplicaciones médicas (RMI, Radiografías, etc.), el conmutador KVM soporta una resolución máxima de 3840 x 2400 a una menor frecuencia de actualización.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad















Aplicaciones



- Ideal para diseños multimedia, edición y postproducción de vídeo utilizando ordenadores Mac o PC
- Ideal para equipos de diagnóstico por imágenes y de asistencia médica (p. ej. RMI y Rx)
- Control computarizado de líneas de producción
- Control computarizado de pruebas de sistemas /burn-in
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Topografía satelital
- Control dual de sistemas para una única terminal de trabajo

Características

- Soporta conexiones nativas de ordenadores equipados con DisplayPort no requiere adaptador
- Resolución nativa: 2560 x 1600 @ 60Hz, superior a 1080p
- Compatible con los estándares VESA y CEA
- Soporta una resolución máxima de 3840 x 2400 a menor frecuencia de actualización
- Soporta audio estéreo analógico de 3,5mm; soporta audio digital de 7,1 canales de alta definición a través de la conexión DisplayPort
- Permite compartir periféricos USB 2.0
- No requiere controladores ni software
- Conmutación mediante teclas de acceso directo y botón pulsador
- Soporte plug and play para los teclados, ratones y periféricos USB conectados
- Plataforma Independiente soporta sistemas operativos Mac y PC
- Soporta DDC2B para la detección de monitores
- Soporta hot-plug, detección de fallos y estado de conexión y desconexión de enlaces
- Intervalos de tiempo de escaneo definidos por el usuario

Hardware

Política de Garantía 3 Years

Soporte de Audio Sí





Cantidad de Puertos

KVM

2

Plataformas Admitidas USB

Tipo de Video PC DisplayPort

Soporte de Pantalla

Doble

1

Montaje en Rack No

Cables Incluidos No

Sistema En Cascada No

Rendimiento

Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo

No

Soporte DVI

No

Control IP KVM

No

Hot-Key Selection

Sí

Resolución Digital

Máxima

2560 x 1600 @ 60Hz

Pantalla Plana

Soportada

Sí

Cantidad Máxima de

Usuarios

1

de Puertos

Soporte para Selección Botón Pulsador y Teclas de Acceso Directo

MTBF 127000 horas

Conector(es)

Interfaz(ces) de Consola

2 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones)

1 - DisplayPort (20 pines)

4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)



Conectores del Host 4 - Enchufe mini-jack de 3,5mm (3 posiciones) 2 - DisplayPort (20 pines) 2 - USB B (4 pines) Software Compatibilidad OS OS independent; No software or drivers required Indicadores Indicadores LED 2 - Verde - Indicador Online (Un LED por puerto) 2 - Rojo - Indicador de Selección (Un LED por puerto) Requisitos de Energía Adaptador de Corriente Adaptador de alimentación de CA incluido Incluido Tensión de Entrada 100 - 240 AC Corriente de Entrada 0.8A Tensión de Salida 12V DC Alimentación de Salida 2A Polaridad Central Positivo Tipo de Enchufe М Consumo de Energía 24 Requisitos **Ambientales** Temperatura Operativa 0°C to 40°C (32°F to 104°F) Temperatura de -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) Almacenamiento Humedad HR 0~80% Características

Negro

Físicas

Color

STARTECH.COM



	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	6.3 in [16.0 cm]
	Ancho del Producto	1.6 in [4.0 cm]
	Altura del Producto	3.9 in [9.9 cm]
	Profundidad del Producto	5.1 in [130 mm]
	Peso del Producto	1.4 lb [0.6 kg]
Información de la Caja		
•	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	7.4 in [18.7 cm]
	Ancho de la Caja	10.1 in [25.6 cm]
	Altura de la Caja	3.9 in [9.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]
Contenido de la Caja		
Caja	Incluido en la Caja	1 - Conmutador KVM con 2 puertos DisplayPort
		4 - Patas de goma
		1 - Adaptador universal de alimentación (NA/RU/UE/AU)
		1 - Manual de Instrucciones

^{*} La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.