

Switch KVM DVI a 4 porte per Doppio Monitor con Hub USB 3.0

Product ID: SV431DD2DU3A



Questo switch KVM per due monitor DVI conforme al Trade Agreements Act (TAA) consente di controllare quattro sistemi informatici multimediali da un'unica workstation con due monitor DVI.

Lo switch KVM supporta quattro sistemi informatici multimediali separati e l'utilizzo di una workstation con due monitor DVI-D single-link, favorendo quindi una maggiore produttività grazie all'accesso simultaneo a più informazioni.

L'hub a 2 porte integrato nello switch KVM USB 3.0 consente di condividere due periferiche aggiuntive (oltre alla tastiera e al mouse) tra i computer collegati come se fossero collegate direttamente. Supporta inoltre periferiche ad alte prestazioni come unità flash e dispositivi di acquisizione video.

Dotato di supporto per audio stereo e microfoni separati, lo switch KVM permette di collegare tutto l'occorrente direttamente ai sistemi in uso, assicurando un risparmio di denaro e un minor ingombro sulla scrivania.

Grazie ai pulsanti sul pannello frontale, è possibile passare con facilità da un sistema all'altro e attivare la funzione di scansione automatica. Le funzionalità a combinazioni di tasti consentono di accedere rapidamente a ciascun sistema, mentre un segnale acustico conferma l'avvenuta commutazione.

StarTech.com offre una vasta selezione di switch KVM e prodotti per KVM di alta qualità che consentono di accedere ai sistemi in modo più efficiente senza la spesa e l'ingombro di tastiere, mouse e monitor aggiuntivi. Questo switch KVM USB DVI a 4 porte è coperto da una garanzia di 2 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Piccoli uffici
- Back office
- Studi medici
- Officine di riparazione

Features

- Switch KVM che consente di controllare fino a 4 computer multimediali da un'unica workstation
- Conforme al TAA per acquisti tramite il programma GSA del governo statunitense
- Maggiore produttività grazie al supporto di una workstation con due monitor
- Condivisione semplificata di periferiche attraverso l'hub USB 3.0 a 2 porte integrato
- Elevata qualità delle immagini con risoluzioni DVI digitali pari a 1920x1200

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Yes
	Porte KVM	4
	Interfaccia PC	USB 3.0
	Tipo video PC	DVI
	Multimonitor	2
	Montaggio a rack	No
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No

Prestazioni	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
		Yes - Single Link
	Supporto DVI	No
	Controllo IP	Yes
	Hot-Key Selection	5 Gbps
	Massima velocità di trasferimento dati	2048 x 1536 @ 85Hz
	Risoluzioni analogiche massime	1920 x 1200 a 60 Hz
		Minimum 640 x 480
	Risoluzioni digitali massime	Yes
	Risoluzioni supportate	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
	Widescreen supportato	Push Button and Hotkeys
	scansione automatica	

Supporto selezione porte

Connettore/i	Interfacce console	DVI-I (29 pin)
	Interfacce console	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	Interfacce console	USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Interfacce console	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Interfacce console	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Connettori host	DVI-I (29 pin)
	Connettori host	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Connettori host	3.5 mm Mini-Jack (3 Position)
	Connettori host	USB 3.1 USB Type-B (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Indicatori	Indicatori LED	Rosso
	Indicatori LED	Verde
Alimentazione	Adattatore di alimentazione incluso	AC Adapter Included
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	9V DC
	Corrente di uscita	2A
	Tipo punta centrale	Positive
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18 W
	Ambientale	Temperatura d'esercizio
Temperatura di conservazione		-20~60 degree C
Umidità		0~90% RH senza condensa
Caratteristiche fisiche	Colore	Black
	Tipo enclosure	Steel
	Lunghezza prodotto	0.0 in [0.000 mm]

Larghezza prodotto	10.0 in [2.5 cm]
Altezza prodotto	2.6 in [66.000 mm]
Profondità prodotto	3.9 in [100 mm]
Peso prodotto	2.9 lb [1.3 kg]

Informazioni confezione	Package Length	10.6 in [2.7 cm]
	Package Width	6.3 in [1.6 cm]
	Package Height	7.5 in [1.9 cm]
	Peso spedizione (confezione)	10.6 oz [300.000 g]

Contenuto della confezione	Incluso nella confezione	Switch KVM
	Incluso nella confezione	adattatore di alimentazione universale (NA/JP, EU, UK, ANZ)
	Incluso nella confezione	guida di avvio rapido

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

