Switch KVM Dual DVI USB 4 porte con audio e hub USB 2.0

ID prodotto: SV431DD2DUA

Lo switch KVM Dual DVI USB a 4 porte SV431DD2DUA consente fino a quattro PC dotati ognuno di porte Dual DVI di condividere due monitor, un microfono e altoparlanti, una tastiera e un mouse nonché altre due periferiche USB.

Soluzione ideale per designer grafici, disegnatori CAD/CAM o istituti scolastici e finanziari, lo switch KVM doppio monitor consente di commutare immediatamente tra PC con doppio display DVI con un semplice tasto mantenendo livelli di qualità video professionali su entrambe i monitor. Lo switch Dual DVI è dotato di una porta hub USB integrata che consente di collegare periferiche USB 2.0 quali unità thumb, dischi rigidi esterni o webcam condividendole tra sistemi collegati ed eliminare la necessità di dover acquistare periferiche doppie.

Nota: benché la postazione KVM supporti sia i segnali DVI-I (modalità analogica) e DVI-D (solamente digitale), entrambe i PC sorgenti devono supportare lo stesso tipo di segnale per effettuare la commutazione. Si raccomanda laddove possibile di utilizzare cavi DVI-D per tutte le connessioni PC a KVM e KVM a postazione. Contattare il servizio di assistenza tecnica, per richiedere supporto nell'individuare il tipo di sorgente.

Per montare questo switch KVM in un server rack, StarTech.com offre una staffa 1U per montaggio in rack (venduta separatamente).

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Il controllo di quattro sistemi a partire da una singola workstation utente con schede video Dual Head permette di aumentare la produttività in ufficio

• Controllo fino a quattro computer con Dual display a partire da una singola postazione periferica (tastiera, mouse e due monitor)

• Ideale per istituti finanziari/bancari, designer grafici, applicazioni multimediali e aziende che utilizzano applicazioni CAD/CAM e multischermo

• L'hub USB 2.0 integrato e le porte Mic/Audio permettono all'utente di gestire i dispositivi multimediali di due computer e condividere le periferiche USB

Caratteristiche

• Facile commutazione tramite pulsanti sul pannello frontale e tasti di scelta rapida

• Supporto risoluzioni fino a 2048x1536 (analogico) e 1920x1200 (digitale)

• Condivisione di periferiche mediante hub USB 2.0 (unità thumb, dischi rigidi esterni, webcam e così via)

• Allarme sonoro di conferma commutazione

• Commutazione combinata o indipendente delle porte audio

• Funzione EDID per facilitare la commutazione tra computer grazie alla memorizzazione delle impostazioni di monitoraggio nella console KVM

• Supporta tutti i sistemi operativi USB (Windows 98e/SE/ME/2000/XP/Vista/7, Linux, Mac OS e così via)

• Conforme allo standard TMDS per supportare emulazione DDC2B e HDCP per la protezione dei contenuti digitali

• Indicatore LED dello stato per monitorare facilmente lo stato delle porte

---

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Audio	Sì

	Porte KVM	4
	Interfaccia PC	USB
	Tipo video PC	DVI
	Multimonitor	Yes
	Montaggio a rack	Opzionale
	Cavi inclusi	No
	Collegamento a margherita	No
Prestazioni		
	Supporto OSD e tasti di scelta rapida	No
	Supporto DVI	Sì - Single Link
	Controllo IP	No
	Hot-Key Selection	Sì
	Risoluzioni analogiche massime	2048x1536 @85Hz
	Risoluzioni digitali massime	1920x1200 @60Hz
	Numero massimo di utenti	1
	Supporto selezione porte	Pulsante e tasti di scelta rapida
	MTBF	140000 Ore
Connettore/i		
	Interfacce console	2 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)
		2 - DVI-I (29 pin)
		4 - USB 2.0 Tipo-A (4 pin, 480Mbps)
	Connettori host	8 - Mini-jack da 3,5 mm (3 posizioni)

		8 - DVI-I (29 pin)
		4 - USB B (4 pin)
Software		
	Compatibilità con sistemi operativi	OS independent; No software or drivers required
Indicatori		
	Indicatori LED	1 - Verde - Alimentazione
		4 - Verde - Host online, Rosso - Host selezionato
Alimentazione		
	Fonte di Alimentazione	Adattatore CA incluso
	Tensione ingresso	100 - 240 AC
	Corrente ingresso	0.8A
	Tensione di uscita	12V DC
	Corrente di uscita	1.5A
	Tipo punta centrale	Positivo
	Tipo presa	M
	Consumo energetico	18
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura di conservazione	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Umidità	90% RH
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Tipo enclosure	Acciaio

	Larghezza prodotto	8.7 in [22 cm]
	Altezza prodotto	2.4 in [6 cm]
	Profondità prodotto	5.1 in [130 mm]
	Peso prodotto	2.8 lb [1.3 kg]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Lunghezza Confezione	11.6 in [29.5 cm]
	Package Width	9.7 in [24.7 cm]
	Package Height	3.4 in [86 mm]
	Peso spedizione (confezione)	3.9 lb [1.8 kg]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - KVM doppio DVI USB a 4 porte
		4 - piedini
		1 - adattatore di alimentazione universale (USA/EU/UK/AU)
		1 - Manuale di istruzioni
Informazioni sulla garanzia		
	Warranty	3 Anni

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.