

## Switch Conmutador KVM de 4 Puertos DVI con Enlace Doble y Vídeo Doble - 4K 60Hz - KVM que Cumple con TAA

Product ID: SV431DL2DU3A



Este conmutador KVM para doble monitor DVI USB de doble enlace, 4 puertos, compatible con TAA, controla hasta cuatro ordenadores, cada uno con dos salidas de vídeo DVI de doble enlace. El conmutador también comparte un micrófono, un juego de altavoces, un teclado y un ratón a lo largo de los cuatro ordenadores conectados e incluye un concentrador USB integrado de 2 puertos.

El conmutador KVM es compatible con cuatro sistemas informáticos multimedia independientes, y con el uso de una estación de trabajo con doble monitor DVI de doble enlace, lo cual aumenta su productividad, ya que le permite acceder a más información de forma simultánea.

El concentrador USB 3.0 integrado de 2 puertos le permite compartir dos periféricos adicionales (además del teclado y el ratón) entre los ordenadores conectados, como si estuvieran conectados directamente. La compatibilidad con USB 3.0 le permite alcanzar velocidades de transferencia de datos de hasta 5Gbps, a fin de garantizar un rendimiento fluido de sus periféricos USB: solución ideal para la rápida transferencia de datos a unidades USB 3.0 externas.

Compatible con audio estéreo y micrófonos, esta caja de conmutador KVM conecta todos los dispositivos necesarios con sus sistemas, lo cual le ahorra dinero y espacio en el escritorio.

Los botones del panel frontal facilitan cambiar entre sistemas y activar el escaneo automático. La funcionalidad de combinación de teclas facilita el rápido acceso al sistema mientras un pitido confirma el cambio.

StarTech.com le ofrece una amplia selección de conmutadores KVM y productos relacionados de alta calidad, que le permiten acceder a sus sistemas de manera más eficiente, sin gastos extra ni maraña de teclados, ratones y monitores adicionales. Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

### Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Imágenes de alta resolución para uso médico
- Control de servidores de señalización digital de alta resolución
- Diseño y producción multimedia

## Features

- Conforme con las normas TAA para compras del Programa GSA del gobierno de EE.UU.
- Aumenta su productividad, gracias a los puertos para conexión con hasta 2 pantallas multimedia HD
- Disfrute de resoluciones superiores de 2560 x 1600 a 60Hz, gracias a la compatibilidad con DVI de doble enlace
- Evita tener que adquirir equipamiento adicional, gracias al concentrador USB 3.0 de 2 puertos
- Compatible con audio de 3,5mm, con entradas de altavoz y micrófono dedicadas

Hardware	Warranty	2 Years
	Soporte de Audio	Yes
	Cantidad de Puertos KVM	4
	Plataformas Admitidas	USB 3.0
	Tipo de Video PC	DVI
	Soporte de Pantalla Doble	2
	Montaje en Rack	No
	Cables Incluidos	No
	Estándares Industriales	USB 3.0
	Sistema En Cascada	No
Rendimiento	Soporta OSD y Teclas de Acceso Directo	No
		Yes - Dual Link
	Soporte DVI	No
	Control IP KVM	Yes
	Hot-Key Selection	2048 x 1536
	Resolución Analógica Máxima	2560 x 1600
	Resolución Digital Máxima	Minimum 640 x 480

Resoluciones Admitidas	Yes
Pantalla Plana Soportada	Audio estéreo de 2 canales
Especificaciones de Audio	3, 8, 15 & 30 seconds
Escaneo Automático	1
Cantidad Máxima de Usuarios	Push Button and Hotkeys
Soporte para Selección de Puertos	

---

Conector(es)	Interfaz(ces) de Consola	DVI-I (29 pin)
	Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1
	Interfaz(ces) de Consola	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Interfaz(ces) de Consola	3.5 mm Audio
	Conectores del Host	USB Type-B (9 pin) USB 3.0
	Conectores del Host	DVI-I (29 pin)
	Conectores del Host	3.5 mm Audio

---

Indicadores	Indicadores LED	Rojo (activo)
	Indicadores LED	Verde (sincronización)

---

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	AC Adapter Included
		100 - 240 AC
	Tensión de Entrada	0.8A
	Corriente de Entrada	9V DC
	Tensión de Salida	2A
	Alimentación de Salida	Positive
	Polaridad Central	M
	Tipo de Enchufe	18W
	Consumo de Energía	

---

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
		HR de 90% (sin condensación)

Humedad

Características Físicas	Color	Black
	Tipo de Gabinete	Steel
	Longitud del Producto	10.0 in [2.5 cm]
	Ancho del Producto	3.9 in [100.000 mm]
	Altura del Producto	2.6 in [66.000 mm]
	Peso del Producto	2.9 lb [1.3 kg]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	10.6 in [2.7 cm]
	Ancho de la Caja	6.3 in [1.6 cm]
	Altura de la Caja	7.5 in [1.9 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	10.6 oz [300.000 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Conmutador KVM
	Incluido en la Caja	adaptador universal de alimentación (NA /JP, UE, RU, ANZ)
	Incluido en la Caja	guía rápida de inicio

\*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

