Switch KVM IP VGA USB a 4 porte con Virtual Media

ID prodotto: SV441DUSBI

Lo switch KVM IP VGA USB 4 porte SV441DUSBI con Virtual Media permette di gestire in modo sicuro, in locale o remoto, fino a 4 computer tramite LAN o Internet. Dispone di 2 porte USB aggiuntive per la condivisione delle periferiche (archiviazione USB, CD ROM ecc.) e permette di trasferire file e simulare dischi per applicazioni remote e installazioni di sistemi operativi.

Lo switch KVM IP permette il controllo a livello del BIOS e l'interazione completa per il processo di avvio, comprendendo diverse funzionalità di sicurezza (SSH, SSL, RADIUS e firewall configurabile) per mantenere la rete efficiente.

Lo switch KVM IP è in grado di interagire virtualmente con qualsiasi dispositivo che disponga di un terminale seriale RS-232 (router, switch, PDU, ecc.) tramite il modulo RPORT (venduto separatamente).

Con garanzia StarTech.com di 3 anni e supporto tecnico a vita gratuito.

## Certificazioni, report e compatibilità

RoHS Compliant

TAA COMPLIANT

Operating System Independent

## Applicazioni

• Permette di accedere al BIOS del server da postazione remota

• Per creare una soluzione di accesso più efficiente e scalabile in Datacenter o Server Farm

• Permette di accedere agli switch KVM esistenti via TCP/IP per la gestione remota di una singola console

• Perfetto per gestire computer di linee di produzione e per semplificare l'accesso ai sistemi multipli

• Ottimo per il controllo dei computer in fase di test o collaudo, per risparmiare lo spazio sul piano di lavoro necessario per diversi monitor, tastiere e mouse, nonché per l'accesso remoto

• Accesso remoto per la gestione di server esterni/hardware IT

• Accesso remoto ai server mission critical dei datacenter aziendali, con tempo di funzionamento sempre crescente

## Caratteristiche

• Accesso remoto, a livello di BIOS, a tutti i sistemi connessi

• Funziona con sistemi PC, Mac, Linux e Sun

• Supporta DHCP o configurazione IP manuale

• Console sicura tramite ID utente e password SSL

• Supporta 32 account utente con sessione e comunicazione dei dati criptate SSL

• Server Web integrato per gestione e configurazione basate sul browser

• L'emulazione dei dischi permette l'applicazione remota e le installazioni dei sistemi operativi o il trasferimento dei file verso o tramite i server connessi

• Possibilità di denominare ciascun computer tramite il menu OSD

• Hub USB integrato per la condivisione delle periferiche e il trasferimento dei file nei dispositivi USB 2.0 (compatibile all'indietro con dispositivi USB 1.1 e 1.0)

• Mediante la modalità di scansione automatica è possibile commutare tra computer per un monitoraggio semplice

• Staffa di montaggio opzionale: unità unica compatta, con uno spessore che consente di occupare poco spazio nel rack

• Flash aggiornabile

• Funzione hot plug, per aggiungere o rimuovere PC senza arresto

• Gli account utente multipli permettono di limitare l'accesso non autorizzato a specifiche funzionalità e/o PC

• Pulsante di configurazione e reimpostazione della rete

• Nessun driver o software necessario

• Compatibile con funzione plug-and-play

• Supporta video 16 bit

• Supporta certificati SSL personalizzati

---

Hardware

| | |
|---|---|
| Norme di garanzia | 3 Years |
| Audio | No |
| Porte KVM | 4 |
| Interfaccia PC | USB |
| Tipo video PC | VGA |
| Multimonitor | 1 |
| Montaggio a rack | Opzionale |
| Cavi inclusi | Sì |
| Collegamento a margherita | No |

---

Prestazioni

| | |
|---|---|
| Supporto OSD e tasti di scelta rapida | Sì |
| Supporto DVI | No |
| Controllo IP | Sì |
| Hot-Key Selection | Sì |
| Risoluzioni analogiche massime | Console locale da 1920 x 1440 pixel |
| Risoluzioni digitali massime | 1600 x 1200 @ 85Hz |

| | | |
|---|---|---|
| | Numero massimo di utenti | 1 utente attivo più fino a 4 visualizzazioni |
| | Supporto selezione porte | Tasti di scelta rapida e OSD (On Screen Display) |
| | Specifiche generali | Versione di TLS supportata: 1.0<br><br>Nota: il certificato SSL in dotazione è adatto solo per l'inizializzazione e il test e offre una sicurezza minima. Consigliamo di aggiornare il certificato incluso con un altro SSL individuale.</i> |
| Software | | |
| | Compatibilità con sistemi operativi | Indipendente dal sistema operativo: nessun driver o software necessario |
| Note/requisiti speciali | | |
| | Nota | L'aggiunta di più di 1 commutatore di alimentazione opzionale PCM815SHNA al controller server in remoto richiede un modulo <a href="http://eu.startech.com/Product/ItemDetail.aspx?productid=RPORT&c=CA" target=new>RPORT</a>. Il codice sorgente del sistema operativo dell'unità è disponibile su richiesta. Per inoltrare la richiesta, contattateci telefonicamente, tramite la chat dal vivo o tramite e-mail. L'offerta è valida per tre anni dalla data dell'acquisto e/o fino a quando saranno disponibili i componenti o l'assistenza clienti per questo prodotto. È possibile che venga applicato un addebito a copertura dei costi di copia e/o spedizione. |
| Alimentazione | | |
| | Fonte di Alimentazione | Adattatore CA incluso |
| | Tensione ingresso | 100 - 240 AC |
| | Corrente ingresso | 1.8A |
| | Tensione di uscita | 12V DC |
| | Corrente di uscita | 4A |
| | Tipo punta centrale | Positivo |
| | Tipo presa | M |

| | | |
|---|---|---|
| | Consumo energetico | 48 |
| Caratteristiche fisiche | | |
| | Colore | Nero |
| | Tipo enclosure | Acciaio |
| | Lunghezza prodotto | 7.9 in [20.0 cm] |
| | Larghezza prodotto | 7.4 in [18.7 cm] |
| | Altezza prodotto | 0.9 in [2.2 cm] |
| | Peso prodotto | 2.0 lb [0.9 kg] |
| Informazioni confezione | | |
| | Quantità confezione | 1 |
| | Package Length | 12.0 in [30.4 cm] |
| | Package Width | 4.5 in [11.4 cm] |
| | Package Height | 10.9 in [27.6 cm] |
| | Peso spedizione (confezione) | 9.1 lb [4.1 kg] |
| Contenuto della confezione | | |
| | Incluso nella confezione | 1 - Switch USB KVM a 4 porte |
| | | 4 - Cavi KVM |
| | | 1 - Adattatore di alimentazione universale (NA/EU/UK/AU) |
| | | 1 - Manuale di istruzioni |

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.