Extensor de Consola KVM por Cat 5 Ethernet (150m) con USB y Vídeo VGA

ID del Producto: SV565UTPUEU

Este Extensor de Consola KVM VGA USB permite controlar un servidor, un ordenador o varios ordenadores (conectados a través del Conmutador KVM) mediante una conexión de cable de red UTP de Cat 5 o Cat 6 hasta 500 pies de distancia. Incluye los cables de conexión al ordenador a fin de brindar una solución lista para conectar y empezar a usar.

Puede utilizar su teclado, ratón y monitor existentes para acceder tanto a la sala de servidores como a su ordenador de oficina, economizando espacio y evitando la necesidad de emplear una consola remota dedicada ya que permite alternar la vista entre una estación de trabajo y la de un KVM en la ubicación remota.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

• Permite monitorear equipos controlados por ordenadores en una fábrica o depósito

• Permite utilizar uno o más servidores en una sala de servidores desde una ubicación remota

• Permite controlar máquinas y sistemas de monitoreo de seguridad a distancia

Características

• Se puede utilizar con un sólo ordenador o conectado a un conmutador KVM existente

• Instalación sencilla utilizando un cable de red UTP de estándar industrial

• Cables incluidos para una configuración lista para usar

• Comandos intuitivos desde teclas de acceso rápido

• Soporta conmutación automática entre el host y usuarios remotos o control dedicado

• Admite ordenadores USB en el host y en ubicaciones remotas (se requiere teclado y ratón USB para una consola remota)

• Soporta prácticamente todas las combinaciones de teclado y ratón (inclusive Inalámbricos)

Hardware		
	Política de Garantía	2 Years
	Soporte de Audio	No
	Cantidad de Puertos KVM	2
	Plataformas Admitidas	USB
	Tipo de Video PC	VGA
	Soporte de Pantalla Doble	1
	Montaje en Rack	No
Rendimiento		
	Control IP KVM	No
	Distancia Máxima de Transferencia	150m [492ft]
	Resoluciones Admitidas	1280 x 1024 @ 300ft/ 100m 1024 x 768 @ maximum cable length
	MTBF	126000 horas

Conector(es)		
	Interfaz(ces) de Consola	4 - USB 2.0 Tipo A (4 pines, 480Mbps)
		2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Conectores del Host	2 - VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)
	Otra(s) Interfaz(ces)	2 - RJ-45
Software		
	Compatibilidad OS	OS independent; No software or drivers required
Observaciones / Requisitos		
	Nota	Las medidas/peso del producto se refieren a una sóla unidad (ya sea la unidad host o remota)
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	0.2A
	Tensión de Salida	9V DC
	Alimentación de Salida	0.6A
	Polaridad Central	Positivo
	Tipo de Enchufe	M
	Consumo de Energía	5.4
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humedad	HR 0~80%

Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Acero
	Longitud del Producto	3.0 in [7.5 cm]
	Ancho del Producto	6.1 in [15.5 cm]
	Altura del Producto	0.8 in [2.0 cm]
	Peso del Producto	10.6 oz [299.0 g]
Información de la Caja		
	Cantidad de Paquetes	1
	Longitud de la Caja	11.8 in [29.9 cm]
	Ancho de la Caja	10.0 in [25.3 cm]
	Altura de la Caja	3.4 in [8.6 cm]
	Peso (de la Caja) del Envío	3.4 lb [1.5 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - Unidad Host
		1 - Unidad Remota
		2 - Cables KVM USB VGA 2 en 1 1,8 m
		2 - Packs de Topes de Goma
		1 - Adaptador de Alimentación
		1 - Manual

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.