Commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack avec audio (câbles audio inclus)

Nº de produit: SV831DUSBAU

Le commutateur USB VGA KVM 8 ports à montage sur rack SV831DUSBAU (avec câbles audio inclus) vous permet de commander jusqu'à 8 ordinateurs connectés par USB à l'aide d'un seul jeu de clavier, souris et écran. Il offre de plus des ports audio et pour microphone afin de pouvoir basculer entre les signaux audio, ainsi qu'entre les ports pour PC.

Avec un format fin montable sur rack 1U, ce commutateur USB KVM 8 ports utilise les connexions de câble à l'arrière pour optimiser l'utilisation de l'espace. Plusieurs commutateurs KVM peuvent également être connectés ensemble (en cascade) pour commander jusqu'à 64 ordinateurs, offrant ainsi une solution KVM évolutive qui peut être déployée selon les besoins.

Pour garantir un fonctionnement fluide, ce commutateur possède des modes de balayage automatique et manuel, prend en charge la commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade, et comporte un affichage à l'écran pratique pour les options de configuration supplémentaires.

Le SV831DUSBAU fonctionne uniquement avec les câbles USB et VGA 2 en 1 spécifiques (vendus séparément). Vous trouverez la liste des câbles approuvés StarTech.com ci-dessous :

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 1,8 m

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 1,8 m

Câble KVM 2 en 1 VGA USB ultra-fin 3 m

Câble KVM 2 en 1 USB VGA ultra-fin 4,5 m

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Ajoutez la gestion par console unique à votre colocalisation/FAI pour économiser du temps et de l’argent

• Créez une solution d’accès évolutive et fluide dans votre centre de données ou votre batterie de serveurs

• Parfaitement adapté à la commande par ordinateur des chaînes de fabrication, il simplifie l'accès à de multiples systèmes

• Solution idéale pour les tests de PC ou le contrôle d'ordinateurs en rodage fonctionnel, le commutateur permet de laisser de l'espace nécessaire à plusieurs ordinateurs, claviers et souris sur le bureau

• Accédez à plusieurs systèmes de commande de sécurité et de magnétoscope numérique en un seul endroit

• Surveillez plusieurs systèmes simultanément dans les laboratoires d'assurance qualité logicielle

Spécifications techniques

• Prend en charge la commutation par raccourcis clavier et boutons-poussoirs en façade

• Identifiez et sélectionnez les ordinateurs grâce aux noms attribués par le biais du menu d'affichage à l'écran

• La sécurité apportée par l'affichage à l'écran permet de protéger chaque ordinateur par mot de passe

• Résolutions de grand écran prises en charge : 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1400x1050, 1440x900, 1360x768

• Résolutions d'écran 4:3 prises en charge : 1920x1440, 1600x1200, 1280x1024, 1024x768

• La fonction de balayage automatique sélectionne automatiquement l'ordinateur de façon séquentielle

• La configuration en cascade permet d’augmenter la capacité du système

• Interface de console USB

- Configuration du système par installation plug-and-play
- Kit clavier et souris USB pris en charge via une connexion USB unique

Matériel		
	Politique de garantie	3 Years
	Hauteur U	1U
	Prise en charge audio	Oui
	Nombre de ports KVM	8
	Plateformes prises en charge	USB
	Type de vidéo du PC	VGA
	Prise en charge écran double	1
	Montage sur bâti	Oui
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Oui
Performance		
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Oui
	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	Résolutions analogiques max.	1920 x 1440@60Hz (1920 x 1200@60Hz - Wide Screen)
	Prise en charge grand écran	Oui
	Nombre max. d’utilisateurs	1
	Ordinateurs mode cascade max.	64

	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et OSD (affichage à l'écran)
	MTBF	150000 heures
Connecteur(s)		
	Interface(s) console	2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		2 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps)
		1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
	Connecteurs hôte	16 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions)
		8 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	OS independent; No software or drivers required
Notes spéciales / Configuration		
	Remarque	Le paquet comprend huit câbles audio verts de 1,8 m et huit câbles de microphone rouges de 1,8 m. D'autres longueurs et options sont disponibles sur la page des accessoires.
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	1 - Vert - Alimentation
		8 - Vert - PC en ligne
		8 - Rouge - PC sélectionné
Alimentation		
	Consommation électrique	48
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	5&degC to 40°C (41°F to 104°F)
	Température de stockage	-20&degC to 60°C (-4°F to 140°F)

	Humidité	Humidité relative de 80 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Acier
	Largeur du produit	21.3 in [54 cm]
	Hauteur du produit	1.8 in [4.5 cm]
	Profondeur du produit	7.1 in [180 mm]
	Poids du produit	5.7 lb [2.6 kg]
Informations d'emballage		
	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	10.4 in [26.3 cm]
	Package Width	23.5 in [59.8 cm]
	Package Height	4.8 in [12.3 cm]
	Poids brut	10.0 lb [4.5 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM
		2 - Supports de fixation
		8 - Câbles audio verts et câbles pour microphone rouges de 1,8 m (16 au total)
		4 - Patin
		3 - Cordons d'alimentation de 1,8 m (Amérique du Nord, EU, UK)
		1 - Manuel d'utilisation

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis