8-poort USB VGA IP KVM-Switch met Virtuele Media

Productcode: SV841DUSBI

Met de SV841DUSBI 8-poorts USB VGA IP KVM-switch met Virtual Media kunnen max. 8 computers veilig lokaal en op afstand via een LAN of het internet worden bediend. Via de 2 extra USB-poorten voor het delen van randapparatuur (USB-opslag, cd-rom etc.) kunnen bestanden worden verzonden en schijven worden geëmuleerd voor het op afstand uitvoeren van applicaties en installeren van besturingssystemen.

De IP KVM-switch maakt besturing op BIOS-niveau en volledige bootprocesinteractie mogelijk en is voorzien van diverse veiligheidsfuncties (SSH, SSL, RADIUS en een configureerbare firewall) om uw netwerk veilig te houden.

De zeer veelzijdige KVM is geschikt voor bijna elk apparaat dat gebruik maakt van een RS232 seriële terminal (routers, switches, PDU's etc.), met behulp van de RPORT seriële afstandsbedieningsmodule (apart verkrijgbaar), en heeft een duurzaam metalen chassis.

De SV841DUSBI USB VGA IP KVM-switch wordt gedekt door een StarTech.com 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit

RoHS Compliant

Operating System Independent

Toepassingen

• BIOS-toegang tot servers op colocatiefaciliteiten en bij internetproviders

• Een schaalbare, gestroomlijnde bedieningsmogelijkheid in uw datacenter of serverpark

• Geeft toegang tot bestaande KVM-switches via TCP/IP voor beheer op afstand via een enkele console

• Perfect voor computerbediening in een productielijn om de toegang tot meerdere systemen te vereenvoudigen

• Ideaal voor het op afstand testen / inspelen van computers waarbij men minder bureauruimte nodig heeft voor monitoren, toetsenborden en muizen

• Externe toegang bij uitbesteed server-/ IT-beheer

• Externe toegang tot bedrijfskritische servers in datacenters voor maximale uptime

Eigenschappen

• Toegang op afstand tot alle aangesloten systemen op BIOS-niveau

• Werkt met PC, Mac, Linux en Sun systemen

• Ondersteunt DHCP of handmatig IP-configuratie

• Met gebruikersnaam en wachtwoord SSL-beveiligde webinterface

• Ondersteunt 32 gebruikersaccounts met SSL-versleutelde sessie en communicatie

• Geïntegreerde webserver voor configuratie en beheer per browser.

• Schijfemulatie maakt de installatie mogelijk van applicaties en besturingssystemem op afstand, of het overbrengen van bestanden naar of tussen aangesloten servers

• Elke computer kan via het OSD-menu worden benoemd

• Geïntegreerde USB-hub voor het delen van randapparatuur en bestandsoverdracht tussen USB 2.0-apparaten (achterwaarts compatibel met USB 1.1 en 1.0-apparaten)

• Voor een gemakkelijke controle schakelt u tussen computers met de automatische scanfunctie

• Te upgraden via flash

• Hot-pluggable - toevoegen of verwijderen van pc's zonder opnieuw op te starten

• Meerdere gebruikersaccounts met de mogelijkheid toegang te beperken tot specifieke functies en/of pc's

- Netwerk setup- en reset-knop
- Geen software of drivers nodig
- Plug-and-play-functionaliteit
- Ondersteunt 16-bit video
- Ondersteunt individuele SSL-certificaten

Hardware		
	Garantiebeleid	3 Years
	Audio	Nee
	KVM-poorten	8
	Ondersteunde platforms	USB
	PC-videotype	VGA
	Multi-monitor	1
	Rack-monteerbaar	Optioneel
	Inclusief kabels	Ja
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
Prestaties		
	Schermmenu & sneltoetsen	Ja
	DVI-ondersteuning	Nee
	IP-controle	Ja
	Hot-Key Selection	Ja
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1440 pixels local console
	Maximale digitale resoluties	1600 x 1200 @ 85Hz
	Maximum aantal	1 active user plus up to 4 viewing

	gebruikers	
	Poortselectie-ondersteuning	Sneltoetsen en schermmenu (OSD, On Screen Display)
	Algemene specificaties	Ondersteunde TLS-versie: 1.0
		NB: Het afgegeven SSL-certificaat is alleen bedoeld voor test- en initialisatiedoeleinden en biedt minimale beveiliging. Wij raden gebruikers sterk aan het meegeleverde certificaat tot een individueel SSL-certificaat te upgraden.
	Ondersteunde protocollen	SSH, SNMP, HTTP/HTTPS, VNC, VNCS, DHCP, RADIUS, SYSLOG, DNS
Software		
	Besturingssystemen	OS independent; No software or drivers required
Speciale opmerkingen / vereisten		
	Notitie	Voor het toevoegen van meer dan 1 optionele PCM815SHNA-stroomschakelaar aan de Server Afstandsbediening is een RPORT-module vereist. De broncode voor het besturingssysteem van de eenheid is op aanvraag verkrijgbaar. U kunt hiervoor per telefoon, live chat of e-mail contact met ons opnemen. Dit aanbod is geldig gedurende drie jaar vanaf de datum van aankoop en/of voor zo lang er onderdelen of klantenservice worden geboden voor dit product. Er kunnen eventueel kosten voor het kopiëren en/of leveren van toepassing zijn
Voeding		
	Voedingsbron	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	110V-240V AC
	Ingangsstroom	1.8A
	Uitgangsspanning	12V DC
	Uitgangsstroom	1.5A
	Polariteit pin midden	Positief

	Stekkertype	M
	Vermogensopname	18
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
Fysieke eigenschappen		
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
	Lengte product	7.9 in [20 cm]
	Breedte product	7.4 in [18.7 cm]
	Hoogte product	1.7 in [4.4 cm]
	Gewicht product	2.9 lb [1.3 kg]
Verpakkingsinformatie		
	Verpakkingsaantal	1
	Package Length	23.2 in [59 cm]
	Package Width	10.4 in [26.5 cm]
	Package Height	3.5 in [90 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	10.1 lb [4.6 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 8-poort IP KVM-switch
		4 - 1,80m KVM-kabels
		4 - 3m KVM-kabels
		3 - Universele voedingsadapter (US/UK/EU)

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.