

Mini Thunderbolt 3 Dock mit zwei 4K-Monitoren und DisplayPort - Mac- und Windows-Dockingstation - Auslaufartikel, begrenzter Lagerbestand und ersetzt durch TB3DKM2DPL (TB3DKM2DP)

Produkt-ID: TB3DKM2DP



Mit der Bus-betriebenen Thunderbolt 3™-Dockingstation können Sie eine Verbindung zu Dual-4K DisplayPort-Displays, Gigabit Ethernet und einem USB 3.0-Anschluss (Type-A) herstellen. Sie ist mit macOS und Windows® kompatibel und das ideale Zubehör für Ihren Thunderbolt 3-Laptop. Das angeschlossene USB-C-Kabel hat eine erweiterte Länge von 20 cm.

Diese tragbare Dual-DisplayPort-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s ist hervorragend für das Bearbeiten von 4K-Videos oder für sonstige Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss 4K-Auflösung bei 60 Hz auf zwei DisplayPort-Bildschirmen.

Schließen Sie Ihren Laptop an:

- 2 x DisplayPort (4096 x 2160p mit 60 Hz)

ODER

- 1x 5K-Display (5120 x 2880 bei 60 Hz)

Schließen Sie einfach das TB3-Dock mit dem im Lieferumfang enthaltenen TB3-Kabel an Ihren Laptop an und beginnen Sie sofort mit der Arbeit. Es sind keine zeitaufwendigen Treiberinstallationen erforderlich.

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit PXE-Boot und Wake-on-LAN) stellt einen zuverlässigen drahtgebundenen Netzwerkzugriff sicher, um die Produktivität zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie mithilfe eines USB 3.0 Type-A-Anschlusses mit ausreichend Platz, ein USB-Gerät wie einen USB-Stick anschließen, um einfachen Zugriff auf Dateien zu ermöglichen.

Die TB3DKM2DP ist Thunderbolt-zertifiziert und wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität



## Anwendungen

- Betrachten oder bearbeiten Sie Bilder oder Mediendateien auf zwei 4K-DisplayPort-Monitoren
- 4K-Filme in weniger als 30 Sekunden übertragen
- Ideal für gemeinsame oder temporäre Arbeitsstationen, z. B. Hot Desks (Hoteling)

## Merkmale

- **ERSETZT DURCH TB3DKM2DPL:** Die neue Version bietet die gleiche Funktionalität und das 28 cm, also extra lange Kabel eine größere Reichweite, um die Belastung von Anschlüssen/Steckverbindern bei MacBooks und Laptops auf Ständern zu verringern
- **DUAL 4K 60HZ DP:** Mini Thunderbolt 3 Dock unterstützt 40Gbit/s Durchsatz und 4K Auflösung bei 60Hz auf zwei DP-Monitoren (bis zu 4096 x 2160P) über einen einzelnen TB3-Port; erweiterte Dual-Displays auf dem MacBook Pro/Air mit Intel-Prozessor und Single-Display mit Apple M1 Chip
- **PLATZSPAREND:** Mit dem TB3-Dock können Sie eine einfache, aber voll funktionsfähige Workstation mit zwei Monitoren mit 2 x USB-A und GbE-Port über ein angeschlossenes TB3-Kabel schaffen. Die kompakte Größe macht es ideal für kleine Räume
- **EINFACHE EINRICHTUNG:** Das tragbare Thunderbolt 3 Dock wird über den Bus betrieben und bietet eine problemlose Einrichtung. Da keine externe Stromversorgung erforderlich ist, reduziert es Unordnung und maximiert die Mobilität - ideal für Profis unterwegs
- **THUNDERBOLT 3-KOMPATIBILITÄT:** Diese Thunderbolt 3 Dockingstation ist kompatibel mit TB3-ausgestatteten Laptops wie MacBook Pro, Dell, Lenovo und HP.

- CONNECTIVITY TOOLS: Provided with this device, the application improves performance and security, featuring MAC Address Changer, USB Event Monitoring, Windows Layout & Wi-Fi Auto Switch utilities

---

## Hardware

Garantiebestimmungen	3 Years
4K-Unterstützung	Ja
Schnellladeanschlüsse	Nein
Unterstützte Displays	2
Bustyp	Thunderbolt 3
Industrienormen	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A

---

## Leistung

Wake On Lan	Ja
Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Vollduplex)
Max. Digitalauflösungen	Zwei 4K-Bildschirme - DisplayPort 4096 x 2160p bei 60 Hz/3840 x 2160p bei 60 Hz Ein 5K-Display - DisplayPort 5120 x 2880 bei 60 Hz
Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
UASP-Unterstützung	Ja

Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
PXE	Nein
Full Duplex-Unterstützung	Ja

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
	2 - DisplayPort (20-polig)
	1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
	1 - RJ-45

---

#### Software

Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10, 11 <br / > macOS 10.12 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0
------------------------------	--

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen	Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Hinweis	<p>Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich.</p> <p>Ein 5K-fähiger DisplayPort-Bildschirm ist erforderlich, um eine Auflösung von 5120 x 2880 zu erzielen.</p> <p>Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt).</p> <p>Aktive Adapter sind für das Anschließen von DisplayPort an HDMI/DVI/VGA-Bildschirmen erforderlich.</p> <p>Zur Umwandlung von DP in DVI (oder HDMI, VGA) ist ein aktiver Adapter erforderlich, z. B. DP2VGA, DP2VGA2, DP2VGA3, DP2HD4KS oder DP2HD4K60S.</p> <p>MacBook Air und MacBook Pro Systeme mit dem neuen</p>

Apple M1 Chip unterstützen nur ein einziges externes Display über die Thunderbolt 3 Ports, auch wenn sie an eine Thunderbolt 3 Dockingstation mit mehr als einem Videoausgang angeschlossen sind. Diese Beschränkung auf einen Monitor hat keine Auswirkungen auf Intel-basierte Macs mit Thunderbolt 3.

Strom	Stromversorgung	USB-betrieben
Umgebungsbedingungen	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
Physische Eigenschaften	Farbe	Black & Gray
	Gehäusotyp	Aluminium
	Kabellänge	7.9 in [200 mm]
	Produktlänge	10.0 in [25.3 cm]
	Produktbreite	4.8 in [12.2 cm]
	Produkthöhe	0.8 in [2.0 cm]
	Produktgewicht	5.1 oz [145.8 g]
Verpackungsinformationen	Paketmenge	1
	Paketlänge	8.2 in [20.8 cm]
	Paketbreite	5.7 in [14.5 cm]
	Pakethöhe	1.5 in [3.8 cm]
	Versandgewicht (Verpackung)	9.0 oz [256.0 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	1 - Thunderbolt 3 Dock
	1 - Docking Station
	1 - Anleitung
	1 - User Manual

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.