

Mini Dock Thunderbolt 3 para Doble Pantalla de 4K con HDMI - Docking Station para Mac y Windows - Descontinuado, con Existencias Limitadas y Reemplazado por TB3DKM2HDL (TB3DKM2HD)

ID del Producto: TB3DKM2HD



Este replicador de puertos Thunderbolt™ 3 ofrece un gran rendimiento mediante un minireplicador compacto y que resulta económico, pues incluye conexiones esenciales para la productividad. El replicador de puertos Thunderbolt 3 con alimentación por bus le permite conectar con dos pantallas HDMI 4K, Ethernet Gigabit y dos puertos USB (Type-A) y para más flexibilidad de la configuración, el cable USB-C incluido tiene una longitud extendida de 20cm.

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador de puertos Thunderbolt 3 a HDMI es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores HDMI, a través de un solo puerto Thunderbolt 3. Ejecute, en dos pantallas independientes, aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos, sin que se agote toda la capacidad del sistema.

Conecte su ordenador portátil a:

- 2x pantallas 4K HDMI (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)

Para empezar a trabajar inmediatamente, solo tiene que conectar el replicador Thunderbolt 3 a su ordenador portátil con el cable Thunderbolt 3 incluido. No se requiere la instalación de software controlador, la cual consume tanto tiempo.

Para mejorar su productividad, el puerto Ethernet Gigabit (compatible con las funciones PXE Boot y WOL) garantiza el acceso fiable en red mediante cable. Un puerto USB 3.0 Type-A, con amplio espacio a su alrededor, le permite la conexión de un dispositivo USB, como una unidad de memoria Flash, para facilitar el acceso. Conecte otro dispositivo USB mediante el uso de un puerto USB 2.0 Type-A.

El modelo TB3DKM2HD tiene certificación Thunderbolt y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Revise o edite ficheros de imagen o multimedia en dos pantallas HDMI 4K
- Transfiera una película 4K en menos de 30 segundos.
- Tamaño ideal para estaciones de trabajo en, por ejemplo, entornos de trabajo compartido o temporal ("hot desks")

Características

- REEMPLAZADO POR EL TB3DKM2HDL: La nueva versión ofrece la misma funcionalidad, + un cable extralargo de 28cm, más alcance y menos tirantez entre puerto y conector del MacBook y portátiles en soportes
- Agregue dos monitores UHD HDMI 4K 60Hz a su ordenador portátil, mediante este replicador de puertos portátil Thunderbolt 3; compatible con Windows y macOS
- Dos pantallas extendidas en MacBook Pro/Air, con procesador Intel, y una sola pantalla en el caso de chip Apple M1
- Red con conexión por cable y conectividad de sus dispositivos con 2x puertos USB-A (1x USB 3.0 y 1x USB 2.0) y Ethernet Gigabit
- Alimentación por bus (no se requiere alimentación externa) a través de un cable más largo de 20cm; diseño compacto en duradero aluminio

Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	2
Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Estándares Industriales	Thunderbolt 3

IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab
 USB 3.0 - Retrocompatible con USB 2.0 y 1.1
 USB 2.0 - Retrocompatible con USB 1.1

ID del Conjunto de Chips Intel - Alpine Ridge JHL6540
 Intel - WGI210AT
 Texas Instruments - TPS65983
 ASMedia - ASM1042A
 Parade - PS176

Rendimiento

Tasa de Transferencia de Datos Máxima	40Gbps (Thunderbolt 3) 5Gbps (USB 3.0) 2Gbps (Ethernet; dúplex completo)
Resolución Digital Máxima	Pantallas 4K dual - HDMI 4096 x 2160p a 60Hz / 3840 x 2160p a 60Hz
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
Compatibilidad con UASP	Sí
Redes Compatibles	10/100/1000 Mbps
MDIX Automático	Sí
PXE	Sí
Soporte Full Duplex	Sí

Conector(es)

Tipo(s) de Conector(es)	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps) HDMI (19 pines) USB Type-A (9 pines) USB 3.0 (5 Gbps) USB Type-A (4 pines) USB 2.0 RJ-45
-------------------------	---



Software	Compatibilidad OS	Windows® 7, 8, 8.1, 10 / > macOS 10.12 a 10.15
----------	-------------------	---

Observaciones
/ Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	Ordenador equipado con Thunderbolt 3, con puerto Thunderbolt 3.
Nota	<p>Para obtener una resolución 4K x 2K (4K también se conoce como 4K x 2K), se requiere una pantalla con capacidad 4K.</p> <p>Los sistemas MacBook Air y MacBook Pro que utilizan el nuevo chip Apple M1 son compatibles con una sola pantalla externa, a través de puertos Thunderbolt 3, incluso cuando se conecten a un replicador de puertos Thunderbolt 3 con más de una salida de vídeo. Este límite de un solo monitor no afecta a los equipos Mac basados en Intel con Thunderbolt 3.</p>

Requisitos de Energía

Adaptador de Corriente Incluido	Alimentado por USB
---------------------------------	--------------------

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
Temperatura de Almacenamiento	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humedad	HR 5~95% (sin condensación)

Características Físicas

Color	Black & Gray
Tipo de Gabinete	Aluminio
Longitud del Cable	7.9 in [20 cm]
Longitud del Producto	4.9 in [12.4 cm]
Ancho del Producto	2.4 in [61.0 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18.8 mm]
Peso del Producto	5.1 oz [145.8 g]

Información
de la Caja

Longitud de la Caja	8.2 in [20.8 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.4 in [36.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.2 oz [260.0 g]

Contenido de
la Caja

Incluido en la Caja	Replicador de Puertos
	Manual del Usuario

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

