

Mini Dock Thunderbolt - Docking Station Portátil HDMI 4K de 60Hz - Hub Ladrón USB-A 5Gbps - GbE - Cable de 28cm - Adaptador Multipuertos TB - Mini Replicador de Puertos

ID del Producto: TB3DKM2HDL



Este replicador de puertos con certificación Thunderbolt™ 3 es un minireplicador compacto que ofrece conexiones esenciales para la productividad. Con alimentación por bus, el replicador le permite conectar con dos pantallas HDMI 4K, Ethernet Gigabit y dos puertos USB-A de 5Gbps - Para más flexibilidad de la configuración, el cable Thunderbolt incorporado tiene una longitud extendida de 28cm.

Ideal para la edición de vídeos 4K u otras tareas relacionadas con Ultra HD, este replicador de puertos Thunderbolt™ 3 a HDMI es compatible con 40Gbps de rendimiento y resolución 4K a 60Hz, en dos monitores HDMI, a través de un solo puerto Thunderbolt™ 3. Ejecute, en dos pantallas independientes, aplicaciones que requieren un uso intensivo de recursos, sin que se agote toda la capacidad del sistema.

Conecte su ordenador portátil a:

- 2x pantallas 4K HDMI (resolución de hasta 4096 x 2160 a 60Hz)

Con un tamaño de apenas 6,1cm x 12,4cm, este replicador ocupa un espacio mínimo en su escritorio y en el maletín de su ordenador portátil. El cable incorporado de 28cm ofrece mayor alcance y reduce la tirantez entre puerto y conector en equipos MacBook y ordenadores portátiles colocados en soportes elevadores o, en caso necesario, la flexibilidad de colocar el replicador alejado del portátil sobre el escritorio.

- 1x puerto USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
- 1x puerto USB 2.0 Type-A
- 1x puerto Ethernet Gigabit, compatible con las funciones PXE Boot (reinicio PXE) y WOL ("Wake-on-LAN", reinicio mediante red)

Debido a que muchos ordenadores portátiles de generación posterior, con alto consumo de alimentación, requieren más de 100W de potencia para mantenerse cargados, para mantener su portátil cargado algunos usuarios prefieren utilizar el adaptador de alimentación de su portátil, en lugar de su replicador de puertos.

Este mini replicador de puertos TB3 con alimentación por bus es ideal para esos usuarios, ya que proporciona total rendimiento y funcionalidad Thunderbolt™ 3 al replicador, mientras que los ordenadores portátiles de su estación de trabajo se cargan por separado.

El modelo TB3DKM2HDL tiene certificación Thunderbolt y está avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com, con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad



## Aplicaciones

### Características

- **DOCK CERTIFICADO THUNDERBOLT 3 DE ALTO RENDIMIENTO:** Configuración plug-and-play - Thunderbolt (40 Gbps) - Salidas HDMI duales 4K 60Hz - 1x USB de 5Gbps - Puerto Ethernet Gigabit con arranque PXE y WoL
- **PARA PORTÁTILES DE ALTA POTENCIA:** Dos salidas de vídeo 4K60Hz con rendimiento de la GPU y sin software ni compresión - Ideal para portátiles de alto rendimiento que necesitan una conexión directa del adaptador de corriente, pero necesitando un dock TB 3
- **COMPATIBILIDAD:** Compatible con Windows, macOS y Ubuntu - Admite portátiles Thunderbolt o USB4 - Doble pantalla en MacBooks M1, M2, M3 Max/Pro, M4 Pro/Max, y pantalla única en MacBooks de la serie M base y iPad Pro M1 y posteriores
- **CABLE EXTRA LARGO:** El cable incorporado de 28cm proporciona un gran alcance para evitar que el adaptador cuelgue del conector del host - Longitud ideal para reducir la tensión de los puertos en portátiles convertibles 2 en 1, o en soportes elevadores

- LA ELECCIÓN DE LOS PROFESIONALES DE INFORMÁTICA: Nuestros docks se prueban rigurosamente en nuestro Laboratorio de Innovación, garantizando fiabilidad y compatibilidad - Diseñados para implementaciones a gran escala, Windows 11 y PCs con IA

---

## Hardware

Política de Garantía	3 Years
Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	No
Pantallas compatibles	2
Soporte de Audio	No
Interfaz	Thunderbolt 3
Tipo de Bus	Thunderbolt 3
Estándares Industriales	Conectividad a 1Gb con cualquier dispositivo 1000Base-T (compatible con la norma IEEE802.3ab)
	Conectividad a 100Mb con cualquier dispositivo 100Base-TX (compatible con la norma IEEE802.3u)
	Conectividad a 10Mb con cualquier dispositivo 10Base-T (compatible con la norma IEEE802.3i)
ID del Conjunto de Chips	Intel JHL6540 (Alpine Ridge)
	Texas Instruments TPS65983A
	Parade PS176
	ASMedia ASM1042A
	Intel WGI210

---

## Rendimiento

Wake On Lan	Sí
Longitud Máxima del Cable	11.0 in [28 cm]
Resolución Digital	4K 60Hz

Máxima		
Redes Compatibles		10/100/1000 Mbps
PXE		Sí
<hr/>		
Conector(es)		
Conectores del Host		1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
<hr/>		
Software		
Compatibilidad OS		Windows® 11, 10 (32/64 bit), 8.1 (32/64bit), 7 (32/64bit), Windows® Server 2008 R2, 2012(32/64bit), macOS 10.10 -10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0, 26.1
<hr/>		
Observaciones / Requisitos		
Nota		MacBook Air and MacBook Pro systems using the new Apple M1 chip support only a single external display over the Thunderbolt 3 ports, even when connected to a Thunderbolt 3 docking station with more than one video output. This single monitor limitation does not affect Intel-based Macs with Thunderbolt 3.
<hr/>		
Requisitos de Energía		
Fuente de alimentación		Alimentación por bus
Tensión de Entrada		5V DC
Tensión de Salida		5 DC
<hr/>		
Requisitos Ambientales		
Temperatura Operativa		5°C to 40°C
Temperatura de Almacenamiento		-20°C to 70°C
Humedad		HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25&degC
<hr/>		
Características Físicas		
Color		Negro y Plata
Factor de forma		Compacto
Tipo de Gabinete		Aluminio y Plástico

Longitud del Cable	11.0 in [28 cm]
Longitud del Producto	4.9 in [12.4 cm]
Ancho del Producto	2.7 in [6.9 cm]
Altura del Producto	1.1 in [2.7 cm]
Peso del Producto	5.2 oz [147.8 g]

---

#### Información de la Caja

Cantidad de Paquetes	1
Longitud de la Caja	8.3 in [21.1 cm]
Ancho de la Caja	5.8 in [14.8 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [4.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	9.4 oz [266.0 g]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	1 - Replicador de Puertos
	1 - Manual del Usuario

---

#### Información Acerca de la Garantía

Warranty	3 Años
----------	--------

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.