Adaptador de Vídeo HDMI a USB - Conversor Tarjeta Gráfica Externa - 1920x1080

ID del Producto: USB2HDMI

El Adaptador de Video Externo USB HDMI (Monitores Dobles o Múltiples con Audio), USB2HDMI permite convertir un puerto USB 2.0 disponible en una salida HDMI, con soporte para video de alta resolución (hasta 1920x1080) y audio. Este adaptador USB HDMI se puede utilizar para clonar el escritorio principal, mostrando la misma imagen en ambas pantallas, o para extender el escritorio y duplicar el espacio de trabajo aumentando así su productividad. Esta tarjeta gráfica externa es una solución de monitores múltiples o pantalla doble eficaz y económica para aplicaciones en ordenadores de escritorio o portátiles, ofreciendo la posibilidad de conectar una pantalla adicional HDMI (o DVI) a la configuración de su ordenador sin la molestia de tener que abrir la carcasa para instalar una nueva tarjeta de video. Ofrece 2-años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

RoHS Compliant

Windows 8 | Windows 7 | macOS Sonoma | macOS Ventura | macOS Monterey | macOS Big Sur

Aplicaciones

• Permite añadir un adaptador de pantalla secundaria y ampliar la pantalla de su escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva

• Ideal para conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia

• Perfecto para conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares

• Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

• Permite aumentar la productividad ya que se puede trabajar con distintas aplicaciones en diferentes pantallas; por ejemplo se puede revisar el correo electrónico en una pantalla y navegar por la web en la otra

• Permite ver numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples

• Una solución compacta y liviana que posibilita la conexión a una pantalla/un proyector secundario – ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles

Características

• Soporta resoluciones de hasta 1920x1080

• Instalación rápida y sencilla

• Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo

• Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario

• Un software de controladores soporta la rotación de pantallas

• Soporta la interfaz Windows® Aero

• Soporta audio de 2 canales (estéreo)

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	16MB
ID del Conjunto de	DisplayLink - DL-165

	Chips	
Rendimiento		
	Resolución Digital Máxima	1920x1080
	Resoluciones Admitidas	Widescreen (16/32 bit): 1920x1080, 1680x1050, 1440x900, 1440x480, 1280x800, 1280x720 Standard (16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600, 720x480, 640x480
	Pantalla Plana Soportada	Sí
Conector(es)		
	Conector A	1 - USB Mini B (5 pines)
	Conector B	1 - HDMI (19 pines)
Software		
	Compatibilidad OS	Windows® 2000/ XP(32bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit) / 8(32/64bit) *, compatible con la interfaz Aero 3D macOS Sequoia (15.0), macOS Sonoma (14.0), macOS Ventura (13.0), macOS Monterey (12.0), Big Sur (11.0) / X Mountain Lion (10.8) / Lion (10.7) / Snow Leopard (10.6) / Leopard (10.5) / Tiger (10.4)
	Certificado WHQL de Microsoft	Sí
Observaciones / Requisitos		
	Requerimientos del Sistema y Cables	Puerto USB 2.0 disponible Espacio en Disco Duro 30MB RAM 512MB
	Nota	This USB video adapter uses a DisplayLink® family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family

		chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®
		Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources
		This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Requisitos Ambientales		
	Temperatura Operativa	0°C to 70°C (32°F to 158°F)
	Temperatura de Almacenamiento	0°C to 80°C (32°F to 176°F)
	Humedad	10~90%
Características Físicas		
	Color	Negro
	Tipo de Gabinete	Plástico
	Longitud del Producto	4.3 in [10.9 cm]
	Ancho del Producto	2.0 in [5.2 cm]
	Altura del Producto	0.7 in [1.9 cm]
	Peso del Producto	10.6 oz [300 g]
Información de la Caja		
	Longitud de la Caja	9.0 in [22.9 cm]
	Ancho de la Caja	6.0 in [15.3 cm]
	Altura de la Caja	2.5 in [63 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	0.9 lb [0.4 kg]
Contenido de la Caja		
	Incluido en la Caja	1 - USB2HDMI
		1 - Cable USB A a mini B

1 - CD del Controlador

1 - Guía de instalación

---

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.