Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 2.0 vers VGA HD15 USB A- 1920x1200

Nº de produit: USB2VGA2

L'adaptateur USB VGA, référence USB2VGA2, transforme un port USB 2.0 disponible en un port VGA de carte vidéo externe, offrant une capacité d'affichage double ou sur plusieurs moniteurs de haute qualité. Il peut être utilisé dans diverses applications d'ordinateur portable ou de bureau pour augmenter votre productivité.

Le périphérique offre également l'option d'afficher au plus cinq écrans supplémentaires (à l'aide de cinq cartes vidéos externes multi-moniteurs USB2VGA2). Chaque adaptateur connecté peut être utilisé pour étendre le bureau ou reproduire toute image affichée sur l'écran existant, sans avoir à ouvrir le boîtier d''ordinateur pour installer une carte vidéo supplémentaire.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Windows 7

Applications

• Permet d'ajouter un deuxième adaptateur d'écran et d'agrandir la taille de votre écran sans la contrainte d'ouvrir l'ordinateur pour y installer une nouvelle carte vidéo.

• Permet d’ajouter plusieurs moniteurs/projecteurs (au plus cinq) à votre ordinateur à l’aide d’un seul périphérique USB2VGA2 pour chaque écran supplémentaire.

• Permet de visualiser des feuilles de calcul de grande taille ou plusieurs feuilles sur différents écrans.

• Solution compacte et légère pour les voyageurs d'affaire utilisant une connexion d’ordinateur portable vers un écran secondaire.

• Permet de connecter plusieurs moniteurs à un seul ordinateur pour créer des présentations multimédias attractives.

• L’adaptateur permet la connexion de votre PC à une télévision pour la diffusion de photos de famille et la lecture de films.

• Permet d’augmenter la productivité grâce à l’exécution de plusieurs applications sur différents écrans, la consultation du courrier électronique sur un écran et le traitement de texte sur l’autre.

• Est idéal pour les chercheurs et les écrivains car il permet la consultation de documents sur un écran et la rédaction sur l'autre.

Spécifications techniques

• Performances optimales à 1680x1050 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 20" à 22" ou inférieures.

• Facilité d’installation.

• Pas d’adaptateur d’alimentation requis.

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	USB 2.0
	Sortie AV	VGA
	USB Pass-Through	Non
	Mémoire	16MB
	ID du chipset	SiS - 315
Performance		
	Résolutions prises en charge	Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960,

		1152x864, 1024x768, 800x600 Widescreen(16 bit): 1920x1200, 1920x1080 (16/32 bit): 1680x1050, 1440x900, 1280x800, 1280x768
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows 2000/ XP(32/64bit)/ Vista(32/64bit)/ 7(32/64bit)
Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Un port USB 2.0 libre
	Remarque	This USB video adapter uses an SiS family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as DisplayLink®, Trigger or Fresco Logic® Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming
Caractéristiques physiques		
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	18.0 in [457.2 mm]
	Longueur du produit	4.3 in [11 cm]
	Largeur du produit	2.0 in [5.1 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]

	Poids du produit	3.2 oz [90 g]
Informations d'emballage		
	Longueur du Paquet	6.0 in [15.2 cm]
	Package Width	2.3 in [58 mm]
	Package Height	9.0 in [22.8 cm]
	Poids brut	0.6 lb [0.3 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers VGA
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis