

Adaptador de Video Externo USB a VGA - Tarjeta de Video Externa Cable 1920x1200

ID del Producto: USB2VGAE3



El Adaptador de Video Externo para Monitores Múltiples USB a VGA, USB2VGAE3 permite agregar una salida VGA externa de alta resolución (1920x1200) a su computadora de escritorio o laptop a través de un puerto USB 2.0 disponible.

Una solución eficaz y económica para sistemas que carecen de las salidas necesarias para realizar una instalación de pantallas múltiples, este adaptador USB a VGA de alto rendimiento se puede utilizar para clonar su pantalla principal mostrando la misma imagen en dos monitores o extender el escritorio para duplicar su espacio de trabajo.

Este Adaptador de Video USB de diseño compacto se puede utilizar con hasta 4 (5 en total) adaptadores de video USB USB2VGAE3 adicionales, creando múltiples conexiones VGA para añadir monitores de forma rápida y fácil - todo sin tener que abrir la caja de la computadora para agregar tarjetas de video adicionales.

Diagramas de Uso

Ofrece 2 años de garantía y soporte técnico gratuito de por vida con el respaldo de StarTech.com.

Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

Aplicaciones

- Se puede añadir un adaptador de pantalla secundaria y ampliar la pantalla del escritorio sin necesidad de desarmar el ordenador para instalar una tarjeta de video nueva
- Ideal para añadir múltiples monitores/proyectores (hasta 5) a su ordenador utilizando un dispositivo

USB2VGAE3 por cada pantalla adicional

- De utilidad para visualizar numerosas y extensas hojas de cálculo a través de pantallas múltiples
- Una solución compacta y liviana que facilita la conexión a una pantalla secundaria – ideal para empresarios en viaje de negocios que utilizan ordenadores portátiles
- Excelente para conectar monitores múltiples en un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia
- Permite conectar su PC a un televisor y disfrutar de fotografías y películas familiares
- Permite aumentar la productividad ejecutando múltiples aplicaciones en diferentes pantallas, por ejemplo puede utilizar una pantalla para revisar su correo electrónico y otra para trabajar en un documento
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra

Características

- Soporta resoluciones de hasta 1920x1200
- Funciona con computadoras de escritorio y laptops
- No requiere adaptador de corriente
- Factor de forma pequeño
- Fácil instalación

Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	USB 2.0
Salida A/V	VGA
USB 3.0 Pass Through	No
Memoria	32MB
Estándares Industriales	Compatible con USB 2.0
ID del Conjunto de Chips	Trigger - T2-285A

Rendimiento

Resoluciones Admitidas	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600</p>
Pantalla Plana Soportada	Sí
Especificaciones Generales	This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.
MTBF	200,000 Hrs

Conector(es)

Conector A	USB Type-A (4 pines) USB 2.0
Conector B	VGA (15 pines, D-Sub de alta densidad)

Software

Compatibilidad OS	<p>Windows® 11, 10 (32/64)</p> <p>Windows 8 / 8.1 (32/64)</p> <p>Windows 7(32/64)</p> <p>Windows Vista (32/64)</p> <p>Windows XP (32/64)</p>
-------------------	--

Observaciones / Requisitos

Requerimientos del Sistema y Cables	<p>Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5)
 Memoria del sistema: 4GB</p>
Nota	<p>Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.</p>



Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema

Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

Requisitos
Ambientales

Temperatura Operativa	-10°C to 55°C (14°F to 131°F)
Temperatura de Almacenamiento	-25°C to 75°C (32°F to 167°F)
Humedad	HR 0~95% Sin Condensación

Características
Físicas

Color	Gris
Longitud del Cable	19.7 in [50 cm]
Longitud del Producto	3.5 in [88 mm]
Ancho del Producto	2.1 in [52.5 mm]
Altura del Producto	0.7 in [18 mm]
Peso del Producto	3.3 oz [94 g]

Información de la
Caja

Longitud de la Caja	8.3 in [21 cm]
Ancho de la Caja	5.7 in [14.5 cm]
Altura de la Caja	1.6 in [40 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	8.7 oz [247 g]

Contenido de la
Caja

Incluido en la Caja	Adaptador USB a VGA CD del Controlador y del Software
---------------------	--



Manual de Instrucciones

* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

