

Adaptateur Vidéo Carte Graphique Externe USB 2.0 vers VGA HD15 USB A- 1920x1200

Nº de produit: USB2VGAPRO



L'adaptateur vidéo multi moniteurs ou externe double USB VGA USB2VGAPRO est la solution idéale pour transformer votre poste de travail en un environnement double ou multi-moniteurs, à l'aide de vos ports USB. Il vous offre une capacité de haute qualité de double écran double ou de multiples moniteurs, convenant à une vaste gamme d'applications d'ordinateurs de bureau ou portables. Grâce à des performances améliorées par rapport à nos modèles USB2VGA et USB2VGA2, cet adaptateur d'écran USB VGA peut faire fonctionner jusqu'à cinq écrans supplémentaires de manière simultanée, depuis un seul ordinateur (à l'aide de quatre adaptateurs vidéo multi-moniteurs externes USB2VGAPRO). L'adaptateur se connecte à un ordinateur hôte via un port USB 2.0, il remplit la fonction d'une carte vidéo externe VGA pour étendre ou refléter le bureau affiché sur l'écran existant, sans avoir à ouvrir le boîtier de l'ordinateur. USB2VGAPRO est compatible avec Microsoft Windows® (y compris Aero themes) et Mac OS X et prend en charge des résolutions d'au plus 1920x1200, faisant de cet appareil une solution idéale pour les écrans ou les moniteurs de plus grande taille. Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2-ans et de l'assistance technique gratuite à vie.

Certifications, rapports et compatibilité























Applications



- Vous ne pouvez pas installer une nouvelle carte ou une carte vidéo supplémentaire ? Pas de problème, le modèle USB2VGAPRO utilise les ports USB pour ajouter une connectivité VGA à votre PC ou votre Mac.
- Permet d'ajouter plusieurs (au plus cinq) moniteurs/projecteurs à la configuration de votre ordinateur, à l'aide d'un périphérique USB2VGAPRO pour chaque écran supplémentaire.
- Permet de visualiser des feuilles de calcul grand format ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans.
- Permet d'augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre.
- Permet d'utiliser l'adaptateur pour connecter votre PC à votre télévision pour, par exemple, présenter des photos et des films sur votre famille.
- Permet de connecter plusieurs moniteurs à un seul ordinateur afin de créer des présentations multimédias fascinantes.
- Solution idéale pour les chercheurs et les écrivains offrant la possibilité d'afficher un matériel de référence sur un écran et une copie d'un document de travail sur l'autre.

Spécifications techniques

- Performances optimales à 1920x1200 ; convient parfaitement pour une utilisation avec des moniteurs de tailles 24" à 26" ou inférieures.
- Prise en charge d'Aero themes sous Windows®
- Compatible avec Mac OS X.
- Permet de connecter jusqu'à cinq adaptateurs sur un PC, offrant ainsi une véritable expérience de bureau étendu.
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.
- Installation rapide et facile

Matériel		
	Politique de garantie	2 Years
	Entrée AV	USB 2.0

LITTICE AV 03D 2.0

Sortie AV VGA

USB Pass-Through Non



Mémoire 16MB ID du chipset DisplayLink - DL-195 Performance Résolutions 1920x1200 (32-bit Color) analogiques max. Résolutions prises en Standard(16/32 bit): charge 640x480, 800x600, 1280x1024, 1024x768, 1600x1200 Widescreen(16/32 bit): 1366x768, 1440X900, 1680x1050, 1920x1280, 1920x1200 Prise en charge grand Oui écran Connecteur(s) Types de connecteur 1 - USB 2.0 Type-A (4 broches, 480Mbps) 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Logiciel Compatibilité système Windows® XP, Vista, 7, 8/8.1, 10 d'exploitation macOS 10.6 - 10.11, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Chrome OS v51 Ubuntu 14.04, 16.04, 18.04 Notes spéciales / Configuration Configurations du Processeur de 1,2 GHz ou supérieur système et du câblage Espace de disque dur de 30 Mo RAM de 512 Mo Port USB 2.0 Remarque Les ordinateurs Macintosh à alimentation de type PC, comme les derniers iMac, PowerBook et PowerMac, ne sont pas pris en charge pour le moment This USB video adapter uses a DisplayLink® family



chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, avoid using devices with different family chipsets, such as Trigger or Fresco Logic®

Connect a maximum of five USB video adapters on a single computer. Support for multiple adapters will vary depending upon your system resources

This USB video adapter is not intended for graphical intensive applications, such as gaming

Indicateurs	Indicateurs lumineux	1 - Bleu - Alimentation
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Longueur du produit	3.5 in [90 mm]
	Largeur du produit	1.9 in [4.8 cm]
	Hauteur du produit	0.9 in [2.4 cm]
	Poids du produit	2.6 oz [73 g]
Informations d'emballage		
J	Longueur du Paquet	6.4 in [16.3 cm]
	Package Width	2.5 in [62.5 mm]
	Package Height	5.7 in [14.4 cm]
	Poids brut	0.6 lb [0.2 kg]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB vers VGA
		1 - CD de pilote
		1 - Manuel d'instruction

^{*} L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis