Cavo USB-C con Power Delivery PD (3A) - M/M - Certificato USB 3.0 (5Gbps) da 2m

ID prodotto: USB315CC2M

Questo cavo USB 3.2 Gen 1 USB-C™ consente di collegare e contemporaneamente sincronizzare, ricaricare e alimentare diversi dispositivi USB Type-C™. Lo standard USB 3.2 Gen 1 è noto anche come USB 3.2 Gen 2 Gen 1.

La compatibilità supplementare con le porte Thunderbolt™ 3 assicura la possibilità di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili USB-C utilizzando un computer laptop Thunderbolt 3.

Con un'uscita di potenza fino a 3 A (60 W), questo cavo USB Type-C può essere utilizzato per alimentare un disco rigido USB-C dalla porta USB-C sul computer laptop,

o perfino un computer laptop USB-C, come i modelli Apple MacBook o Chromebook Pixel™. Basta collegare il cavo a un computer laptop USB-C e a un caricabatteria da parete USB-C.

La potenza di alimentazione pari a 3A consente di caricare i dispositivi mobili in meno tempo rispetto a un normale cavo USB 3.2 Gen 1.p> Il cavo da 2 m offre tutta la lunghezza in più necessaria per superare i limiti delle distanze e restare sempre connessi, in quanto consente di caricare e sincronizzare i dispositivi mobili con tecnologia USB-C in quasi tutti gli ambienti. Il dispositivo mobile e il computer o il caricabatteria da parete si collegano con maggiore comodità in qualsiasi situazione, che ci si trovi a prendere appunti in una sala riunioni, scaricare le email arretrate in una camera d'hotel o leggere in un bar.

Oltre a un supporto completo per i video 4K a 60Hz e la tecnologia DisplayPort 1.2, il cavo è compatibile con i display DisplayPort esistenti. È la soluzione ideale per collegare una docking station o un computer laptop a un monitor, garantendo una risoluzione, un contrasto e una profondità di colore e dettaglio straordinari.

Il cavo è stato sottoposto a rigorosi test di conformità e ha ottenuto la certificazione USB-IF (USB Implementers Forum) che accerta il rispetto di tutte le specifiche USB 3.2 Gen 1. In questa categoria rientrano tutti gli standard di carattere ambientale, elettrico e meccanico che rendono questo cavo di alta qualità affidabile per l'uso con tutti i dispositivi USB-C.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

• Consente di alimentare un disco rigido USB-C da un computer laptop USB-C

• Consente di alimentare un computer laptop USB-C da un caricabatteria da parete USB Type-C

• Consente di ricaricare rapidamente i dispositivi mobili USB-C da un caricabatteria da parete o un computer laptop USB-C

• Consente di sincronizzare i dispositivi mobili USB-C con un computer USB-C

Caratteristiche

• Certificato USB-IF

• Uscita di potenza fino a 3 A per la ricarica rapida dei dispositivi mobili e l'alimentazione di un computer laptop o di un dispositivo USB-C

• Supporto per una velocità di trasferimento dei dati fino a 5 Gbps

• Compatibile con porte Thunderbolt 3

• Affidabilità assicurata con la nostra garanzia di 2 anni

Hardware		
	Norme di garanzia	2 Years
	Placcatura connettori	Nichel
	Tipo guaina cavo	PVC - Polyvinyl Chloride
	Tipo schermatura cavo	Foglio di alluminio mylar con treccia
Prestazioni		
	Risoluzioni digitali massime	4K @ 60Hz

	Tipo e velocità	USB 3.0 - 5 Gbit/s
Connettore/i		
	Connettore A	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
	Connettore B	1 - USB 3.2 Type-C (24 pin, Gen 1, 5 Gbps)
Alimentazione		
	Power Delivery	60W
Ambientale		
	Temperatura d'esercizio	0°C to 35°C (32°F to 95°F)
	Temperatura di conservazione	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Umidità	5%-90% umidità relativa (senza condensa)
Caratteristiche fisiche		
	Colore	Nero
	Stile connettori	Dritto
	Diametro filo	26 AWG (0.404 mm)
	Lunghezza cavo	6.6 ft [2 m]
	Lunghezza prodotto	6.6 ft [2.0 m]
	Larghezza prodotto	0.5 in [1.2 cm]
	Altezza prodotto	0.3 in [0.6 cm]
	Peso prodotto	3.2 oz [92.0 g]
Informazioni confezione		
	Quantità confezione	1
	Package Length	8.7 in [22.0 cm]
	Package Width	7.9 in [20.0 cm]
	Package Height	0.6 in [1.6 cm]

	Peso spedizione (confezione)	3.6 oz [102.0 g]
Contenuto della confezione		
	Incluso nella confezione	1 - cavo usb-c

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.