Adaptateur USB 3.0 vers Gigabit Ethernet à Deux Ports avec Port USB - 10/100/100 - Adaptateur Réseau NIC Gigabit LAN USB

Nº de produit: USB32000SPT

L'adaptateur USB 3.0 vers deux ports Gigabit Ethernet USB32000SPT vous permet d'ajouter deux ports Gigabit Ethernet à votre ordinateur portable ou Ultrabook™ via un seul port USB 3.0. De plus, il comprend un port USB Pass-Through 3.0 intégré qui garde votre port USB libre pour l'utilisation d'un stockage externe ou d'autres périphériques. Chaque port RJ45 prend en charge l'Ethernet 10/100/1000 Mb/s et offre une compatibilité totale avec les normes IEEE 802.3i/u/ab.

Cet adaptateur LAN 2 ports est une solution polyvalente permettant de connecter deux réseaux physiques distincts simultanément, en bénéficiant de la vitesse de 5 Gb/s de l'USB 3.0 pour fournir une bande passante Gigabit dédiée à chaque port. Le double NIC USB est également idéal pour offrir des interfaces de réseau physique dédiées aux configurations d'ordinateur virtuel. Idéal pour les administrateurs des TI qui ont besoin de systèmes hôtes sur deux résidences ou plus.

Cet adaptateur USB 3.0 vers Ethernet prend en charge les technologies IPv4/IPv6 packet Checksum Offload Engine (COE) et le déchargement d'envoi volumineux TCP afin de réduire la charge appliquée au processeur, ainsi que les trames étendues, le fonctionnement en mode duplex avec contrôle de flux 802.3x et le marquage VLAN, pour un adaptateur réseau USB efficace et complet.

Certifications, rapports et compatibilité

RoHS Compliant

Applications

• Pour les professionnels du commerce ou des IT qui ont besoin de connecter deux réseaux distincts simultanément

• Créez un ou plusieurs ordinateurs virtuels sur un poste de travail en ayant accès à des connexions réseau physiques séparées

• Permet de remplacer un port Gigabit Ethernet intégré défectueux sur un ordinateur portable

Spécifications techniques

• ADAPTATEUR RÉSEAU USB : Utilisez le port USB de votre ordinateur portable pour ajouter un accès LAN avec deux ports Gigabit Ethernet et un port USB 3.0 (Type-A); Détection de croisement et auto-correction (Auto MDIX)

• CARACTÉRISTIQUES COMPLÈTES : Dongle USB-A vers Ethernet; Utilise le chipset ASIX AX88179A pour une compatibilité native avec les ordinateurs portables, les ordinateurs de bureau et les ordinateurs 2-en-1; Support Wake-On-LAN et VLAN Tagging

• COMPATIBILITÉ AVEC L'OS : L'adaptateur NIC USB offre une connectivité plug-and-play; Fonctionne avec les versions 7 et suivantes de Windows, Windows Server, macOS 10.14 et suivantes, Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 et suivantes (LTS uniquement), et Chrome OS

• DESIGN POLYVALENT : Avec son design compact et léger, cet adaptateur réseau USB Type-A NIC/Gigabit vous permet de connecter en toute sécurité votre ordinateur portable à un réseau Gigabit Ethernet, où que vous alliez; Alimentation par bus USB

• OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Fournie avec cet appareil, l'application améliore les performances et la sécurité, avec les utilitaires MAC Address Changer et Wi-Fi Auto Switch

---

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Nombre de ports	2
Interface	RJ45 (Gigabit Ethernet)

	Type de bus	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Normes de l'industrie	IEEE 802.3i , IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab , IEEE 802.3az, IEEE 802.1q (Prise en charge du marquage VLAN)
	ID du chipset	ASIX - AX88179A VIA/VLI - VL817
Performance		
	Vitesse max. de transfert de données	5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet - Duplex intégral)
	Distance max.	100m [328ft]
	Type et débit	USB 3.0 - 5 Gb/s
	Réseaux compatibles	10/100/1000 Mbps
	MDIX auto	Oui
	Prise en charge duplex complet	Oui
	Jumbo Frame Support	4K max.
Connecteur(s)		
	Types de connecteur	2 - RJ-45 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps) 1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019, 2022 macOS 10.6 à 10.15, 11.3 à 15.0 Le balisage VLAN n'est actuellement pas pris en charge sous macOS Ubuntu 20.04 Kernel 5.15 et supérieur - Versions LTS uniquement
Notes spéciales / Configuration		

	Configurations du système et du câblage	Port USB disponible
	Remarque	Les Jumbo Frames ne sont plus prises en charge dans macOS
Indicateurs		
	Indicateurs lumineux	2 - Liaison/activité 10/100 (vert)
		1 - Liaison/activité Gigabit (jaune)
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Humidité	Humidité relative de 5~85 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type	Câble intégré
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	8.0 in [203.2 mm]
	Longueur du produit	3.0 in [7.5 cm]
	Largeur du produit	2.4 in [6.0 cm]
	Hauteur du produit	0.6 in [1.6 cm]
	Poids du produit	1.9 oz [54.0 g]
Informations		

d'emballage

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	6.7 in [17.1 cm]
Package Width	5.6 in [14.3 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	4.7 oz [134.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur réseau double USB 3.0
	1 - CD de pilote
	1 - Manuel d'instruction

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis