Adaptateur USB 3.0 vers double DisplayPort, 4K 60Hz, certifié DisplayLink, adaptateur d'écran USB vers double DP, adaptateur double DisplayPort pour Mac et Windows

Nº de produit: USB32DP24K60

Cet adaptateur USB vers double DisplayPort vous permet d'ajouter deux écrans DisplayPort 4K 60 Hz supplémentaires à votre ordinateur Mac ou Windows®.

Cet adaptateur vous permet d'utiliser un port USB 3.0 unique sur votre ordinateur portable pour obtenir une résolution 4K à 60 Hz sur deux écrans indépendants. Il vous suffit de brancher l'adaptateur dans un port USB 3.0 (5 Gb/s) sur votre système Mac ou Windows et de connecter vos écrans DisplayPort à l'adaptateur.

L'adaptateur vous permet de profiter de la qualité d'image de la vidéo Ultra HD sur plusieurs écrans, même si votre système ne prend pas en charge la sortie vidéo 4K de façon native.

Avec deux écrans 4K UHD, vous pouvez travailler plus efficacement et accomplir plus de tâches dans le même laps de temps. La performance 4K de chaque écran vous permet de bénéficier d'un espace d'écran quatre fois plus grand par rapport à une résolution 1080p.

Grâce à l'affichage multiple, vous pouvez diffuser des contenus différents sur chacun de vos écrans à des résolutions allant jusqu'à 4096 x 2160p (60 Hz). L'adaptateur double DisplayPort est idéal pour les applications professionnelles impliquant notamment l'utilisation de feuilles de calcul, de traitement de texte et de navigateurs Web. Vous pouvez effectuer plusieurs tâches et afficher différents points de données à partir de chaque écran. Par exemple, vous pouvez calculer des données sur le premier écran, écrire un rapport sur le deuxième et naviguer sur Internet sur celui de votre ordinateur portable.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

• Connectez deux écrans 4K à votre ordinateur

• Affichez de grandes feuilles de calcul ou différents documents sur plusieurs écrans

• Permet d’augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l’autre

Spécifications techniques

• CRÉEZ UN POSTE DE TRAVAIL À DOUBLE MONITEUR : Utilisez ce convertisseur USB 3.2 5Gbps vers Double DP pour connecter votre PC/de bureau Windows ou Mac à 2 écrans/TV en utilisant un port USB-A disponible; Alimenté par USB, ne nécessitant pas d'alimentation

• RÉSOLUTIONS 4K : Avec la prise en charge des résolutions jusqu'à 4K60Hz et des capacités d'écran large, cette carte externe USB 3.2 offre une expérience UHD, garantissant une qualité d'image étonnante; Permet un affichage étendu sur les MacBooks M1/M2/M3

• FONCTIONNALITÉ MULTI-USAGE : Utilisez cet adaptateur de qualité IT pour étendre/refléter l'écran principal de votre PC, de votre ordinateur de bureau sur 2 écrans supplémentaires; Associez-le à l'USB31CAADP pour vous connecter à un périphérique hôte USB-C

• NOTE : Ne fonctionnera pas avec macOS version 10.13.4 à 10.13.6; Nous recommandons de mettre à jour vers 10.14 ou plus pour assurer la compatibilité avec DisplayLink; Pilote requis pour macOS/Windows; Installation automatique du pilote avec ChromeOS

• LE CHOIX DES PROFESSIONNELS DE L'IT : Conçu et fabriqué pour les professionnels de l'informatique, cet adaptateur USB est soutenu pendant 2 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5

Matériel

Politique de garantie	2 Years

	Entrée AV	USB 3.2 Gen 1 (5Gbps)
	Nombre de ports	2
	Sortie AV	DisplayPort
	Prise en charge audio	Oui
	USB Pass-Through	Non
	Mémoire	2GB
	ID du chipset	DisplayLink - DL-6950
Performance		
	Résolutions numériques max.	Dual monitor: 4K @ 60 Hz
	Résolutions prises en charge	Widescreen(16/32 bit): 5120x2880 (using two DP ports), 4096x2160 , 3840×2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720 Standard(16/32 bit): 1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640X480
	Prise en charge grand écran	Oui
	Spécifications audio	Stéréo 2 voies
Connecteur(s)		
	Connecteur A	1 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)
	Connecteur B	2 - DisplayPort (20 broches)
Logiciel		
	Compatibilité système d'exploitation	Windows XP (32-bit), Vista, 7, 8, 8.1, 10, 11, 11 ARM macOS 10.6 - 10.12, 10.14 - 10.15, 11.0, 12.0, 13.0, 14.0, 15.0 Ubuntu 18.04, 20.04 Chrome OS™ v55+

Notes spéciales / Configuration		
	Configurations du système et du câblage	Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé) Mémoire du système : 4 Go
	Remarque	Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo
Alimentation		
	Source d'alimentation	Alimentation par USB
	Tension d'entrée	5V DC
	Tension de sortie	5 DC
Conditions environnementales		
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
	Humidité	Humidité relative de 0~90 %
Caractéristiques physiques		
	Couleur	Noir
	Type de boîtier	Plastique
	Longueur de câble	11.8 in [300 mm]
	Longueur du produit	6.1 in [15.5 cm]
	Largeur du produit	5.6 in [14.2 cm]
	Hauteur du produit	1.2 in [3.0 cm]
	Poids du produit	2.6 oz [73.0 g]
Informations d'emballage		

	Quantité par paquet	1
	Longueur du Paquet	6.9 in [17.4 cm]
	Package Width	5.6 in [14.3 cm]
	Package Height	1.3 in [3.2 cm]
	Poids brut	4.5 oz [128.0 g]
Contenu du paquet		
	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur vidéo USB
		1 - Guide de démarrage rapide
Informations de garantie		
	Warranty	2 ans

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis