

Adaptateur vidéo multi-écrans USB 3.0 vers HDMI - Carte graphique externe certifié DisplayLink - Ultra HD 4k

N° de produit: USB32HD4K

Vous souhaitez ajouter la vidéo Ultra HD 4K à votre système informatique ? Vous pouvez maintenant apprécier la qualité d'image de la vidéo Ultra HD, même si votre système n'offre pas la prise en charge native de la sortie vidéo 4K.

Au moyen d'un écran 4K supplémentaire branché à votre ordinateur, vous pouvez étendre ou créer un miroir de votre bureau pour augmenter votre productivité. La certification DisplayLink 4K Plug-and-Display assure l'installation automatique du pilote pour vous permettre de profiter de votre écran Ultra HD sans plus attendre.

Vous pouvez maintenant brancher un vidéoprojecteur, un moniteur ou un téléviseur HDTV 4K à votre ordinateur, même si la carte vidéo de votre ordinateur portable ou de bureau n'offre pas la prise en charge native de la sortie 4K. L'adaptateur USB vers HDMI 4K USB32HD4K vous permet d'étendre ou de créer un miroir de votre écran principal sur un téléviseur ou un moniteur Ultra HD, ce qui met à votre disposition l'espace écran supplémentaire dont vous avez besoin pour simplifier l'utilisation multitâche et maximiser votre productivité.

Avec une résolution quatre fois supérieure à celle de la haute définition 1080p, la qualité d'image d'un téléviseur ou d'un moniteur 4K vous surprendra. Le USB32HD4K vous permet de profiter de la capacité de bande passante impressionnante d'une connexion USB 3.0 pour ajouter à votre écran 4K la qualité étonnante de l'Ultra HD. De plus, l'adaptateur est rétrocompatible avec les écrans 1080p, ce qui en fait un accessoire pratique pour vos applications à la maison, au bureau ou dans d'autres postes de travail.

L'installation n'a jamais été aussi facile. Lorsque vous branchez cet adaptateur certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display à un ordinateur Windows® 7, Windows® 8 ou Windows® 10 connecté à Internet, il télécharge et installe automatiquement les pilotes les plus récents afin que vous n'ayez pas à le faire manuellement.

Le modèle USB32HD4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

- Connectez un vidéoprojecteur, un moniteur ou un téléviseur 4K à votre système informatique
- Visualisez de grandes feuilles de calcul ou plusieurs feuilles de calcul sur plusieurs écrans
- Permet d'augmenter la productivité en exécutant plusieurs applications sur différents écrans, vérifier votre messagerie électronique sur un écran tout en éditant un document sur l'autre

Spécifications techniques

- Une qualité d'image étonnante avec la prise en charge de résolutions jusqu'à 4K
- Certifié DisplayLink 4K Plug-and-Display - installation et mises à niveau automatiques des pilotes
- Ajoutez la prise en charge vidéo Ultra HD 4K à votre système informatique grâce à un port USB 3.0 disponible
- Alimentation par USB, aucune autre source d'alimentation requise
- La connexion hôte USB 3.0 offre une bande passante maximale pour la sortie Ultra HD 4K

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Entrée AV	USB 3.0
Nombre de ports	1
Sortie AV	HDMI
Câblage	HDMI
Prise en charge audio	Oui
USB Pass-Through	Non
Mémoire	1Gb
ID du chipset	DisplayLink - DL-5500

Performance

Résolutions numériques max.	4K x 2K @ 30Hz
Résolutions prises en charge	<p>Widescreen(16/32 bit):</p> <p>3840x2160, 2048x1152, 1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1366x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720</p> <p>Standard(16/32 bit):</p> <p>1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1024x768, 800x600, 640x480</p>
Prise en charge grand	Oui

écran

Spécifications audio Stéréo 2 voies

Spécifications générales This USB video adapter uses a DisplayLink family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a Trigger or Fresco family chipset.

MTBF 43 341 heures

Connecteur(s)

Connecteur A USB Type-A (9 broches) USB 3.0 (5 Gbps)

Connecteur B HDMI (19 broches)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
macOS 10.6 à 10.12 et 10.14
Ubuntu 14.04, 16.04 et 18.04
Chrome OS™ v55+

Certifié Microsoft WHQL Oui

Notes spéciales / Configuration

Configurations du système et du câblage Processeur du système : Quad Core 2,4 GHz (i5 recommandé)
Mémoire du système : 4 Go

Remarque Un seul adaptateur vidéo USB est pris en charge par ordinateur

Cet adaptateur vidéo USB n'est pas conçu pour les applications graphiques exigeantes, telles que le jeu vidéo

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par USB

Conditions environnementales



Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-10°C to 80°C (14°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative < 85 % sans condensation

Caractéristiques physiques

Couleur	Noir
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	2.5 in [63.5 mm]
Longueur du produit	7.9 in [20 cm]
Largeur du produit	1.8 in [45 mm]
Hauteur du produit	0.6 in [15 mm]
Poids du produit	2.3 oz [65 g]

Informations d'emballage

Package Length	8.3 in [21.2 cm]
Package Width	5.7 in [14.5 cm]
Package Height	1.6 in [41 mm]
Poids brut	7.0 oz [198 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Carte vidéo externe USB 3.0 vers HDMI
	Disque d'installation du logiciel
	Manuel d'instruction

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

