

Adaptador USB 3.0 a HDMI con Hub USB de 1 Puerto – 1920x1200

Product ID: USB32HDEH



El adaptador de USB 3.0 a HDMI®, modelo USB32HDEH, convierte un puerto USB 3.0 en un puerto de salida HDMI con soporte para vídeo de 1920x1200/1080 p. El adaptador incluye un puerto USB Pass-Through 3.0 integrado, lo cual ofrece un puerto de conexión en lugar del puerto USB que se utiliza para conectar el adaptador HDMI: solución ideal para usuarios de PC portátil o Ultrabook™ que tienen un número limitado de puertos USB disponibles.

El adaptador USB a HDMI funciona como una tarjeta gráfica externa, ya que ofrece una manera práctica de añadir capacidad multimonitor a un PC de sobremesa o portátil con USB 3.0 disponible (rendimiento óptimo de USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0).

Al aprovechar la interfaz SuperSpeed USB 3.0 de alto ancho de banda (5 Gbps), el adaptador transmite un contenido uniforme de alta definición a la pantalla o el proyector HDMI. Es posible utilizar el adaptador para duplicar el escritorio del PC, y mostrar la misma imagen en cada pantalla, o bien para ampliar el escritorio, con el fin de doblar el espacio de trabajo y aumentar la productividad. El adaptador HDMI a VGA incluido permite utilizar este dispositivo con una pantalla DVI.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

CPU: Quad Core 2,4 GHz o superior (i5 recomendado)
RAM: 4 GB o superior

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Adición de una pantalla HDMI secundaria con capacidad HD total
- Permite conectar múltiples monitores a un ordenador y crear atractivas presentaciones multimedia

- Visualización de hojas de cálculo grandes o de varias hojas a través de varias pantallas
- Uso del adaptador para conectar el PC al proyector o a la pantalla con HDMI disponible para ver las imágenes y vídeos familiares
- Ideal para investigadores y escritores ya que ofrece la posibilidad de tener el material de referencia en una pantalla y una copia del documento de trabajo en la otra
- Ejecución de varias aplicaciones en diferentes pantallas: por ejemplo, mirar el correo en una pantalla y navegar en Internet por otra pantalla

Features

- Interfaz USB 3.0 SuperSpeed (5 Gbps), retrocompatible con USB 2.0
- Instalación rápida y sencilla
- Alimentación por USB – no requiere adaptador de alimentación externo
- Permite elegir entre configuraciones de visualización en modo Clonado, Extendido o Primario
- Soporte de alta definición para resoluciones de hasta 1080p (1920x1080)
- Un software de controladores soporta la rotación de pantallas
- Soporte para el uso de varios adaptadores USB32HDEH (hasta 5) en un solo sistema
- Concentrador USB 3.0 de 1 puerto
- TAA Compliant

Hardware	Warranty	2 Years
	Pantallas compatibles	1
	Entrada A/V	USB 3.0
	Salida A/V	HDMI
	Soporte de Audio	Yes
	Tipo de Bus	USB 3.0
	Tipo de Bus	USB 3.0
	USB 3.0 Pass Through	Yes
	Memoria	16MB
	Estándares Industriales	USB 3.0 SuperSpeed, USB 2.0
	ID del Conjunto de Chips	Trigger - T6-688SL
Rendimiento	Resolución Digital Máxima	1920x1200
	Resoluciones Admitidas	Widescreen(16/32 bit):
	Pantalla Plana Soportada	1920x1200, 1920x1080, 1680x1050, 1600x900, 1440x900, 1360x768, 1280x800, 1280x768, 1280x720
	Especificaciones de Audio	
	Especificaciones Generales	Standard(16/32 bit):

1600x1200, 1400x1050, 1280x1024, 1280x960, 1152x864, 1024x768, 800x600

Yes

2 Canales Estéreo (48Khz)

This USB video adapter uses a Trigger family chipset. If you're connecting this device to a computer along with additional USB video adapters or docking stations, please avoid using devices with a DisplayLink or Fresco family chipset.

Conector(es)	Conector A	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)
	Conector B	HDMI (19 pin)
	Conector B	USB Type-A (9 pin) USB 3.0 (5 Gbps)

Software	Compatibilidad OS	Windows® 10 (32/64)
	Certificado WHQL de Microsoft	Windows 8 / 8.1 (32/64)
		Windows 7(32/64)
		Windows Vista (32/64)
		Windows XP (32/64)
	Yes	

Observaciones / Requisitos	Requerimientos del Sistema y Cables	Procesador de sistema: Quad Core 2,4GHz (se recomienda i5) Memoria del sistema: 4GB
	Nota	Este adaptador de vídeo USB utiliza un chipset de la familia Trigger. Si va a conectar este dispositivo a un ordenador junto con replicadores de puertos o adaptadores de video USB adicionales, evite el uso de dispositivos con chipset de diferente familia, tal como DisplayLink® o Fresco Logic®.
	Nota	
	Nota	
	Conecte un máximo de cinco adaptadores de vídeo USB a un mismo ordenador. La compatibilidad con varios adaptadores varía según los recursos de su sistema	
		Este adaptador de vídeo USB no está previsto para aplicaciones que requieren muchos gráficos como, por ejemplo, videojuegos

Requisitos de Energía	Adaptador de Corriente Incluido	USB-Powered
-----------------------	---------------------------------	-------------

Requisitos Ambientales	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Temperatura de Almacenamiento	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Humedad	<85% sin condensación

Características Físicas	Color	Black
	Tipo de Gabinete	Plastic
	Longitud del Cable	6.3 in [1.6 cm]
	Longitud del Producto	3.3 in [85.000 mm]
	Ancho del Producto	1.9 in [49.000 mm]
	Altura del Producto	0.7 in [17.000 mm]
	Peso del Producto	2.3 oz [66.000 g]
Información de la Caja	Longitud de la Caja	8.4 in [2.1 cm]
	Ancho de la Caja	5.7 in [1.5 cm]
	Altura de la Caja	1.5 in [38.000 mm]
	Peso (de la Caja) del Envío	8.6 oz [244.000 g]
Contenido de la Caja	Incluido en la Caja	Adaptador USB 3.0 a HDMI
	Incluido en la Caja	Manual
	Incluido en la Caja	CD del Software
	Incluido en la Caja	Adaptador HDMI a DVi

*Product appearance and specifications are subject to change without notice.

